

1 x86 AT&T (Arhitectura CISC)

1.1 Registri și Notăție

Registri GPR (32-bit): **EAX** (Accumulator), **EBX** (Base), **ECX** (Counter), **EDX** (Data), **ESP** (Stack Pointer), **EBP** (Base Pointer), **ESI** (Source Index), **EDI** (Destination Index). Parțile inferioare: **AX** (16-bit), **AH** (high 8-bit), **AL** (low 8-bit).

EFLAGS (Indicatori): **ZF** (Zero Flag): Setat dacă rezultatul e 0. **SF** (Sign Flag): Setat dacă rezultatul e negativ. **CF** (Carry Flag): Setat dacă a avut loc transport. **OF** (Overflow Flag): Setat la depășire cu semn.

Sintaxa AT&T: Sursa *înaintea* Destinației: `movl %eax, %ebx`

Prefixe Sintaxă: Registri: `%eax`. Valori imediate: `$10`. Etichete/Adrese: `et/$et`.

Adresare Memorie: `offset(%baza, %index, scalar) → %baza + %index * scalar + offset`

Tipuri Date: `.byte` (1B), `.word` (2B), `.long` (4B), `.ascii` (fără null), `.asciz` (cu null), `.space N` (N bytes).

1.2 Apeluri de Sistem (Linux 32-bit)

Apel (Interrupt): Se folosește `int $0x80`. Codul funcției → `%eax`. Argumente → `%ebx`, `%ecx`, `%edx`.

```
1 # sys_exit(0) - Opreste programul
2 movl $1, %eax
3 movl $0, %ebx
4 int $0x80
```

```
1 # sys_write(stdout, msg, len) - Afiseaza
2 movl $4, %eax
3 movl $1, %ebx
4 movl $msg_addr, %ecx
5 movl $msg_len, %edx
6 int $0x80
```

1.3 Stiva (Stack) și Proceduri

Stiva (LIFO): Crește spre adrese mici. `%esp` (Stack Pointer) indică vârful stivei. `%ebp` (Base Pointer) indică baza cadrului de stivă curent (pentru referință stabilă).

Instrucțiuni Stivă:

- `pushl src` (Doar long (4B) sau word (2B)). Decrementează `%esp` cu 4, apoi scrie `src` la (`%esp`).
- `popl dest` (Doar long sau word). Citește valoarea de la (`%esp`) în `dest`, apoi incrementează `%esp` cu 4.

Apel Procedură:

- `call etic`: 1. Pune adresa instrucțiunii următoare (adresa de retur) pe stivă. 2. Sare la `etic`.
- `ret`: 1. Ia adresa de retur de pe stivă. 2. Sare la acea adresă.

Convenție Apel C (Argumente):

- Argumentele sunt puse pe stivă de *apelant*, în ordine **inversă**.
- Apelantul* curăță stiva după apel (ex: `addl $8, %esp` pentru 2 argumente long).

```
1 # Prolog Procedura (Setup Stack Frame)
2 eticheta_proc:
3     pushl %ebp          # 1. Salveaza vechiul %ebp
4     movl %esp, %ebp     # 2. Seteaza noul %ebp la %esp curent
5     subl $8, %esp       # 3. Aloca spatiu pt 2 var locale
```

```
1 # Epilog Procedura (Restore Stack Frame)
2     movl %ebp, %esp     # 1. Elibereaza var locale (sau leave)
3     popl %ebp           # 2. Restaureaza vechiul %ebp
4     ret                 # 3. Revine la apelant
```

Layout Cadru Stivă (după prolog): Accesul se face relativ la `%ebp`:

- ...
- `12(%ebp)`: Al doilea argument
- `8(%ebp)`: Primul argument
- `4(%ebp)`: Adresa de retur (salvată de `call`)
- `0(%ebp)`: Vechiul `%ebp` (salvat de prolog) ← `%ebp`
- `-4(%ebp)`: Prima variabilă locală
- `-8(%ebp)`: A doua variabilă locală
- ... ← `%esp`

Salvare Registri: **Caller-saved** (apelantul salvează dacă are nevoie de ele): `%eax`, `%ecx`, `%edx`. **Callee-saved** (apelatul salvează dacă le folosește): `%ebx`, `%esi`, `%edi`.

Returnare Valori: Valorile sunt returnate de procedură (callee) prin registri, în această ordine: `%eax` (prima valoare), `%ecx` (a doua), `%edx` (a treia).

1.4 FPU și SSE

FPU (Stack-based): Folosește stiva `st(0)..st(7)`. `flds mem` (load float). `fstps mem` (store float + pop).

SSE (Register-based): Folosește registri `%xmm0..%xmm7`. `movss s, d` (mută float). `addss s, d` (adună float). `cvtssi2ss i, f` (int → float). `cvtss2sd f, d` (float → double).

printf float: Argumentele float trebuie promovate la double (8B). Se folosește `cvtss2sd %xmm0, %xmm0` înainte de apel.

1.5 Instrucțiuni Aritmetice / Logice

Aritmetice: `addl s, d` (d=d+s), `subl s, d` (d=d-s). `imul src` (EDX:EAX = EAX * src). `idivl src` (EAX = cat, EDX = rest).

Logice / Shift: `andl s, d`, `orl s, d`, `xorl s, d`, `notl d`. `shll N, d`, `shrl N, d` (logic). `sall N, d`, `sarl N, d` (aritmetic).

1.6 Salturi Condiționate x86 (după `cmp op1, op2`)

Cu Semn	Descriere (op2 ? op1)
<code>je</code>	jump if equal (==)
<code>jne</code>	jump if not equal (!=)
<code>jg</code>	jump if greater (>)
<code>jl</code>	jump if less (<)
<code>jge</code>	jump if greater or equal (>=)
<code>jle</code>	jump if less or equal (<=)
Fără Semn	Descriere (op2 ? op1)
<code>ja</code>	jump if above (>)
<code>jb</code>	jump if below (<)
<code>jae</code>	jump if above or equal (>=)
<code>jbe</code>	jump if below or equal (<=)

2 RISC-V (Arhitectura RISC)

Filosofie: Arhitectură open-source, modulară (bază + extensii).

2.1 Registri (RV32I)

32 Registri GPR (x0-x31): Nume ABI (Convenție):

- x0 (zero): Hardcodat la 0.
- x1 (ra): Adresa de retur.
- x2 (sp): Stack Pointer.
- x8 (s0/fp): Frame Pointer.
- a0-a7 (x10-x17): Argumente / Valori retur.
- s0-s11 (x8-9, x18-27): Callee-saved.
- t0-t6 (x5-7, x28-31): Caller-saved.

2.2 Arhitectura Load-Store

Principiu: Operațiile (add, sub etc.) se fac doar între registri. Memoria se accesează doar cu instrucțiuni load și store.

Acces Memorie: lw rd, offset(rs1): Load Word (4B). sw rs2, offset(rs1): Store Word (4B). lb/sb (1B), lh/sh (2B).

Pseudo-Instrucțiuni: li rd, imm (Load Immediate). la rd, eticheta (Load Address). mv rd, rs (Move, echivalent addi rd, rs, 0). nop (No operation).

2.3 Apeluri de Sistem (ecall)

Apel (ecall): Se folosește instrucțiunea ecall. Codul funcției → a7 (x17). Argumente → a0-a6 (x10-x16).

```
1 # exit(0) - Opreste programul (Ripes)
2 li a7, 93
3 li a0, 0
4 ecall
```

```
1 # PrintString(a0=adresa) (Ripes)
2 la a0, eticheta_string
3 li a7, 4
4 ecall
```

2.4 Salturi și Proceduri

Salturi: j eticheta (Salt necondiționat, alias pt jal x0, et). beq r1, r2, et (Branch if equal). bne, blt, bge (Not equal, less than, greater/equal).

Apel Procedură: call eticheta (Alias pt jal ra, eticheta). Salvează PC+4 în ra (x1). ret (Alias pt jalr x0, ra, 0).

Argumente (Convenție): Primele 8 argumente → a0-a7. Restul → pe stivă. Valori retur → a0, a1.

```
1 # Prolog Procedura
2 addi sp, sp, -8 # alocă spațiu
3 sw ra, 4(sp) # salvează adresa retur
4 sw s0, 0(sp) # salvează frame pointer
5 addi s0, sp, 8 # setează noul fp
```

```
1 # Epilog Procedura
2 lw s0, 0(sp) # restaurează fp
3 lw ra, 4(sp) # restaurează adr retur
4 addi sp, sp, 8 # eliberează spațiu
5 ret
```

2.5 Instrucțiuni RISC-V (RV32I/M)

Instr.	Operanți	Descriere
add/sub	rd, rs1, rs2	rd = rs1 +/- rs2
mul/div	rd, rs1, rs2	Inmultire/Impartire (M)
rem	rd, rs1, rs2	Rest (M)
and/or/xor	rd, rs1, rs2	Logice pe biți
addi	rd, rs1, imm	rd = rs1 + imm
slti	rd, rs1, imm	rd = (rs1 < imm) ? 1 : 0
lui	rd, imm	rd = imm « 12
auipc	rd, imm	rd = pc + (imm « 12)

2.6 Salturi Condiționate RISC-V

Instr.	Operanți	Descriere (Salt dacă...)
beq	rs1, rs2, imm	rs1 == rs2
bne	rs1, rs2, imm	rs1 != rs2
blt	rs1, rs2, imm	rs1 < rs2 (cu semn)
bge	rs1, rs2, imm	rs1 >= rs2 (cu semn)
bltu	rs1, rs2, imm	rs1 < rs2 (fără semn)
bgeu	rs1, rs2, imm	rs1 >= rs2 (fără semn)

2.7 Instrucțiuni RVC (Comprimate)

Instr.	Operanți	Descriere
c.addi	rd, imm	rd = rd + imm (imm != 0)
c.lwsp	rd, offset(sp)	Load Word (din stivă)
c.swsp	rd, offset(sp)	Store Word (pe stivă)
c.j	offset	Salt necondiționat
c.beqz	rs, offset	Salt dacă rs == 0
c.bnez	rs, offset	Salt dacă rs != 0
c.lw/c.sw	rd, off(rs')	Load/Store (pt registri s0-s1, a0-a5)

3 Arhitectură (Pipeline & Cache)

Pipeline 5 Etape: Fetch (Ia instrucțiune). Decode (Decodează, citește registri). Execute (Calculează în ALU). Memory (Accesează memoria). Write-Back (Scrie rezultatul în registru).

Hazard-uri: De Date: O instrucțiune are nevoie de rezultatul uneia nefinalizate. De Control: Salt (branch) - nu se știe următoarea instrucțiune. Structurale: Două instrucțiuni cer aceeași resursă hardware.

Soluții Hazard: Stalling: Introducere nop (bule) în pipeline. Forwarding: Rezultat ALU trimis direct la intrarea ALU, ocolind scrierea în registru. Branch Prediction: Ghicirea direcției saltului.

Localitate (Cache): Temporală: Date accesate recent vor fi accesate iar. Spațială: Date apropiate (ex. în array) vor fi accesate curând.

Mapare Cache: Direct-Mapped: Adresă → o singură linie specifică (index). N-Way Set Associative: Adresă → oricare din N linii dintr-un set. Fully Associative: Adresă → orice linie din cache.