În fișierul *prezenta_vot.csv* sunt prezentate date privind prezența la vot la nivelul localităților la alegerile parlamentare din 2020. Câmpurile sunt următoarele:
Siruta - Cod siruta, *Localitate* - Nume localitate, *Mediu* - Mediul urban sau rural, *Nr_sectie* - Număr secție, *Votanti_LP* - Număr votanți înscriși lista permanentă, *Votanti_LS* - Votanți inscriși pe lista suplimentară, *LP* - Voturi pe lista permanentă, *LS* - Voturi pe lista suplimentară, *LSC* - Voturi prin corespondență, *UM* - Voturi cu urna mobilă, *LT* - Total voturi,
*Barbati_18-24, Barbati_25-34, ..., Femei_65_* - Voturi pe categorii de vârstă și sexe.
În fișierul *Coduri_Localiatati*.csv sunt codurile Siruta ale localităților și indicativul de județ.
Să se scrie o aplicație care să efectueze următoarele operațiuni:
1. Salvarea în fișierul *Prezenta50.csv* a localităților în care prezența la vot a fost mai mare decât 50%. Va fi salvat codul, numele și procentul prezentei la vot.
2. Salvarea în fișierul *PrezentaSort.csv* a localităților sortate descrescător după procentul de participare la vot.
3. Determinarea și salvarea în fișierul *Varsta.csv* pentru fiecare localitate a categoriei de vârstă cu cea mai mare prezență la vot.
4. Să se salveze în fișierul *categorie_varsta.csv*, localitățile în care *categorie_varsta* a avut cea mai mare prezență la vot.
5. Salvarea în fișierul *Judete.csv* a prezenței la vot la nivelul judetelor.
6. Să se calculeze și să se salveze indicele de disparitate a votului pentru fiecare categorie de votanți la nivelul județelor. Va fi utilizat indicele Shannon-Weaver, $H= -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$ unde n este numărul de unități administrativ-teritoriale, p_i este ponderea categoriei de votanți la nivelul unității administrativ-teritoriale i față de totalul categoriei.

<u>Indicație</u>
Relația de calcul pentru procentul participării la vot este: *LT*100/(Votanti_LP+ Votanti_LS)*