În fișierul *Innoptari.csv* se află informații privind numărul de înnoptări în structuri de primire turistică la nivel de localități conform INSSE. Informațiile sunt următoarele:
Siruta - Codul Siruta al localității;
Ani - Anul la care s-a făcut raportarea;
Valoare - Număr de înnoptări.
În fișierul *PopulatieLocalitati.csv* se află populația pe localități și indicativele de județ pentru fiecare localitate. În fișierul *Coduri_Judete.csv* este specificată apartenența la regiune pentru fiecare județ.

1. Să se salveze în fișierul *Cerinta1.csv* valorile privind înnoptările la nivel de localitate. Fiecare an va fi o coloană distinctă. În denumirea coloanei va apărea doar anul în cifre.
Exemplu

```
Siruta,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
1017,105792.0,94378.0,110498.0,110104.0,117024.0,129430.0,135886.0,125616.0,80876.0,84
312.0,119020.0,144498.0,162756.0,156672.0,222892.0,232864.0
```

...
2. Să se salveze în fișierul *Cerinta2.csv* localitățile în care s-au înregistrat înnoptări în toți anii analizați. Fișierul va avea aceeași structură ca a fișierului *Cerinta1.csv*.
3. Să se determine pentru fiecare localitate anul în care s-au înregistrat cele mai multe înnoptări. Rezultatul va fi salvat în fișierul *Cerinta3.csv*. Pentru fiecare localitate va fi salvat codul Siruta, denumirea localității și anul cu cele mai multe înnoptări.
Exemplu

```
Siruta,Localitate,Anul
1017,Municipiul Alba Iulia,2016
```

...
4. Să se determine și să se salveze în fișierul *Cerinta4.csv*, numărul total de înnoptări la 1000 de locuitori la nivel de localitate. Pentru fiecare localitate va fi salvat codul Siruta, denumirea localității și numărul de înnoptări la 1000 de locuitori.
Exemplu

```
Siruta,Localitate,Innoptari_1000
1017,Municipiul Alba Iulia,28709.368226915984
```

...
5. Să se determine și să se salveze în fișierul *Cerinta5.csv*, numărul de înnoptări la 1000 de locuitori, pe fiecare an, la nivel de județ. Pentru fiecare județ se va salva indicativul de județ și înnoptările la 1000 de locuitori pentru fiecare an.
Exemplu

```
Judet,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
ab,617.19,614.72,635.08,581.33,610.33,665.32,758.8,716.38,650.3,651.91,1004.22,1330.74
,1373.67,1404.95,2016.93,2021.15
```

...
6. Să se determine și să se salveze în fișierul *Cerinta6.csv*, coeficienții de variație la nivel de regiune, pe ani, pornind de la înnoptările la nivel de localitate. Pentru fiecare regiune se va salva codul regiunii și coeficienții de variație.
Exemplu

```
Regiune,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,201
6
Bucuresti-
Ilfov,4.371155276592813,4.265532731344076,4.2595498588592395,4.167267062112512,4.11045
4430850232,4.142376702522658,4.109437203478815,4.053052719831163,4.156056266756756,4.1
658235801056795,4.220830284346206,4.164693996873714,4.182696674963091,4.18785244450342
9,4.211252704015913,4.1880655581010515
```

...