

26. Dělení disku na oddíly, důvody dělení, swap, MBR, tabulka oddílů, zavaděč OS.

Důvody dělení

- instalace více OS na jednom disku
- obcházení omezení souborového systému
- použití různých souborových systémů pro různé účely
 - (např. při vytvoření swap je lepší na to mít speciální souborový systém a ne např. EXT)

Swap

- sekundární paměť (disk), kam lze odložit (dočasně) nepoužívané části adresového prostoru procesu
- přistupuje-li proces k místu (data, ale i kód), které není ve fyzické operační paměti, generuje se přerušení (a skok do OS)
 - OS pak proces blokuje dokud nenahraje příslušnou část jeho adresového prostoru do FOP
 - Po dokončení je nastaven na *ready*

MBR (Master Boot Record)

- hlavní spouštěcí záznam
- umístěn v prvním sektoru disku
- obsahuje
 - zavaděč OS
 - tabulka rozdělení disku (oddílů) - MPT
- velikost MBR je obvykle 512 bajtů

Tabulka oddílů (MPT - Master Partition Table)

- Obsahuje seznam logických oddílů na daném fyzickém disku a informace o umístění zaváděcích sektorů (boot sektorů) jednotlivých oddílů.

Zavaděč OS (angl. Boot Loader)

Zavaděč je krátký kód, typicky napsaný v jazyce symbolických adres (assembler), jehož účelem je, aby do operační paměti počítače nakopíroval větší program (typicky jádra operačního systému) a aktivoval ho (tj. skočil na jeho začátek, čímž je mu předáno řízení počítače).

Přehled zavaděčů:

- LILO (Linux Loader) – zavaděč, který je standardní součástí linuxových distribucí
- GRUB (the Grand Unified Bootloader) – zavaděč, který je součástí linuxových distribucí
- NTLDR (NT OS Loader) – zavaděč OS Windows NT/2000/XP
- Windows Boot Manager - zavaděč Windows Vista/7 a výš