

## 69. Výber tagov výzva: Ukáž, že vieš vybrať čokoľvek na stránke

### HTML KÓD

```
<body>

<h1>Nadpis v h1</h1>
<h2>Nadpis v h2</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur porro autem aperiam,
a obcaecati similique dolor nostrum labore eligendi. Nemo quod suscipit repellendus, labore
quae odit. Nesciunt commodi facere eius.</p>
<h2>Nadpis v h2</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur porro autem aperiam,
a obcaecati similique dolor nostrum labore eligendi. Nemo quod suscipit repellendus, labore
quae odit. Nesciunt commodi facere eius.</p>
<p class="test1">Testovací odstavec s classou test1</p>
<p class="test1">Další testovací odstavec s classou test1</p>
<p id="test1">Testovací odstavec2 s ID test1</p>
<p id="test2">Testovací odstavec1 s ID test2</p>
<script src="script.js"></script>

</body>
```

### JAVASCRIPT KÓD

```
////////////////////////////////////
// Vyberte pomocí querySelectoru nadpis h1 a vypíšte do konzole
let nadpisH1 = document.querySelector("h1")
console.log(nadpisH1) // riadok 2193
////////////////////////////////////
```

```
<h1>Nadpis v h1</h1> script.js:2193
```

```
////////////////////////////////////
// Vyberte pomocí querySelectoru odstavec s idéčkem test2 a vypíšte do konzole
let paragraph = document.querySelector("#test2")
console.log(paragraph) // riadok 2201
////////////////////////////////////
```

```
<p id="test2">Testovací odstavec1 s ID test2</p> script.js:2201
```

```
////////////////////////////////////
// Vyberte pomocí querySelectorAll oba nadpisy h2 a oba dva vypíšte do konzole (každý zvlášť)
let headingsH2 = document.querySelectorAll("h2")
console.log(headingsH2[0]) // riadok 2209
console.log(headingsH2[1]) // riadok 2210
////////////////////////////////////
```

```
<h2>Nadpis v h2</h2> script.js:2209
```

```
<h2>Nadpis v h2</h2> script.js:2210
```

```
////////////////////////////////////  
// Vyberte pomocí querySelectorAll oba odstavce s třídou test1 a oba vypište do konzole (každý zvlášť)
```

```
let headingsIdTest1 = document.querySelectorAll(".test1")  
console.log(headingsIdTest1[0]) // riadok 2218  
console.log(headingsIdTest1[1]) // riadok 2219  
////////////////////////////////////
```

```
<p class="test1">Testovací odstavec s classou test1</p> script.js:2218  
script.js:2219  
<p class="test1">Další testovací odstavec s classou test1</p>
```

```
////////////////////////////////////  
// Vyberte pomocí getElementsByClassName odstavce s třídou test1 a oba vypište do konzole (každý zvlášť)
```

```
let otherParagraphs = document.getElementsByClassName("test1")  
console.log(otherParagraphs[0]) // riadok 2227  
console.log(otherParagraphs[1]) // riadok 2228  
////////////////////////////////////
```

```
<p class="test1">Testovací odstavec s classou test1</p> script.js:2227  
script.js:2228  
<p class="test1">Další testovací odstavec s classou test1</p>
```

```
////////////////////////////////////  
// Vyberte pomocí getElementById odstavec s idéčkem test2 a vypište do konzole  
let nextParagraph = document.getElementById("test2")  
console.log(nextParagraph) // riadok 2236  
////////////////////////////////////
```

```
<p id="test2">Testovací odstavec1 s ID test2</p> script.js:2236
```

## SÚHRNNÝ VÝPIS Z KONZOLY

```
<h1>Nadpis v h1</h1> script.js:2193  
<p id="test2">Testovací odstavec1 s ID test2</p> script.js:2201  
<h2>Nadpis v h2</h2> script.js:2209  
<h2>Nadpis v h2</h2> script.js:2210  
<p class="test1">Testovací odstavec s classou test1</p> script.js:2218  
script.js:2219  
<p class="test1">Další testovací odstavec s classou test1</p>  
<p class="test1">Testovací odstavec s classou test1</p> script.js:2227  
script.js:2228  
<p class="test1">Další testovací odstavec s classou test1</p>  
<p id="test2">Testovací odstavec1 s ID test2</p> script.js:2236
```