87. Moderný JavaScript - Vypisujeme text z políčka vrátane checkboxu (setAttribute)

JAVASCRIPT

```
let myForm = document.querySelector("#my-form")
let count = 0; // pobet

myForm.addEventListener("submit", function(event){
    // vypneme vychodzie chovanie formulara (refresh)
    event.preventDefault()

    // načitanie hodnoty z polička (v našom pripade je to task)
    event.target.elements.task.value

    // count zvyšujeme o 1
    count = 0 (count + 1)
    // count = 1 (toto je ten isty zapis)

    // vytvorenie inputu s typom checkbox
    let input = document.createElement("input")
    input.iype = "checkbox"

    // definovanie input id
    imput.id = 'testovaci-$(count)'

    // zobrazenie inputu (pridanie potomka) do tagu s id results
    document.querySelector("#results").appendChild(input)

    // vytvorenie label tagu
    let label = document.createElement("label")

    // do label tagu vložime textový obsah taký, aký zadáme do polička
    label.textContent = event.target.elements.task.value

    // nastavenie atributu for v label tagu na testovací + zvyšený count
    label.setAttribute("for", "testovací-$(count)")

    // pridanie labelu (pridanie potomka) do divu s id results
    document.querySelector("#results").appendChild(label)

    // vyčistenie polička na prázdny string
    event.target.elements.task.value = ""

}
```

HTML

ZOBRAZENIE NA STRÁNKE

zadaj úlohu	Poslať
Zadanie hodnoty do políčka a stlačenie posla	ať
zadaj úlohu Povysávať	Poslať
Zadanie ďalších troch hodnôt a poslať	
zadaj úlohu ☐ Povysávať ☐ Poupratov Pozametať ☐ Vyniesť kôš	Poslať □