

12. Entrega final del alumno

Dockerfile:

```
FROM eclipse-temurin:25-jdk
WORKDIR /app
COPY target/*.jar app.jar
EXPOSE 8085
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Pregunta	Respuesta del alumno
¿Qué línea del Dockerfile indica la imagen base?	La primera línea FROM, usamos JDK 25
¿Qué línea copia el .jar dentro del contenedor?	La tercera línea copia al working directory que es /app, el archivo jar que está en target con el nombre app.jar, en mi caso en Ubuntu está en la carpeta: /var/snap/docker/common/var-lib-docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/81/fs/app/app.jar
¿Qué puerto expone la aplicación?	Yo tengo que usar el puerto que figura en la línea 4, el puerto 8085.
¿Qué problema ayuda a reducir Docker?	Docker resuelve principalmente el problema de "en mi máquina sí funciona". Y también, tiene un impacto directo y positivo en la reducción de la huella de carbono digital al optimizar el uso del hardware en los centros de datos.

Completa esta tabla al terminar. No hace falta escribir mucho: frases cortas y claras.

Tema	Qué has hecho	Para qué sirve	Analogía
Spring Initializr	He iniciado el proyecto con él.	Para crear un proyecto con las dependencias.	Es como montar un avión de aeromodelismo.
Spring Security	He implementado Security para poder loguearme con distintos roles de usuario.	Es un framework de seguridad de alto nivel de Java, protege la autenticación y la autorización, para proteger aplicaciones y API.	Security hace las veces de guardia de seguridad, verifica la identidad de las personas y comprueba que tengan los permisos necesarios.

JWT	He investigado a cerca de JWT.	Transmite información segura y compacta entre servidor y cliente en formato JSON	El JWT es como la pulsera que usamos en Go Fit para acceder al gimnasio, piscina y para abrir y cerrar las taquillas.
JUnit 5	Lo he usado para hacer test.	Es un framework de pruebas unitarias y automatizadas de Java.	Es como las pruebas de choque que se hacen en las fábricas de automóviles.
Mockito	Lo he usado para hacer test.	Igual que JUnit 5. Aísla la clase a probar, simulando el comportamiento de dependencias externas (como bases de datos, APIs o servicios complejos) de forma rápida y controlada.	Es como JUnit 5, se puede asemejar a un doble de una película de acción.
Actuator	Lo usé para comprobar que la API estuviera "Levantada".	Es un punto de acceso (endpoint) utilizado para supervisar el estado operativo y la disponibilidad de una aplicación en tiempo real.	Actuator es como el cerebro, necesita saber si un bíceps está desgarrado, fatigado o tenso para levantar una caja.
Docker	Lo usé para crear un contenedor de la APP.	Se usa para empaquetar una app y todas las dependencias en un contenedor.	Es como un container de un buque portacontenedores que llevan mercancía en su interior.
GitHub Actions	Lo implementé en mi repositorio	Permite automatizar flujos de trabajo de desarrollo de software (CI/CD), integración continua/entrega o despliegue continuo. Facilita la compilación, prueba y despliegue automático de código directamente desde el repositorio cuando se hace <i>push</i> o <i>pull</i> .	Funciona como una fábrica automatizada: Evento: Push o Pull, Instrucciones: el Workflow, y las Tareas: Compilación, test y despliegue