



REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN **BRISAS DE ADROGUE**

1.- OBJETO.

1.1 -El complejo residencial “Brisas de Adrogué” es un barrio cerrado cuya estructura legal responde al régimen previsto por la Ley Nacional 13.512, correspondiente al Régimen legal de la Propiedad Horizontal y cumple con lo previsto en el Decreto Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y Decreto 27/98 que comprende la normativa específica de los Barrios Cerrados, cuyo Proyecto Urbano ha sido aprobado por las autoridades competentes de la Municipalidad de Almirante Brown.

1.2 -Para lograr los objetivos de armonía de la urbanización, es indispensable la unidad del paisaje, el equipamiento y las construcciones particulares, por lo que se les exige correspondencia de estilos y calidad para preservar la coherencia, la armonía y la estética del barrio, conservar y aumentar el valor inmobiliario de las unidades y del conjunto. A dichos efectos este Reglamento establece una serie de normas relativas a subdivisión, loteo, usos del suelo, edificación, mantenimiento y otras.

1.3 -El cumplimiento del reglamento de edificación deberá ser estricto y se controlarán y evaluarán los proyectos, calidad de construcción y terminación de las edificaciones a construir, para no desvirtuar el estilo del Barrio.

1.4 -La normativa contenida en este Reglamento de Construcción obliga y beneficia a todos los propietarios, usuarios y ocupantes a cualquier título del Complejo Residencial Brisas de Adrogué. Las restricciones contenidas en el presente tienen por objetivo proteger a los Propietarios y asegurar la valorización de los Lotes de Brisas de Adrogué

1.5 -Quedan solidariamente obligados al cumplimiento del presente Reglamento de Construcción todas las personas que, bajo cualquier figura o modalidad, encomienden la realización y/o realicen obras en el Barrio Cerrado Brisas de Adrogué , como así también los constructores, contratistas, subcontratistas y demás profesionales intervinientes en carácter de proyectistas, directores de obra o bajo cualquier otra condición o carácter.

1.6-Es facultad de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo, la evaluación del cumplimiento de la totalidad de las disposiciones del presente reglamento, pudiendo establecer las excepciones que consideren apropiadas siempre que las mismas se hagan de manera fundada y no representen un perjuicio para los propietarios de lotes del Barrio.

1.7 -El presente Reglamento podrá ser modificado por el Consejo de Administración cuantas veces lo estime necesario o conveniente, sin derecho a reclamo alguno de Propietarios o terceros.

1.8 -La comisión de Arquitectura y Urbanismo es la responsable de lo enunciado y puede denegar el visado o la autorización de proyectos, materiales, sistemas constructivos y colores si a su juicio no reúnen las condiciones arquitectónicas y de seguridad requeridas.

2.- AUTORIZACIÓN

2.1 -La autorización definitiva se hará sobre el Plano Municipal aprobado por la MAB. Previamente se extenderá el visado correspondiente sobre los planos que inicialmente se presenten a la Comisión de Arquitectura y Urbanismo.

2.2 -Tanto el análisis de cumplimiento de las pautas establecidas en el presente reglamento, como el Visado de los planos presentados por los propietarios estará a cargo de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo (CAU). El Consejo de Administración, designará a los integrantes de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo (CAU) quien tendrá a su cargo analizar el cumplimiento de las pautas establecidas en el presente reglamento, como la extensión del Visado Autorizado / Visado Desautorizado a la presentación de los planos a la Municipalidad de Alte Brown. La CAU deberá devolver dentro de los 45 días, desde la fecha de presentación de los planos por parte del propietario, las observaciones a la primera revisión del proyecto presentado.

2.3 Los Planos Municipales se presentarán a la MAB una vez obtenida el Visado Autorizado por parte de la CAU.

3.- LA AUTORIDAD

3.1 -El Consejo de Administración hará cumplir el presente Reglamento a través de la CAU, cuyas decisiones serán inapelables, sin perjuicio del derecho del Consejo a reasumir el ejercicio de las funciones delegadas. La CAU estará compuesta por un mínimo de tres (3) miembros y un máximo de siete (7) miembros. Se fija el domicilio para las presentaciones en el Barrio Cerrado Brisas de Adroque, Adroque, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, o en otro domicilio que sera debidamente notificado a los propietarios o compradores.

3.2 -Antes del inicio de cualquier tarea, obra, construcción, refacción, ampliación o demolición, subdivisión o unificación de lotes en el barrio, cambio de color, terminación o textura de las edificaciones, forestación, deforestación o cualquier otra obra no especificada anteriormente, el Propietario deberá requerir el previo dictamen de la CAU, la que deberá pronunciarse Autorizando o Rechazando y/o formulando observaciones a los proyectos respectivos conforme a las normas contenidas en el presente , pudiendo, además efectuar recomendaciones respecto a otras materias no indicadas expresamente en el presente Reglamento.

3.3 -La CAU podrá proponer al Consejo de Administración, justificadamente, cambios en la normativa contenida en el presente Reglamento, siempre que no se altere el espíritu y objetivos básicos indicados en el capítulo I.

3.4 -La CAU estará facultada además para: dictar normas complementarias o instructivos que permitan una mejor y más eficiente ejecución de las normas del presente Reglamento, así como para el cumplimiento de sus disposiciones; establecer normas especiales, destinadas a reglamentar situaciones no previstas, la ejecución de obras menores como canchas deportivas, instalación de antenas; establecer y /o complementar las normas que regulen los procesos constructivos; y resolver situaciones especiales que por sus características requieran de un tratamiento o condiciones diversas a las contenidas en el presente, las que en ningún caso podrán ser contrarias al espíritu y principios del mismo.

3.5 -La CAU autorizara , rechazará u observará los proyectos presentados, supervisará el cumplimiento del presente Reglamento, supervisará la ejecución de las obras conforme al presente Reglamento y al proyecto aprobado.

Aplicará este Reglamento y, en general, cumplirá cuantas otras funciones que le delegue el Consejo de Administración sobre las materias correspondientes a su competencia. En los casos de dudosa interpretación del presente Reglamento, la CAU dictaminará al respecto, solicitando al Consejo de Administración la resolución definitiva.

3.6 –Cánones por Revisión de Proyecto y Supervisión de Obras:

3.6.1 -Durante el proceso de Revisión de Proyecto, el Propietario o el profesional que lo represente podrán realizar, en forma escrita, las consultas que consideren necesarias con relación a la normativa contenida en el presente Reglamento. Asimismo, podrán realizar hasta 2 (dos) presentaciones, introduciendo modificaciones al Proyecto o correcciones al mismo sobre los puntos observados por la CAU.

3.6.2 -Al momento de la presentación del proyecto, el Propietario deberá abonar, en un único pago, un canon en concepto de Revisión de Proyecto para aprobación.

3.6.3 -Si después de 2 (dos) presentaciones, el Proyecto no obtuviera la autorización por no ajustarse a los términos establecidos en el presente Reglamento, el Propietario deberá abonar una suma equivalente al 30% (treinta por ciento) del canon en vigencia por cada presentación en exceso de las dos mencionadas precedentemente.

3.6.4 -Toda modificación al Proyecto Aprobado o al Proyecto Autorizado , ya sea antes y/o durante la ejecución de la obra deberá ser elevada a la CAU para su consideración, iniciando un nuevo tramite de Revisión de Proyecto para su autorización en idénticos términos a los arriba establecidos, no pudiendo realizarse modificación alguna hasta tanto la CAU no lo autorice.

3.6.5 -Previo al inicio de las obras, el Propietario deberá abonar el 50% (cincuenta por ciento) del canon en concepto de Supervisión de Obras durante su ejecución. El 50% (cincuenta por ciento) restante deberá ser abonado por el Propietario al momento de solicitar la Inspección Final.

3.6.7 -El certificado de Autorización de Inicio de Obra (formulario N°3) tendrá validez de un año, transcurrido dicho lapso sin que se inicien las obras, el propietario deberá renovar dicho certificado y abonar nuevamente el canon por Supervisión de Obras.

3.6.8

Cánones:

<u>Cánones</u>		<u>Por Revisión de Proyectos</u>	<u>Por Supervisión de Obras</u>
Parcelas	Unifamiliares	100% de la unidad de	75% de la unidad de
Internas		cuenta	cuenta

Unidad de Cuenta: Monto de la Gxpenxa Ordinaria para lotes Unifamiliares

3.6.9 - El cobro de los Derechos de Construcción (ver punto 28) por parte de Brisas de Adrogué solo cesará una vez obtenida de la CAU en la Inspección Final de la Obra ejecutada.

4. - DESTINO DE LOS LOTES

4.1 -Los Lotes, determinados para tal fin, serán destinados a la construcción de una vivienda unifamiliar honesta, decorosa y digna del respectivo Propietario y su familia, no pudiendo realizarse en ellos ninguna clase de actividad que desnaturalice el destino exclusivo de casa habitación antes señalada.

4.2 -En aquellos lotes determinados, en los planos característicos correspondientes, podrán erigirse complejos habitacionales de viviendas multifamiliares según las normativas que emanen del presente reglamento y bajo el régimen de subdivisión más conveniente.

5 - REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS DE OBRAS PARTICULARES, NUEVAS, AMPLIACIONES, REFACCIONES O MODIFICACIONES:

Para la tramitación de la Visación del proyecto el propietario deberá contar con sus pagos al día sin excepción y presentar la documentación que a continuación se detalla:

5.1 - Fotocopia del Título de Propiedad o Boleto de Compraventa (según corresponda).

5.2 - Nota especificando Nombre y Matrícula del Profesional actuante de primera categoría, domicilio y teléfono. (Formulario N° 2)

5.3 - Presentación de planos para su aprobación según se detalla: 5.3.1 - Plano Municipal, con las especificaciones que solicita la Municipalidad de Almirante Brown, uno de los cuales será devuelto aprobado para su presentación al Municipio. 5.5.2 – Dicho Plano deberá contar con plantas, cortes y 4 vistas de la unidad en escala 1:50 con ubicación de la construcción indicando en el mismo: a) Retiros sobre el frente y ejes divisorios. b) Ubicación de la Cámara Séptica, Cámara Desengrasadora y Cámaras de Inspección cloacal, y Pozos de Captación de agua para la pileta y riego. c) Pileta, si hubiera deben cumplir todos los requisitos indicados en el punto 13. d) Tendedero, parrilla. e) Nicho de gas, agua corriente y luz. f) Garaje, guardacoches. g) Nicho guarda residuos domiciliarios. h) Altura sobre el nivel del pavimento. i) Cotas de desagüe de la unidad y cuneta del frente. j) Esquema de superficies indicando el FOS y FOT exigido y proyectado.

5.4 – Planilla de Verificación de Indicadores (anexo A)

5.5 - Planos de: a) Planta de proyecto esc. 1:50. b) Vistas de la obra esc. 1:50. c) Indicar materiales de terminación de fachadas exteriores; en cuanto al color de las fachadas externas, el mismo deberá ser autorizado por el Consejo de Administración. d) Materiales de cubierta del techo. e) Corte transversal indicando todas las cotas de nivel, alturas y materiales de la estructura portante f) Croquis de parquización y forestación esc. 1:100. En los planos deben estar claramente indicadas: líneas de retiro de frente y laterales de Construcciones Principales, líneas de retiro de frente y laterales de Construcciones Complementarias y Auxiliares, líneas de Forestación y líneas de Servidumbres.

5.6 - Toda la documentación debe entregarse en copia papel (2 juegos en la presentación para revisión y 3 juegos en la presentación definitiva) y copia digital enviada al mail de arquitectura (en caso de planos en Autocad versión 2004). Una de las copias presentadas para revisión será devuelta al propietario con observaciones si las hubiera. Dos de las copias presentadas en carácter de definitivas serán devueltas al propietario, una de las cuales deberá ser



presentada en la Municipalidad de Almirante Brown con la constancia de Visado Autorizado de la CAU.

5.7 - Todas las solicitudes deben estar firmadas por el propietario y por el profesional actuante.

5.8 - Una vez visados los planos por la CAU y por el Consejo de Administración, el propietario deberá realizar la presentación correspondiente ante la Municipalidad del Almirante Brown para su aprobación y pago de los derechos correspondientes. El propietario tomará a su cargo los gastos y honorarios relacionados con la Aprobación Municipal.

6 - REQUISITOS PARA LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS PARTICULARES:

Para proceder con el Inicio de las Obras el propietario deberá contar con sus pagos al día sin excepción y presentar la documentación que a continuación se detalla:

6.1 - Solicitud de Amojonamiento y Caudalimetro (Formulario N°1)

6.2 - Solicitud de Autorización para Inicio de Obra (Formulario N°3)

6.3 - Visación de los Planos de Obra emitida por la CAU.

6.4 - Copia del Plano Municipal Aprobado por el Departamento de Obras Particulares de la Municipalidad del Almirante Brown con la leyenda de permiso provisorio de obra o conforme aprobado.

6.4 - Fotocopia de Libre Deuda de impuestos y tasas.

6.5 - Fotocopia del pedido de conexión de energía eléctrica de obra a la empresa prestadora del servicio.

6.6 - Planos de detalle de:

6.6.1 Cercos (ver punto 17.1),

6.6.2 Entradas de vehículos, provisorias o definitivas (ver punto 19.5). No se autorizará la entrada de materiales para la obra hasta tanto estas entradas no estén terminadas y autorizadas. Queda prohibido el uso de piedras sueltas como solado de accesos.

6.6.3 Obradores (ver punto 25.1 y 25.2),

6.6.4 Cesto de basura

6.7 – Toda documentación exigible para ingreso de personal según el instructivo N°1 (o Norma de Procedimiento Estándar N°0001)

6.8 – Plan de seguridad e higiene certificado. El mismo deberá cumplirse a lo largo de toda la obra, siendo certificada por el profesional acreditado, contratado por el propietario o empresa constructora. Se reportará cada visita a obra (al menos dos por mes, cada 15 días), enviando al mail de arquitectura, la certificación de inspección hecha por el profesional.

6.9 – Estudio de suelo.

6.10 – Estudio estructural con plano estructural.

7 - VALIDEZ DEL CERTIFICADO:

7.1 – El certificado de Autorización de Inicio de Obra (Formulario N°3) tendrá validez de un año, transcurrido dicho lapso sin que se inicien las obras, el propietario deberá renovar dicho certificado, iniciando una nueva autorización.

7.2 - Toda modificación al proyecto aprobado, ya sea antes y/o durante la ejecución de la obra deberá ser elevada a la CAU para su consideración, no

pudiendo realizarse modificación alguna sobre lo aprobado por parte de la MAB o el Visado Autorizado hasta tanto la CAU no lo autorice . El incumplimiento de este punto hará pasible al propietario de las sanciones previstas en este Reglamento.

7.3 - El propietario deberá presentar dentro de los sesenta días de finalizada la obra, el Certificado Final de Obra expedido por la Municipalidad de Almirante Brown y los certificados de aprobación otorgado por las empresas prestadoras de servicios. Hasta tanto no sea cumplimentado este requisito, la obra a todos los efectos, será considerada como obra en ejecución pendiente de finalización.

7.4 - La Municipalidad de Almirante Brown no aprobará ningún plano de obra nueva, modificación, remodelación o ampliación, si previamente no existe el Visado Autorizado de la CAU, en dichos planos.

8 - CONSTRUCCIONES PERMITIDAS:

8.1 - Solamente serán permitidas las construcciones de primera calidad.

8.2 - La CAU podrá autorizar cualquier material si, a su juicio, reúnen las condiciones técnicas y de seguridad indispensables, que garanticen el carácter residencial del inmueble y no desequilibren con la imagen del Barrio. Así mismo dichos materiales deberán contar con el Certificado de Aptitud Técnica (CAT).

9 - PROHIBICIONES:

9.1 - Quedan prohibidas las viviendas Prefabricadas, o construcciones industrializadas, o cualquier otro tipo de vivienda que la CAU interprete que no responde a la calidad requerida.

9.2 - No podrán mantenerse animales durante la realización de las obras.

9.3 - No deberán dejarse excavaciones en general, ni pozos descubiertos, ni elementos en condiciones tales que puedan ocasionar accidentes.

9.4 - No podar forestación existente sin autorización escrita de la CAU.

9.5 - Está terminantemente prohibido toda construcción que no responda al único y exclusivo carácter de vivienda unifamiliar, o de apoyo a dichas viviendas, para aquellas con ese destino

9.6 - Está terminantemente prohibido toda construcción que no responda al único y exclusivo carácter de vivienda individual o multifamiliar, o de apoyo a dichas viviendas, para aquellas con ese destino.

10 – AREA DE UBICACIÓN, RETIROS, SUPERFICIE Y ALTURA MÁXIMA:

10.0 AREA DE UBICACIÓN: Es el área en la cual deberá ubicarse la unidad habitacional y se define a partir de los retiros laterales, frontal y de fondo. Esta área forma parte del diseño urbano del barrio el cual permite el desarrollo de especies arbóreas y/o arbustivas, la ubicación armónica de los espacios construidos en relación al lote y sus linderos.

10.1 RETIROS

10.1.1 Los retiros son creados para el desarrollo de la forestación y parquización del conjunto del barrio, por tal motivo estas áreas solo podrán ser ocupadas con aquellas construcciones que detalla este reglamento.

10.1.2 - Las edificaciones para vivienda, galerías, guardacoches (cubiertos o semicubiertos) y toda otra construcción anexa a la vivienda y/o que a juicio de

la CAU sea considerada como parte de las “construcciones principales”, deben dejar, según corresponda, 10.3.1 (indicadores de Parcelas Internas Unifamiliares) o 10.4.1 (indicadores de Parcelas Internas Multifamiliares). En caso de cocheras descubiertas puede hacerse uso de la excepción prevista en el punto 14 (guardacoches).

10.1.3 Las, parrillas, lavaderos, tendedores, depósitos, filtros de pileta, bombas de agua, y toda otra construcción anexa a la vivienda y/o que a juicio de la CAU sea considerada como parte de las “Construcciones Auxiliares y Complementarias” a la vivienda deben dejar, según corresponda, los retiros estipulados en el punto 13 (Construcciones Auxiliares y Complementarias)

10.1.4 Las piletas y toda otra construcción que a juicio de la CAU revista carácter de superficie construida no cubierta, deben dejar, según corresponda, los retiros estipulados punto 16 (Piletas de Natación).

10.1.5 A los efectos de los retiros, no se considerarán los siguientes elementos: aleros, cornisas, frisos, molduras y antepechos que no excedan de los cuarenta (40) centímetros, balcones sin cerramiento lateral ni apoyos que no excedan los ochenta (80) centímetros y que no se encuentren ubicados sobre los retiros laterales y otros elementos similares de carácter ornamental, que puedan resultar admisibles por la CAU. Los retiros mencionados podrán ser invadidos por pulmón y conducto de chimenea siempre que no excedan las siguientes medidas: ancho pulmón = dos (2) metros y profundidad = cincuenta (50) centímetros, con respecto al filo exterior de la vivienda. Finalizada la etapa de cimientos se deberá solicitar en forma fehaciente a la CAU la verificación del cumplimiento de los retiros.

10.3.1 Parcelas Unifamiliares:

Los retiros son creados como composición urbana que permite el desarrollo de la forestación y parqueización del conjunto del barrio, por tal motivo estas áreas solo podrán ser ocupadas con aquellas construcciones que detalla este reglamento.

Retiro de Frente: una franja libre de cinco (5) metros a partir de la vía de circulación (línea de frente). Se entenderá como frente de unidad, en todos los casos, aquel lado que da sobre la/s calle/s. . (Ver Croquis Ubicación Anexo).

Retiro de Fondo: 1- Los lotes con medidas laterales menores o igual a 30 m deberán dejar un retiro de cinco (5) m.- 2- Los lotes con medidas laterales mayores a 30m y menores o igual a 35 m deberán dejar un retiro de siete con cincuenta (7,50) m. 3- Los lotes con medidas laterales mayores a 35m deberán dejar diez (10) m

Se exceptúan las construcciones complementarias y las piletas de natación que se registrarán por lo indicado en el punto Construcciones Auxiliares y/o Complementarias y Piletas de Natación, respectivamente. . (Ver Croquis Ubicación Anexo).

Retiros Laterales: Se considera retiros laterales a los espacios libres que se ubiquen entre los paramentos laterales más salientes de la construcción y los ejes medianeros entre predios. La distancia total de retiros se define por el 0.3 (30%) del frente del lote. La medida resultante puede disponerse de tal manera que uno de los retiros no puede ser menor a uno con treinta y cinco metros (1,35 m) .

Si se unifican dos parcelas o más, los retiros laterales deberán ser el 0.25 (25 %) del frente del lote resultante de la unificación y uno de los retiros no podrá ser inferior a tres (3) m. Condición necesaria también para lotes en esquina y cul de sac si unifican una o más parcelas. . (Ver Croquis Ubicación Anexo).

Retiros en Lotes de Esquina: A) Los edificios se ubicarán a una distancia mínima de cinco (5) metros de su línea de frente. Para los retiros laterales se aplica el 0.3 (30%) del frente menor. El retiro resultante sobre el lado mayor que da a vereda nunca será inferior a tres (3) metros y la ocupación de la vivienda se dará como máximo con un desarrollo lineal correspondiente al veinticinco por ciento (25%) sobre este retiro. El retiro mínimo de fondo será de cuatro (4) metros. (Ver Croquis Ubicación Anexo).

Retiros de Frente en Unidades de Cul de sac: A) Los edificios se ubicarán a una distancia mínima de cinco (5) metros de su línea de frente. Podrán hacer uso de la opción de un retiro frontal alternativo siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1- el retiro resultante nunca será inferior a tres (3) metros, 2- la ocupación se dará como máximo con un desarrollo lineal correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de ese frente, 3- la superficie que invade será compensada por una de mayor o igual superficie, sobre ese frente, dentro del área edificable. Dichas compensaciones deberán explicitarse en el plano mediante croquis y planillas. Quien no hiciese uso de esta opción será premiado con un aumento del FOT del 5 %.

Destino: Uso exclusivo: Vivienda Unifamiliar.

Densidad Neta: Se podrá construir una vivienda por parcela. La cantidad de dormitorios quedará estipulada por la densidad de 150 hab. /Ha.

Superficie Mínima Absorbente: La Superficie Mínima Absorbente deberá ser no inferior a SMA = 0.45 (Superficie Mínima Absorbente = 45%) de la superficie total de la parcela. Para el cálculo de la superficie no absorbente se computará toda ocupación del suelo que le de a este la característica de no absorbente, incluidas veredas y senderos cualquiera sea su configuración o materialidad. Los espejos de agua de las piletas serán considerados superficie absorbente (no así sus bordes)

FOS y FOT.: La máxima ocupación del suelo permitida es FOS = 0,45 (Factor de Ocupación del Suelo = 45%). La máxima superficie a construir permitida es FOT=0,8 (Factor de Ocupación Total = 80%).

Las galerías, cualquiera sea su configuración, deberán computarse al 100% de su superficie a los efectos del cálculo del FOS y al 50% al efecto del cálculo del FOT. La saliente de aleros hasta 30 centímetros no se tomarán en cuenta para el cálculo del FOT y FOS. Los altillos deberán computarse al 100% de su superficie a los efectos del cálculo del FOT. Los sótanos no serán considerados para el cálculo del FOT siempre que no se trate de locales de primera categoría y el nivel de piso terminado del local o espacio que se encuentre por encima de estos no sea mayor a NPT = +1.00 mts, medidos desde el nivel superior de cuneta al frente de la parcela.

En el supuesto que el propietario posea una parcela contigua, se computará la superficie a construir sobre una unidad, salvo que previamente practique la unificación de las mismas.

La superficie mínima a edificar en cada parcela unifamiliar no podrá ser inferior a ciento veinte (120) metros cuadrados.

Altura máxima: - La altura máxima permitida es de siete con treinta (7,30) metros representada por PB, PA y Entrepiso. Solo se permitirá que por la altura

máxima permitida sobresalgan chimeneas, tanque de agua y conductos de ventilación no superando en más 1,50 metros de dicha altura. Estos deberán tener un tratamiento arquitectónico acorde con la obra en cuestión. En el caso de techos inclinados, la altura se tomará desde el nivel de piso, hasta el baricentro del polígono formado por las líneas de máxima pendiente de la cubierta y el plano de arranque. La altura de máxima cumbrera es de 7,80 metros. Las alturas se toman del nivel del terreno natural en su punto más alto, salvo que esté por debajo del nivel de la calle, en cuyo caso se tomarán desde el nivel de borde exterior más alto de la cuneta que está frente a la unidad. Queda prohibida la instalación de tanques para agua de tipo molino, de fibrocemento o premoldeados a la vista, así como cañerías a la vista de entrada y salida de los mismos.

10.4.1 Parcelas Multifamiliares:

Los retiros para estas parcelas son creados como composición urbana y para el desarrollo de la forestación y parquización del conjunto del barrio, por tal motivo estas áreas solo podrán ser ocupadas con aquellas construcciones que detalla este reglamento.

Retiro de Frente: Sobre frente que da a parcelas individuales una franja mínima libre de ocho (8) metros a partir de la línea de frente. Frente que da solo a vía de circulación podrá utilizarse un retiro de seis (6) m. Se entiende como frente de unidad, en todos los casos, aquel lado que da sobre la/s calle/s.

Retiro de Fondo: El retiro de fondo mínimo es de ocho (6)m a partir del último paramento de la edificación con el eje divisorio. Se exceptúa las construcciones complementarias y las piletas de natación que se regirán por lo indicado en el punto Construcciones Auxiliares y Complementarias, y Piletas de Natación, respectivamente.

Retiros Laterales: Se considera retiros laterales a los espacios libres que se ubiquen entre los paramentos más salientes de la construcción y los ejes medianeros entre predios. La distancia mínima será de seis (6) metros a ambos lados de los ejes divisorios.

Destino: Uso predominante: Vivienda Unifamiliar y/o Multifamiliar.

Densidad Neta: La densidad estipulada es de 500 hab. /Ha.

Superficie Mínima Absorbente: La Superficie Mínima Absorbente no deberá ser inferior a $SMA = 0.25$ (Superficie Mínima Absorbente = 25%) de la superficie total de la parcela. Para el cálculo de la superficie no absorbente se computará toda ocupación del suelo que le da a este la característica de no absorbente, incluidas veredas y senderos cualquiera sea su configuración o materialidad. Los espejos de agua de las piletas serán considerados superficie absorbente (no así sus bordes)

FOS y FOT.: La máxima ocupación del suelo permitida, $FOS = 0,45$ (Factor de Ocupación del Suelo = 45%). Se computará toda ocupación del suelo que le da a este la característica de no absorbente

La máxima superficie a construir permitida es $FOT=2,5$ (Factor de Ocupación Total = 250%).

Las galerías, cualquiera sea su configuración, deberán computarse al 100% de su superficie a los efectos del cálculo del FOS y al 50% a los efectos del cálculo del FOS. La saliente de aleros hasta 30 centímetros no se tomarán en

cuenta para el cálculo del FOT y FOS. Los altillos deberán computarse al 100% de su superficie a los efectos del cálculo del FOT. Los sótanos no serán considerados para el cálculo del FOT siempre que no se trate de locales de primera categoría y el nivel de piso terminado del local o espacio que se encuentre por encima de estos no sea mayor a $NPT = +1.00$ mts, medidos desde el nivel superior de cuneta al frente de la parcela.

Para el caso de edificaciones y/o proyectos en módulos la Superficie Mínima a Edificar por Módulo no podrá ser inferior a mil quinientos (1.500) metros cuadrados.

Altura máxima: - La altura máxima permitida es de nueve (9) metros. Solo se permitirá que por la altura máxima permitida sobresalgan chimeneas, tanque de agua y conductos de ventilación no superando en más los 1,50 metros dicha altura. Estos deberán tener un tratamiento arquitectónico acorde con la obra en cuestión. En el caso de techos inclinados, la altura se tomará desde el nivel del suelo, hasta el baricentro del polígono formado por las líneas de máxima pendiente de la cubierta y el plano de arranque. La altura de máxima cumbrera es de 9,5 metros. Las alturas se toman desde el nivel del terreno natural en su punto más alto, salvo que esté por debajo del nivel de la calle, en cuyo caso se tomarán desde el nivel de borde exterior, más alto, de la cuneta que está frente a la unidad. Queda prohibida la instalación de tanques para agua de tipo molino, de fibrocemento o premoldeados a la vista, así como cañerías a la vista de entrada y salida de los mismos.

11 - FACHADAS Y VOLUMETRÍA:

11.1 - Todos los frentes del edificio llevarán un tratamiento armónico con materiales similares entre sí. Tanto el tanque de agua como los conductos de chimenea o ventilación, deberán tener un tratamiento que armonice con el resto de la construcción.

11.2 - Los equipos de aire acondicionado deberán ubicarse de forma armónica, manteniendo los criterios de composición de las fachadas.

11.3 - Se deberá tener en cuenta la composición armónica de su volumetría, no produciendo fachadas ciegas como si se tratase de edificios entre medianeras. En especial las unidades de esquina, donde la edificación deberá respetar dicha localización, en tanto constituyen hitos dentro de la imagen del barrio.

12 – ESTUDIOS DE SUELO, NIVELES, DESAGÜES, CUNETAS:

12.1- Dado las características del predio se deberá presentar para cada proyecto un Estudio de Suelos que de sustento técnico a las fundaciones definidas en el proyecto.

12.2 - Están terminantemente prohibido las pendientes de desagüe del terreno sobre los terrenos linderos. Deberá preverse la construcción de sumideros hacia la cuneta del pavimento. El control es responsabilidad de la CAU, está instruirá al Intendente del barrio a efectuar las mediciones correspondientes.

12.3 - No podrá elevarse el nivel de las parcelas mas de cuarenta (40) centímetros por encima del nivel natural de las mismas, en cuyo caso el proyecto contemplará que no se altere el escurrimiento del agua, debiendo realizarse taludes que se perfilarán con el nivel natural, con una pendiente máxima del veinte por ciento (20%) hacia los bordes del terreno.

12.4 - A fin de no modificar los drenajes naturales de agua, solo se podrán rellenar los terrenos una vez obtenido la correspondiente autorización otorgada por la CAU y en la medida que este así lo determine.

13 - CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y/O COMPLEMENTARIAS:

13.1 - Las construcciones auxiliares o complementarias deberán respetar los retiros de frente y retiros laterales detallados en el punto 10.3.1, 10.4.1 y un retiro mínimo de fondo de cuatro (4) metros y no podrán ser habilitadas con anterioridad a la vivienda principal. Asimismo, serán computables a los efectos de determinar el FOS y FOT.

13.2 - Los lavaderos y/o tendederos de ropa, tanques, bombas de agua, equipos de aire acondicionado, parrillas, etcétera deberán ocultarse por completo de las visuales externas mediante grupos de arbustos, cerco vivo, o cerco de madera, hasta una altura de dos (2) metros. Este cerramiento deberá ser autorizado por la CAU. Como solución transitoria podrá utilizarse esterillas, cañas, lonas, etcétera, mientras se crea el cerco vivo o pantalla vegetal.

13.3 - A los efectos de no producir molestias a los Propietarios, no se permitirá la construcción de espacios para la práctica deportiva. En el caso de tratarse de grandes predios, dados por la unificación de varias parcelas, la CAU estudiará la factibilidad de dichos proyectos, dejando por escrita la conformidad de los linderos, produciendo un informe que será elevado al Consejo de Administración para su autorización o desaprobación respectivamente.

13.4 - Las instalaciones que provoquen ruidos molestos deberán estar convenientemente aisladas.

13.6 Deberá preverse la instalación de un cesto portaresiduos fijado en la pared de fondo del pilar de gas del lado interno de la parcela (ver anexo D, croquis n°3).

14 - GUARDACOCHE:

14.1 - Se deberá prever un área dentro de la parcela, para el estacionamiento de por lo menos dos automóviles para las viviendas unifamiliares y por lo menos 1 por cada 2 unidades de vivienda multifamiliar, esta puede ser descubierta.

14.2 Las cocheras cubiertas o semicubiertas deberán respetar los retiros detallados en el punto Retiros 10.1.

14.3 En el caso que se desee ocupar el retiro lateral para este fin, solo podrá realizarse sobre uno de los retiros laterales y solo en la planta baja. Podrá construirse una estructura sin cerramiento lateral, ubicándose esta estructura de sostén, íntegramente dentro del lote. Dicha pérgola u otra estructura será inaccesible en su parte superior. , dado que la única finalidad admitida, es la de otorgar cierta protección al área de estacionamiento. El desarrollo lineal máximo sobre el eje medianero será de seis (6) metros.

15 - FORESTACIÓN, PARQUES Y JARDINES:

15.1 - Los árboles existentes en los espacios comunes como así también los que se encuentran dentro de la superficie de las parcelas, son considerados elementos ornamentales comunes, por lo cual los proyectos deberán adaptarse, en lo posible, al emplazamiento de los mismos. En el caso de no

poder realizarse adaptaciones debidamente justificadas, se podrá solicitar a la CAU la autorización para la extracción, reubicación y/o reemplazo de las especies que considere imprescindibles, indicando claramente en un plano demostrativo aquellas que se proyectan extraer. No se podrán realizar dichos trabajos, sin la previa autorización por escrito del Consejo de Administración. No se permite la plantación de eucaliptos, salvo la variedad cinerea.

15.2 - Los árboles que se planten dentro de la parcela deberán retirarse dos (2) metros de los ejes divisorios laterales y línea de fondo.

15.3 - Durante la construcción del parque, el propietario no puede utilizar la vereda ni la calle como depósito para la tierra ni las plantas. Tampoco puede utilizar las parcelas vecinas, salvo que cuente con la autorización por escrito del dueño de dicha unidad. Una vez finalizado el parque o jardín, si el propietario desea modificar el mismo o reponer tierra, rige lo establecido en el párrafo anterior.

15.4 - Todo elemento (ramas, tronco, raíz, etc.) proveniente de la extracción o poda de árboles o arbustos del jardín de cada propiedad, no se puede depositar en los terrenos vecinos ni en la calle. Deberá coordinarse con la Intendencia para su retiro. Las hojas y el pasto, deberá embolsarse y colocarse al frente de la parcela en el lugar, día y hora que la Administración indique para su retiro.

16 - PILETA DE NATACIÓN:

16.1 - Los planos de construcción y la ubicación de estas deberán presentarse a la CAU y ante el municipio de Almirante Brown para su aprobación, debiendo cumplir las exigencias del punto 2 de este reglamento. Para la construcción de las mismas se deberán observar las siguientes restricciones.

16.2 – La Superficie de la Pileta no será considerada para el cálculo del FOS. La superficie de espejo de agua será considerada como superficie absorbente, no así sus bordes.

16.2 – Las piletas deberán respetar los retiros de uno y medio (1,50) metros de ejes laterales y de dos (2) metros de fondo. La máxima elevación permitida sobre el terreno natural será de cincuenta (0,50) centímetros, En cualquier caso, a un (1) metro de distancia del eje divisorio, el terreno deberá encontrarse a nivel +/- 0.00.

16.3 - Deberán llevar sistema de filtrado adecuado (con skimer y limpia fondo) y estarán ubicados en lugares que, de producir ruidos, no molesten a los vecinos.

16.4 – Deberá realizarse una perforación de captación de agua para la pileta que podrá ser compartido con el de riego.

16.5 - La evacuación del agua deberá efectuarse a la cuneta, en los días y horarios estipulados, estando prohibido hacerlo en unidades vecinas y en lugares comunes, pudiendo como alternativa, realizarse riego por aspersión sobre la unidad. En estos casos deberá figurar en el plano el tipo de cañería, recorrido y lugar de desagote de este afluente. Queda terminantemente prohibido realizar su desagote en terrenos vecinos y/o a la red cloacal.

16.6 - Las piletas de natación deberán tener cerco de protección en el caso de no realizarse lo especificado en el punto 17.3.

16.7 – Por razones de preservación de la reserva acuífera y a fin de asegurar una explotación racional del mismo, el agua se podrá reponer una única vez al año, obligándose al propietario a tomar las medidas necesarias para la

preservación del agua en condiciones de utilización durante la temporada estival.

17 - CERCOS:

17.1 Es el deseo de mantener un aspecto de jardín común, por lo tanto no se permitirán los cercos de ningún tipo sobre la línea de frente y en los primeros cinco (5) metros de los ejes divisorios laterales. Los cercos deberán construirse antes de comenzar cualquier tipo de construcción, inclusive el obrador.

17.2 Los cercos en los límites de las unidades deberán construirse de alambre tejido con postes de madera u hormigón pintados de verde oscuro cuya altura será de un metro con cincuenta centímetros (1,50) libre, debiéndose plantar además, un cerco vivo en un plazo máximo de doce (12) meses a partir de la fecha de culminación de la construcción. El propietario que haga uso de un cerco vecino existente deberá restituir al propietario de la UF lindera, el costo del 50% del desarrollo lineal utilizado.

17.3 Los cercos en los límites de las parcelas podrán continuar por la línea de edificación hasta la edificación misma.

17.4 En caso de tratarse de parcelas de esquina, se permitirá disponer cercos sobre la línea del lado más largo que da a vereda con un desarrollo máximo y equivalente a las 2/3 partes de dicho frente. (Croquis de Ubicación Anexo). La CAU podrá redeterminar su posición luego de recibido el anteproyecto a construir.

El cerco vivo no podrá excederse los dos metros de altura, pero podrán acordar entre vecinos una altura distinta, siempre y cuando esté aprobada por la CAU y sea consensuada y declarada por escrito.

18 - SERVIDUMBRE:

18.1 - Se establece una servidumbre permanente, perpetua y gratuita para el paso de cañerías, cables, conductos y otros elementos destinados a la instalación de servicios generales tales como agua corriente, cloacas, desagüe pluvial, etcétera. La servidumbre afectará, los tres (3) primeros metros del retiro de frente y dos (2) metros del retiro de fondo, como así también a toda una franja de un (1) metro de ancho y del largo del terreno sobre ambos retiros laterales, Esta circunstancia deberá ser transcrita en todas las escrituras de dominio, para la aceptación y reconocimiento del adquirente.

19 - VEREDAS:

19.1 - El espacio comprendido entre la línea de frente de cada parcela y el borde de la calzada, es parte de la calle y en consecuencia es de propiedad común. Por ello antes de efectuar obras en el mismo (accesos vehiculares y/o peatonales, alcantarillas, entubamientos, parquización, etcétera) deberá requerirse autorización expresa por nota, adjuntando croquis explicativo.

19.2 - Las veredas deberán mantenerse parquizadas, con excepción del sendero peatonal y/o vehicular y libre de toda clase de plantas, salvo expresa autorización del Administrador, el cual tendrá en consideración el tendido de redes de agua, gas, electricidad y criterios paisajísticos para concederla. Los solados a construirse en la zona de vereda (desde el cordón cuneta hasta la línea de pilares) deben ser de adoquines y/o pórfidos regulares. Deberá

construirse una senda peatonal, a todo lo ancho del lote entre líneas de ejes medianeros, de 1,50 metros de ancho separada 2 metros de la cuneta. Debera empalmarse con veredas vecinas existentes.

19.3 - En el caso de ser posible extender la autorización indicada en el punto precedente, el Consejo de Administración se reserva el derecho de elección de las plantas que se pueden colocar en cada vereda.

19.4 - Es obligatoria la construcción del acceso vehicular y la senda peatonal por parte del vecino frentista en la vereda frente a su parcela. La misma debe ser realizada según croquis adjunto por el Propietario durante el transcurso de la obra El material a utilizar será granitullo (adoquines) y/o pórfidos regulares.

19.5 - Es obligatoria la construcción de contrapiso de hormigón en la zona de acceso vehicular en la vereda. Dicha construcción debe realizarse antes del inicio de los trabajos de construcción en la unidad.

19.6 - Las veredas construidas dentro de los límites de la parcela no serán consideradas para el cálculo del FOS.

19.7 - Toda vereda o sendero, sin excepción (incluidos los bordes de pileta), que se encuentre dentro de los límites de la parcela será considerada superficie NO absorbente y deberá ser tenida en cuenta para el cálculo de la superficie mínima absorbente. .

19.8 - En caso de resultar necesaria la ocupación de los retiros laterales con veredas o senderos, se podrá hacer únicamente de uno solo de los retiros laterales.

20 - AMOJONAMIENTO:

20.1 - A los efectos de instrumentar el correcto amojonamiento de las parcelas los propietarios deberán solicitarlo por nota a la CAU (formulario N°1), en el momento de efectuar la presentación de la documentación, previo pago del arancel correspondiente.

21 - DESAGÜES CLOACALES:

21.1 – En cada Unidad Funcional se ha dejado una conexión cloacal. La misma se encuentra ubicada dentro de la parcela aproximadamente a 1,00 m de distancia del eje divisorio – Principales componentes de la conexión:

21.2.1 – Parte Común con ejecución y mantenimiento por parte del Barrio: a) Un ramal de empalme a colectora. b) Caños de Policloruro de vinilo (PVC) 0,110 colocado con una pendiente mínima de 1,6 cm/m y tapada de 0,80 m aprox. c) Una caja ubicada a 0,50m de la línea de frente para permitir el acceso a la conexión y el mantenimiento de la misma.

21.2.2 – Parte Privada con ejecución y mantenimiento a cargo del propietario: a) Una Cámara de inspección del lado interior de la propiedad a no más de 10 m de distancia de la línea de frente. b) La instalación interna. c) Antes de la conexión se deberá presentar el plano de tendido definitivo de la red interna.

21.2.3 Hasta tanto Brisas de Adroque no se encuentre conectado al Sistema de Saneamiento del distrito de Alte.Brown se requerirá una Cámara Desengrasadora y en el Retiro de Frente de 5m deberá construir una Cámara Séptica antes de la conexión a la red cloacal del barrio a modo de pre tratamiento , la cual redundara en un mejor funcionamiento de la Planta de Tratamiento general. Las dimensiones de ambas cámaras (CD y CS) responderán a la cantidad de habitantes definidas en el proyecto.

22 - PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

22.1 - Para tal fin cada parcela posee en el frente de la misma un pilar general. Cada propietario deberá a su costo y cargo realizar los trámites necesarios para la obtención de energía en la sucursal de EDESUR S.A. que corresponda, antes del comienzo de la obra. El Barrio NO es responsable del servicio de energía dado que la red de energía del Barrio fue oportunamente cedida, en su totalidad, a EDESUR S.A.

23 - PROVISIÓN DE GAS:

23.1 - El gas para consumo domiciliario se conectará de la red general, cuyo tendido se encuentra en el frente de la parcela (dentro de la zona de vereda). Cada propietario deberá a su costo y cargo realizar los trámites y trabajos necesarios para la obtención del suministro. A continuación se detallan los pasos a seguir: 1- Construcción del gabinete de medidor, en el frente de la parcela, del lateral opuesto al pilar de energía eléctrica. Dicho gabinete deberá cumplir con la reglamentación vigente y será construido en mampostería, de similar aspecto al pilar de electricidad, quedando integrado al conjunto. 2- Con un instalador matriculado, iniciar los trámites de aprobación de la red interna y solicitud del medidor correspondiente, ante METROGAS S.A.

24 - PROVISIÓN DE AGUA POTABLE:

24.1 - En cada parcela se ha dejado una conexión de agua corriente. La misma se encuentra ubicada en la vereda aproximadamente a 1,00 mts. de distancia del eje divisorio.

La llave de paso, debe quedar con tapa de inspección correspondiente provista por el barrio.

24.2 – Principales componentes de la conexión.

24.2.1 – Parte Común con ejecución y mantenimiento por parte del Barrio: a) Una toma de carga sobre la cañería distribuidora mediante una abrazadera. b) Un caño de polietileno de alta densidad 0,019. c) Una caja de conexión a 0,50 m de la línea de frente para proteger una llave de paso.

24.2.2 - Parte Común con ejecución por parte del Barrio a costo del Propietario: a) Dentro de la caja de conexión: Un medidor de consumo o caudalímetro y una válvula de retención.

24.2.3 - Parte Privada con ejecución y mantenimiento a cargo del propietario: a) Una llave de paso b) Tanque de bombeo y/o reserva a nivel (mínimo 1.000 lts.), dicho tanque es obligatorio y será alimentado por la red externa y desde este se bombeará hacia el tanque elevado o hacia el hidroneumático según corresponda.

24.3 - La extracción de agua con destino a riego y llenado de piletas de natación deberá realizarse mediante perforaciones y bomba de agua para dichos fines, con estricto ajuste a las especificaciones técnicas que se detallan y bajo la supervisión de un profesional en la materia, el cual se hará responsable de la misma y de la documentación requerida. Las mismas deberán estar autorizada tanto su proyecto, contratista y su ejecución por el Consejo de Administración y aprobado por la Municipalidad de Almirante Brown.

24.4 – La perforación alcanzará el acuífero mas superficial denominado “Epilpuelche”, cuya profundidad promedio es de 30 m. desde el nivel de terreno natural. No se deberá tocar las arenas del techo del acuífero “Puelche”.

24.5 - En ningún caso se permitirá una conexión entre las perforaciones y el sistema interno (domiciliario) o externo de agua corriente.

24.6 - La potencia instalada de bomba de extracción no podrá exceder los 2 Kw. y la de filtrado de piletas de 1 Kw. 21.7 - Bajo ningún concepto pueden conectarse a la red de agua del Barrio bombas succionadoras.

25 - OBRADOR Y CERCO DE OBRA:

25.1 - Previa iniciación de la obra, será obligatorio construir un gabinete sanitario (baño químico) para el uso del personal obrero, y una casilla depósito con sus aberturas ocultas, Estas construcciones deberán pintarse de color verde oscuro y respetar el retiro de un (1) metro del eje divisorio y de tres (3) metros de la línea de frente y fondo. Se deberá presentar croquis de la ubicación del mismo y sus características constructivas. Ambas construcciones deberán mantenerse en buenas condiciones y ser desmontadas inmediatamente de terminada la obra.

25.2 - Durante la obra, se deberá construir un cerco o empalizada sobre la línea de frente del terreno. Este cerco de obra tendrá una altura de un metro ochenta (1.80) y será pintado de color verde oscuro. Dicho cerco deberá ser rígido, pudiendo ser de chapa o madera (separación máxima entre tablas será de 10 cm.). En caso que la obra en cuestión linde con viviendas terminadas, se deberá construir un cerco completamente ciego de similares características sobre el eje divisorio correspondiente. Queda terminantemente prohibida la utilización de tela en los cercos, salvo como complemento de los cercos de madera citados precedentemente para que los mismo queden completamente ciegos. En este caso, la tela deberá ser fijada al cerco del lado interno.

26 - CARTELES:

26.1 - Solamente podrán colocarse carteles de obra mientras dure la construcción de la misma de acuerdo con las disposiciones de la Municipalidad de Almirante Brown, de un tamaño máximo de uno con veinte (1,20) metros por un (1) metro y mínimo de ochenta (80) centímetros por un (1) metro. El cartel deberá contener el nombre y apellido del responsable de: Proyecto, Cálculo y Director de Obra y su domicilio legal, número de expediente de los Planos Municipales y nombre y apellido del Constructor y su domicilio legal.

26.2 - Está prohibido la colocación de carteles de publicidad, compra, venta, alquiler, etcétera, tanto en los espacios comunes como propios.

26.3 – En el frente de la unidad funcional, sobre el acceso, deberá colocarse un cartel de material resistente, de fondo blanco con letras negras, con la leyenda “PROHIBIDO EL INGRESO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA”

27 - MOVIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO:

27.1 - El personal de la obra no podrá permanecer en ella fuera de los horarios y días de trabajo que serán de Lunes a Viernes de 7.00 a 17.00 horas. No se permitirá trabajar en las mismas los días sábados, domingos y feriados. Esta prohibición incluye a todos los gremios como así también la entrada de materiales.

27.2 – Previo al inicio de los trabajos, el propietario elevará la nómina del personal empleado en su obra (Form. N°3) con sus datos personales, a fin de proceder al control de acceso, comunicando las altas y bajas e identificar al responsable de la obra. La Administración se reserva el derecho de prohibir el ingreso al personal de obra que a su juicio no resultará conveniente. No se permitirá el ingreso al barrio al personal que no presente documentación que acredite su identidad.

27.3 - Queda prohibido al personal de la obra transitar y/o introducirse en dependencias del Barrio o propiedades privadas, pudiendo únicamente circular por las calles hacia y desde la entrada.

27.4 - Todo material de construcción deberá estar dentro de los límites del terreno. No se podrá arrojar a las cunetas o veredas ningún material de construcción ni basura de ninguna clase, debiendo mantener limpias las mismas, ni efectuar mezclas fuera de los límites de la propiedad.

27.5 - No se podrá acceder a las obras a través de las unidades vecinas y/o linderas.

27.6 - Se deberá mantener el predio limpio y con el césped cortado, en caso contrario, esta tarea la ejecutará la Administración con cargo al propietario.

27.7 - Está prohibido la permanencia y/o residencia de serenos.

27.8 - Todos los trabajadores que intervengan en la ejecución de los trabajos, ya sean en relación de dependencia directa o de los subcontratistas, deberán dar cumplimiento con las leyes de previsión social y sus reglamentaciones y estará obligado a presentar al Administrador del Barrio, cuando este lo considere, la documentación probatoria de la inscripción de sus trabajadores en la respectiva Sección del Instituto Nacional de Previsión Social, de hallarse al día en el pago de los aportes y contribuciones jubilatorias correspondientes.

27.9 – El Propietario se obliga a presentar la documentación prevista en el instructivo N°1 (o Norma de Procedimiento Estándar N°0001) y con la periodicidad en este establecida.

27.10 - El Constructor será solidariamente responsable con el Propietario, el Director de Obra y los Subcontratistas por el cumplimiento de las normas antes enumeradas durante la ejecución de la obra.

SEGURIDAD E HIGIENE

* Las normas de Seguridad e Higiene deberán cumplirse en todas las obras, sin excepciones: uso de EPP (Equipo de Protección Personal), capacitación, orden y limpieza, control de riesgos (ruido, polvo, cortes), señalización y presencia de servicios sanitarios básicos (agua, retretes, duchas), siendo los empleadores responsables de su cumplimiento.

De lo contrario, la obra será sancionada con multas que se reflejarán en expensas, correspondiendo al porcentaje de la expensa común, siendo acumulativas semanalmente.

* Las obras contarán con el cesto de basura reglamentario desde el inicio de la misma, para depositar residuos menores de obra, que no van en los volquetes. El cesto debe quedar fijo, pudiendo ser el definitivo de la futura vivienda.

28 – DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA:

28.1 - A partir de la autorización para la ejecución de la obra, el propietario deberá abonar un canon mensual en concepto de derechos de construcción. El mismo es equivalente al 50 % de unidad de cuenta (siendo esta equivalente al monto de la Expensa Ordinaria para lotes unifamiliares) y regirá hasta el vencimiento de los plazos de ejecución de obra.

28.2 - El plazo para la ejecución de la obra será de catorce (14) meses a partir de su iniciación. Dicho plazo podrá ser ampliado a solicitud del propietario, si acredita que su demora responde a causas justificadas.

28.3 - En caso de interrupción de la obra por un plazo mayor a los 45 días se deberá realizar una limpieza exhaustiva de la obra, vereda y retiros. Así mismo deberá informar a al CAU cuál es el plan de obra a seguir para que este tome los recaudos pertinentes.

28.4 - Se prohíbe la utilización del lote como depósito de materiales y enseres, debiéndose efectuar el retiro del obrador a los catorce meses del inicio de la obra o a la finalización de esta, si se produce con anterioridad.

28.5 - Para dar por cumplido el plazo de obra, la construcción deberá estar finalizada en su parte exterior (techos terminados, revestimientos colocados, revoques, pintura, colocación de carpinterías, etc.). Para tal fin el Propietario/Profesional deberá girar nota a la CAU comunicando la finalización de la misma y solicitando la inspección la finalización del plazo de obra. En caso que la construcción no cumpla con algunos de estos puntos a criterio de la CAU, ratificado por el Directorio, las obras no se considerarán finalizadas. Se deja aclarado que este no constituye el Final de Obra que se otorgará conforme lo establece el punto 7.3.

28.6 - Habiéndose cumplido los plazos establecidos en el art. 28.2 y no habiendo finalizado las obras, el propietario deberá abonar un canon mensual adicional al establecido en 28.1, equivalente al 50% de una unidad de cuenta hasta la finalización de las mismas. Las obras solo se considerarán finalizadas una vez obtenida la constancia correspondiente de parte de la CAU.

* Canon de obra actualización Diciembre 2025: es el 50% de la unidad de cuenta, más el 50% de la expensa para el fondo de recaudación para bacheo y calle nueva de hormigón.

29 - ACCESO DE VEHÍCULOS Y MATERIALES:

29.1 - Deberá tenerse en cuenta que en caso de lluvia se cierra al barrio el acceso de vehículos de carga. Esta restricción no cesa necesariamente con la lluvia, sino cuando las condiciones de humedad del suelo lo permita. El Barrio no asumirá responsabilidad alguna por los perjuicios que de esta restricción puedan derivarse. En el caso de ingresar, a pesar de lo indicado, el propietario responsable deberá reparar lo dañado. El depósito de materiales de obra se deberá realizar solamente dentro de los límites de la parcela y a través de la entrada que cada propietario debe realizar frente a su unidad.

29.2 - La carga máxima autorizada es de 7 toneladas por eje, incluyendo el peso del vehículo. No está autorizado el ingreso de camiones con acoplado, semirremolques ni bateas.



29.3 - Los camiones hormigoneros y/o mixers además de cumplir con los establecido precedentemente no podrán ingresar con una carga superior a los tres (4) m3 de hormigón elaborado y deberá dejar en la guardia copia del remito confeccionado en planta. Los que carguen piedra o arena en su totalidad no podrán superar un volumen de tres (3) m3.

29.4 Los volquetes porta escombros no podrán estacionares en sectores comunes, los mismos deben ubicarse dentro de la parcela respectiva.

29.5 Los vehículos que presten servicios para una parcela deben estacionarse dentro del perímetro de la parcela respectiva. En caso de no poder deben hacerlo en las zonas de estacionamiento previstas.

* Ingreso de proveedores hasta las 16:00 horas.

* Habilitación de camiones luego de lluvia, entre 48 y 72 horas después de la lluvia.

30 - TERRENOS BALDÍOS:

30.1 - Hasta tanto se realice la construcción en la parcela, el propietario deberá mantenerlo libre de basura y en perfecto estado de limpieza, no pudiendo hacer acopio de materiales en la misma. La Administración se ocupará de mantener cortado el pasto de la unidad y la vereda frente a las unidades con cargo a sus respectivos propietarios; no se podrá cercar la parcela.

* La administración no se encarga del corte de pasto de la unidad, solo de la vereda.

31-PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO:

31.1 - En caso de incumplimiento de las normas contenidas en este Reglamento de Edificación se producirán los siguientes efectos: a) La mora del propietario se producirá de pleno derecho por el solo hecho del incumplimiento. b) El Consejo de Administración, intimará al propietario el cumplimiento de la norma transgredida dentro del plazo que en cada caso dicho consejo fije. c) Transcurrido el plazo establecido sin haberse cumplido la intimación, el Consejo podrá realizar por sí y por cuenta del propietario, los actos necesarios para asegurar el cumplimiento de la norma violada. d) Producida la mora y sin perjuicio del ejercicio de la facultad prevista en el inciso c, el propietario se hará pasible de una multa diaria, cuyo importe fijará anualmente el Consejo de Administración y la CAU, la que se aplicará desde la mora y hasta que esta cese.

32 – MENCIÓN ESPECIAL DE ESTE REGLAMENTO DE EDIFICACIÓN EN LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD:

32.1 El texto de este reglamento de edificación deberá ser ratificado expresamente en todas las escrituras traslativas de dominio de las parcelas ubicadas dentro del Barrio, debiendo los adquirentes manifestar expresamente

que se someten a sus términos y que aceptan que su cumplimiento es condición esencial, para el goce de sus derechos como titulares de dominio.

32.2 - Podrán realizar modificaciones a este reglamento de edificación, además de las que el Consejo de Administración pueda decidir por sí misma, la CAU, en la medida que sean debidamente fundadas y aprobadas por los órganos respectivos.

NOTA. Este Reglamento puede sufrir modificaciones por parte de las autoridades competentes de la Municipalidad de Almirante Brown sin modificar su esencia general.-