
MANUAL TÉCNICO

Backend

Sistema de Control de Viáticos (SCV)

Gestión de viajes corporativos y rendición de gastos

Autor: Mateo Alejandro Merino Vidal
Empresa: MAXAM FANEXA
Componente: API REST (Node.js, Express y Supabase)
Versión: 1.0
Fecha: 2 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Propósito del documento	3
1.2. Descripción general del sistema	3
1.3. Alcance	3
2. Stack tecnológico	3
3. Arquitectura	4
3.1. Capas	4
3.2. Estructura del proyecto	5
4. Instalación y configuración	5
4.1. Requisitos	5
4.2. Instalación	6
4.3. Variables de entorno	6
5. Base de datos	6
5.1. Scripts	7
5.2. Tablas	7
5.3. Roles	8
5.4. Decisiones de diseño	8
6. Autenticación y sesión	9
6.1. Tokens	9
6.2. Validación en cada petición	9
6.3. Cambio de contraseña obligatorio	9
6.4. Límites de intentos	10
7. Autorización	10
7.1. Por rol y por cargo	10
7.2. Asignación por jerarquía	10
7.3. Acceso a un viaje	10
7.4. Observaciones	11
8. Flujos de aprobación	11
8.1. Reglas de transición	11
9. Reglas de negocio	11
9.1. Control de gasto diario	12
9.2. Moneda en viajes internacionales	12
9.3. Retenciones impositivas	12
9.4. Plazos de registro	12
9.5. Rendición por terceros	12
10. Catálogo de endpoints	12
10.1. Autenticación y usuarios	13
10.2. Viajes, gastos y facturas	13

10.3.Revisión y aprobación	14
10.4.Solicitudes	14
10.5.Catálogos y administración	15
11.Servicios transversales	15
12.Documentos y notificaciones	16
12.1.Documentos PDF	16
12.2.Correos inmediatos	16
12.3.Resumen de pendientes	17
13.Extracción de datos de comprobantes	17
14.Seguridad	18
15.Despliegue	18
15.1.Piloto en Render	18
15.2.Servidor VPS	18
16.Pruebas	19
17.Convenciones	19

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente manual describe la construcción interna del backend del Sistema de Control de Viáticos (SCV) de MAXAM FANEXA. Está dirigido a desarrolladores y personal técnico que necesiten instalar, mantener, extender o desplegar la API, y documenta su arquitectura, modelo de datos, reglas de negocio, seguridad, catálogo de endpoints y procedimientos de despliegue.

1.2 Descripción general del sistema

El SCV gestiona el ciclo completo de un viaje corporativo: el empleado registra la solicitud de viaje, que pasa por la revisión de su supervisor, la aprobación del aprobador y la asignación de fondos por tesorería. Con el viaje en curso, el empleado registra sus gastos (facturas, recibos y gastos sin factura) y, al finalizar, los envía a una segunda cadena de revisión: supervisor, aprobador (solo si hay bebidas alcohólicas) y revisor final. El backend genera los documentos oficiales (memorándum, confirmación de fondos, recibos, rendición final y planilla en PDF), envía las notificaciones por correo y calcula las retenciones impositivas de cada gasto.

1.3 Alcance

El backend expone una API REST consumida exclusivamente por el cliente web del sistema. No ofrece servicios a terceros. Toda la persistencia se realiza en una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase, a la que el backend accede con la clave de servicio.

2. Stack tecnológico


Tecnología	Propósito
Node.js 18+ y Express 5	Servidor HTTP y enrutamiento de la API
Supabase (PostgreSQL)	Base de datos relacional, almacenamiento de imágenes y cliente JavaScript
jsonwebtoken	Emisión y verificación del token de acceso y del token de renovación
bcrypt	Cifrado de contraseñas
cookie-parser	Lectura de la cookie httpOnly y del token de renovación
helmet y cors	Cabeceras de seguridad y control de orígenes permitidos
express-rate-limit	Límite de intentos de ingreso, recuperación de contraseña y extracción de facturas
multer	Recepción de imágenes de comprobantes y fotos de perfil
Puppeteer	Conversión de HTML a PDF (memorándum, recibos, rendiciones)
@google/generative-ai	Modelo Gemini para extracción de comprobantes y detección de alcohol

Tecnología	Propósito
sib-api-v3-sdk (Brevo)	Envío de correo transaccional
node-cron	Resumen de pendientes por correo en los días y horas que configura el administrador
Jest y Supertest	Pruebas automáticas

3. Arquitectura

3.1 Capas

El backend sigue una arquitectura en capas. Cada petición atraviesa los middlewares de seguridad, llega a una ruta, que delega en un controlador; el controlador valida y traduce la petición HTTP y llama a un servicio, que concentra la lógica de negocio y el acceso a datos.



Capa	Responsabilidad	Restricción
Ruta	Asocia método, URL, middlewares y controlador	No contiene lógica
Controlador	Lee parámetros, valida formato, responde con el código HTTP	No accede a la base de datos directamente
Servicio	Reglas de negocio, consultas, documentos, correos	Devuelve datos o {error, status}, nunca responde HTTP

Los servicios devuelven siempre un objeto con el resultado o con error y status; el controlador decide la respuesta:

```
const approveTrip = async (req, res) => {
  const result = await treasurerService.approveTrip(req.params.tripId, req.user.id_usuario)
  if (result.error) {
    return res.status(result.status || 500).json({error: result.error})
  }
  else {
    return res.json({message: result.message})
  }
}
```

3.2 Estructura del proyecto

```
src/
|-- config/supabase.js      Cliente de conexión
|-- routes/                 Declaración de rutas
|   |-- admin/              admin
|   |-- approval/          review, reviewer, approver, treasurer,
|   |                      deadlineAuthorization, substitution
|   |-- catalog/           role, position, section, expenseCategory, tax, audit
|   |-- expense/           expense, invoice, supplier
|   |-- trip/              trip
|   |-- user/              user, auth
|-- controllers/           Misma división que routes
|-- services/
|   |-- approval/          revisión, aprobación, tesorería, documentos
|   |-- catalog/           cargos y secciones
|   |-- expense/           gastos, facturas, recibos, extracción
|   |-- trip/              viajes, acceso, observaciones, planilla
|   |-- user/              tokens, usuarios, directorio
|   |-- shared/            correo, PDF, plazos, jerarquía, IA, resumen diario
|-- middlewares/           auth, roleAuth, treasurerPosition, límites de intentos
|-- utils/                 escape HTML, importes en letras, código de viaje
|-- app.js                 Configuración de Express (seguridad, CORS, rutas)
|-- index.js               Arranque del servidor y del cron de resúmenes
scripts/sendDigest.js      Envío manual del resumen de pendientes
database/                  Scripts SQL del esquema
tests/                     Pruebas automáticas (Jest)
```

4. Instalación y configuración

4.1 Requisitos

- Node.js 18 o superior y npm.
- Un proyecto de Supabase con el esquema aplicado (sección 5).
- Cuentas y claves de Brevo (correo), Google Gemini (lectura de comprobantes) y AbstractAPI (validación de correos).
- Chromium o las librerías del sistema que requiere Puppeteer para generar PDF.

4.2 Instalación

```
npm install
cp .env.example .env      # completar las variables
npm run dev                # desarrollo con recarga automática
npm start                  # producción
npm test                   # pruebas automáticas
npm run resumen -- --prueba # simula el resumen de pendientes
```

4.3 Variables de entorno

Variable	Propósito
PORT	Puerto del servidor (por defecto 5000)
NODE_ENV	production marca la cookie de sesión como secure y sameSite=none
SUPABASE_URL	Dirección del proyecto de Supabase
SUPABASE_KEY	Clave service_role (acceso completo; nunca se publica)
JWT_SECRET	Firma del token de acceso
JWT_REFRESH_SECRET	Firma del token de renovación
GEMINI_API_KEY	Extracción de comprobantes y detección de alcohol
BREVO_API_KEY	Envío de correos
ABSTRACT_EMAIL_API_KEY	Verifica que un correo exista antes de enviar el código de recuperación
FRONTEND_URL	Enlace del botón “Ingresar al sistema” de los correos
CORS_ORIGINS	Opcional. Dominios del cliente permitidos, separados por coma
TRUST_PROXY	Opcional. true detrás de un proxy (Nginx); en Render se detecta solo
PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH	Opcional. Ruta a un Chromium propio

Variable	Local	Piloto (Render)	VPS
NODE_ENV	development	production	production
FRONTEND_URL	http://localhost:5173	Dominio de Vercel	Dominio final
TRUST_PROXY	No se define	No se define	true

5. Base de datos

5.1 Scripts

La carpeta database/ contiene los scripts para levantar la base en Supabase, en este orden:

Archivo	Contenido
01_schema.sql	Las 24 tablas, relaciones e índices
02_functions.sql	Función incrementar_correlativo_recibo() para numerar recibos
03_seed.sql	Roles, cargos, impuesto IVA y categorías de gasto
04_rls_hardening.sql	Activa seguridad por fila (RLS) en todas las tablas
05_cambios_recientes.sql	Solo para bases creadas antes de octubre de 2026; se puede correr más de una vez
06_configuracion_recordatorios.sql	Tabla de configuración de recordatorios para bases existentes; se puede correr más de una vez
testing_00_borrar_todo.sql	Elimina las 24 tablas (solo pruebas)
testing_01_limpieza_completa.sql	Borra datos operativos, conserva catálogos
testing_02_organizacion_prueba.sql	Organización de prueba con jerarquía completa

5.2 Tablas

Tabla	Descripción
Rol	Roles del sistema (identificadores fijos)
Cargo	Cargos con su viático diario en bolivianos y dólares
Seccion	Secciones de la empresa; respaldo en la jerarquía de revisión
Usuario	Usuarios, jefe directo, estado de contraseña y sesión
Codigo_Verificacion	Códigos de recuperación de contraseña (5 minutos)
Viaje	Viajes, estado, revisores asignados, montos y ciclo de revisión
Solicitud_Autorizacion_Plazo	Ampliaciones de plazo; las pide el titular o su reemplazo
Solicitud_Reemplazo	Solicitudes para que otra persona rinda el viaje
Categoria_Gasto	Categorías con su cuenta contable de Oracle
Proveedor	Emisores de facturas
Gasto	Gastos con retenciones impositivas persistidas
Gasto_Subitem	Desglose de un gasto en varios conceptos
Gasto_Tramo_Moneda	Conversiones de moneda de gastos internacionales
Imagen	Comprobante asociado a un gasto

Tabla	Descripción
Factura	Datos de la factura de un gasto
Detalle_Factura	Productos de cada factura
Impuesto y Factura_Impuestos	Catálogo de impuestos y su relación con facturas
Comentario	Observaciones de revisión y justificaciones de exceso
Auditoria	Ingresos, salidas y cambios de contraseña
Correlativo_Recibo y Recibo	Numeración de recibos y número asignado a cada uno
Revision_Viaje	Historial de aprobaciones y rechazos por persona y etapa
Configuracion_Recordatorio	Una sola fila con los días y horas del resumen de pendientes

5.3 Roles

Id	Rol	Función
1	ADMINISTRADOR	Usuarios, cargos, secciones, historial de accesos y resumen general
2	SUPERVISOR	Revisión previa del viaje y revisión de la rendición
3	EMPLEADO	Registra viajes y gastos
4	REVISOR	Revisión final, ampliaciones de plazo y reemplazos (rol único)
5	APROBADOR	Aprobación del viaje y revisión adicional por alcohol (rol único)
—	Tesorero	No es un rol: se identifica por el cargo “asistente de caja y tesorería”

5.4 Decisiones de diseño

- **Marcas temporales** en timestamptz: el tipo sin zona horaria desplazaba las fechas cuatro horas respecto de Bolivia.
- **Retenciones persistidas**: base_imponible, retencion_rc_iva, retencion_iue, retencion_it e importe_costo se guardan al registrar, para que los reportes históricos no cambien si cambian las alícuotas.
- **Moneda**: los gastos en bolivianos se guardan con B0B; los internacionales con la moneda en mayúsculas.
- **Observaciones**: Comentario.id_gasto usa on delete set null; al borrar un gasto la observación se conserva.
- **Solicitudes cerradas solas**: si el viaje pasa a revisión con una solicitud pendiente, queda RECHAZADA sin id_revisor y con el motivo del cierre.

- **RLS activo:** el backend usa la clave de servicio; RLS impide el acceso directo con la clave pública.

6. Autenticación y sesión

6.1 Tokens

Token	Duración	Ubicación y uso
Acceso	15 minutos	En memoria del cliente; cabecera Authorization: Bearer
Renovación	7 días	Cookie httpOnly; solo la lee POST /auth/refresh

El token de acceso incluye `id_usuario`, `email_corporativo`, `id_rol` y el motivo de cambio de contraseña pendiente. Al vencer, el cliente pide uno nuevo a `/auth/refresh`; si la cookie venció, fue invalidada o el usuario está suspendido, la cookie se borra y se responde 401.

6.2 Validación en cada petición

El middleware `auth.js` verifica, además de la firma del token, el estado actual del usuario en la base:

1. La cuenta sigue activa.
2. El rol no cambió desde que se emitió el token.
3. La sesión no fue invalidada: `refresh_token_invalidado_desde` se compara con el `iat` del token al segundo.
4. No tiene un cambio de contraseña pendiente. Si lo tiene, solo se permiten `/user/me` y `/user/me/change-password`; el resto responde 403 con código: `CAMBIO_CONTRASENIA_REQUERIDO`.

```
const invalidatedAfterIssue = user.refresh_token_invalidado_desde &&
  decodedToken.iat < Math.floor(new Date(user.refresh_token_invalidado_desde).getTime() / 1000)
if (invalidatedAfterIssue || user.id_rol !== decodedToken.id_rol) {
  return res.status(401).json({error: sessionInvalidatedMessage})
}
```

6.3 Cambio de contraseña obligatorio

Motivo	Cuándo ocurre	Pide la contraseña actual
TEMPORAL	Cuenta nueva o clave puesta por el administrador	No
RECUPERACION	Ingreso con código de verificación	No
VENCIDA	90 días o más desde el último cambio	Sí

Cambiar la contraseña reinicia el conteo de 90 días, limpia el motivo, invalida las demás sesiones y entrega un token nuevo al dispositivo que la cambió. Queda registrado en Auditoria como CAMBIO_CLAVE.

6.4 Límites de intentos

Operación	Límite	Observación
Inicio de sesión	10 fallos / 15 min por IP	Los ingresos correctos no cuentan
Envío de código	10 / 15 min	También aplica a la verificación de correo
Verificación de código	10 fallos / 15 min	Cada código se anula tras 5 intentos fallidos
Extracción de facturas	20 / hora por usuario	Protege la cuota del modelo de IA

7. Autorización

7.1 Por rol y por cargo

Cada ruta declara los roles habilitados con `roleMiddleware`; la restricción queda visible sin abrir el controlador:

```
router.post('/expense-review/:tripId/take',
  authMiddleware,
  roleMiddleware(['SUPERVISOR']),
  reviewController.takeExpenseReview)
```

Las rutas de tesorería usan `requireTreasurerPosition`, que valida el cargo en lugar del rol.

7.2 Asignación por jerarquía

Aprobador y revisor son roles únicos: todo viaje de su etapa les corresponde. El supervisor se resuelve con `hierarchyAssignmentService`: primero el jefe directo del empleado; si no lo hay, los supervisores de su sección; y si tampoco, cualquier supervisor. Un supervisor solo ve, toma u observa viajes de su alcance, los que tiene asignados o los que ya revisó.


7.3 Acceso a un viaje

`tripAccessService` decide quién ve el detalle, los gastos y la planilla: el dueño, su reemplazo aprobado, el tesorero, el administrador, el aprobador, el revisor y el supervisor que corresponda. Un viaje inexistente responde 404 y uno sin permiso 403. Los recibos los emiten el dueño, su reemplazo o el tesorero.

7.4 Observaciones

tripCommentService solo permite observar a quien tiene la etapa actual del viaje. Las observaciones no se editan ni borran una vez decidida la etapa o en un ciclo anterior, y cada revisor solo gestiona las suyas. Para rechazar se exige al menos una observación propia del ciclo vigente.

8. Flujos de aprobación



8.1 Reglas de transición

- Cualquier etapa de revisión puede rechazar el viaje. El rechazo incrementa ciclo_revision y fue_iniciado indica si ocurrió en el primer o en el segundo flujo.
- Un viaje rechazado antes de iniciarse se corrige editándolo y vuelve a EN_REVISION_VIAJE; uno rechazado en la rendición se corrige en sus gastos y se reenvía directamente a EN_REVISION.
- Las escrituras exigen el estado leído (.eq('estado', X)); si otra persona se adelantó se responde 409 y no se duplican correos ni registros.
- Si el responsable de una etapa única (aprobador, tesorero o revisor) es el propio viajero, la etapa se aprueba sola (selfReviewSkipService) y los documentos lo indican como aprobación automática. En el caso del tesorero, el fondo queda con el monto que él mismo solicitó.
- Cada aprobación o rechazo se registra en Revision_Viaje; las bandejas muestran en “Aprobados” lo que la persona aprobó y en “Rechazados” lo que rechazó y sigue rechazado, ordenado por la fecha de revisión más reciente.

9. Reglas de negocio

9.1 Control de gasto diario

El presupuesto se controla por día contra el monto_diario del cargo (monto_diario_usd en los días intermedios de un viaje internacional). Los hoteles quedan fuera del control diario y se comparan contra el total asignado. Cada día excedido, y el exceso en hoteles, exige su propia justificación en Comentario.fecha_justificada; las justificaciones con palabras inapropiadas se rechazan.

9.2 Moneda en viajes internacionales

El primer y el último día del viaje se registran en bolivianos; los días intermedios en dólares. Los tramos de conversión son solo referencia: el monto que vale es el ingresado por el empleado o, si el gasto tiene subítems, la suma de estos.

9.3 Retenciones impositivas

Código	Tipo	Retenciones
F	Compra o servicio con factura	Ninguna; genera crédito fiscal de IVA
R	Documento sin IVA	Ninguna
C	Compra de bien sin factura	IUE 5 % e IT 3 % sobre base incrementada
S	Servicio o alquiler sin factura	RC-IVA 13 % e IT 3 % sobre base incrementada

Los gastos internacionales quedan exentos. Los gastos con alcohol pierden toda retención y crédito fiscal y se imputan íntegros como costo.

9.4 Plazos de registro

Tras el fin del viaje hay cuatro días de tolerancia para cargar gastos. Vencido el margen, se debe pedir una ampliación al revisor, que otorga cuatro días desde su respuesta. El plazo es del viaje: la ampliación vale para el titular y para su reemplazo aprobado, cualquiera de los dos puede pedirla y la respuesta se avisa a ambos. El plazo no corre mientras el viaje está rechazado. La ampliación extiende el margen de carga, no el rango de fechas: la fecha del gasto debe pertenecer al periodo del viaje.

9.5 Rendición por terceros

El empleado puede pedir que otra persona activa de su sección rinda los gastos en su nombre. El revisor aprueba o rechaza; con la aprobación se avisa al titular y al reemplazo. El titular conserva siempre el acceso al viaje, y los documentos llevan su nombre. Si el viaje se envía a revisión con una solicitud pendiente de reemplazo o de plazo, esta se cierra automáticamente.

10. Catálogo de endpoints

Todas las rutas, salvo las de /auth y /user/check-email, requieren token de acceso. La columna "Acceso" indica la restricción adicional.

10.1 Autenticación y usuarios

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/auth	Público	Inicio de sesión
POST	/auth/refresh	Cookie	Renueva el token de acceso
POST	/auth/logout	Público	Cierra sesión y registra la salida
POST	/auth/send-code	Público	Envía el código de recuperación
POST	/auth/verify-code	Público	Valida el código e inicia sesión
GET	/user/me	Sesión	Datos del usuario actual
PUT	/user/me/update	Sesión	Actualiza el perfil
PUT	/user/me/photo	Sesión	Cambia la foto de perfil
PUT	/user/me/change-password	Sesión	Cambia la contraseña
GET	/user/employees	Roles	Lista de empleados para filtros
POST	/user/check-email	Público	Verifica si un correo está registrado
GET POST	/user	Administrador	Lista y crea usuarios
PUT DELETE	/user/:id	Administrador	Edita o elimina un usuario

10.2 Viajes, gastos y facturas

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/trip/dashboard	Sesión	Viajes del panel del empleado
GET	/trip/history	Sesión	Historial paginado con filtro
GET	/trip/:id	Acceso al viaje	Detalle con gastos y resumen
GET	/trip/:id/rendicion-pdf	Acceso al viaje	Planilla de rendición en PDF
POST	/trip	Sesión	Crea un viaje
PUT	/trip/:id/edit	Dueño	Edita un borrador o un viaje rechazado
PUT	/trip/:id/submit-review	Dueño	Envía a revisión previa
PUT	/trip/:id/confirm-completion	Dueño o reemplazo	Finaliza y envía la rendición
GET	/expense/:expenseId/detail	Acceso al viaje	Detalle de un gasto
POST	/expense/register	Dueño o reemplazo	Registra un gasto con imagen
PUT	/expense/:expenseId/update	Dueño o reemplazo	Edita un gasto
DELETE	/expense/:expenseId	Dueño o reemplazo	Elimina un gasto
POST	/expense/:expenseId/receipt	Recibos	Envía el recibo individual
POST	/expense/trip/:tripId/receipt/:type	Recibos	Envía el recibo agrupado

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/invoice/extract	Sesión	Extrae datos de un comprobante
POST	/invoice/save	Dueño o reemplazo	Registra una factura
PUT	/invoice/:expenseId/update	Dueño o reemplazo	Edita una factura

10.3 Revisión y aprobación

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/review/trip-review/pending	Supervisor	Viajes en revisión previa sin asignar
GET	/review/trip-review/mine	Supervisor	Asignados e historial
POST	/review/trip-review/:tripId/take	Supervisor	Toma el viaje
POST	/review/trip-review/:tripId/return	Supervisor	Devuelve el viaje sin revisar
POST	/review/trip-review/:tripId/approve	Supervisor	Aprueba
POST	/review/trip-review/:tripId/reject	Supervisor	Rechaza con observaciones
GET	/review/expense-review/*	Supervisor	Mismas operaciones para la rendición
GET	/approver/pending-trips	Aprobador	Viajes por aprobar
POST	/approver/trip/:tripId/approve	Aprobador	Aprueba y genera el memorándum
POST	/approver/expense-review/:tripId/*	Aprobador	Revisión adicional por alcohol
GET	/treasurer/pending-trips	Tesorero	Viajes esperando fondos
PUT	/treasurer/:tripId/amounts	Tesorero	Ajusta los montos asignados
POST	/treasurer/:tripId/approve	Tesorero	Aprueba fondos y envía la confirmación
GET	/reviewer/pending	Revisor	Rendiciones para revisión final
POST	/reviewer/:tripId/approve	Revisor	Aprobación final y rendición en PDF
POST	/*/:tripId/comment	Etapa actual	Agrega, edita o borra observaciones

10.4 Solicitudes

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/deadline-authorization/trip/:tripId/request	Dueño o reemplazo	Pide ampliación de plazo
GET	/deadline-authorization/trip/:tripId/status	Dueño o reemplazo	Estado de la última solicitud
GET	/deadline-authorization/pending	Revisor	Solicitudes pendientes

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/deadline-authorization/:requestId/approve	Revisor	Aprueba (4 días desde la respuesta)
GET	/substitution/candidates	Sesión	Personas de la sección que pueden rendir
POST	/substitution/trip/:tripId/request	Dueño	Pide un reemplazo
GET	/substitution/mine	Sesión	Viajes que rinde como reemplazo
POST	/substitution/:requestId/approve	Revisor	Aprueba el reemplazo

10.5 Catálogos y administración

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/position, /section	Sesión	Cargos y secciones
POST PUT	/position, /section	Administrador	Crea y edita
PATCH	/position/:id/suspend	Administrador	Suspende o activa (también secciones)
GET	/expense-category	Sesión	Categorías de gasto
GET	/role, /tax, /supplier	Administrador	Roles, impuestos y proveedores
GET	/audit	Administrador	Historial de accesos con filtros; las fechas son días de Bolivia
GET	/admin/dashboard	Administrador	Indicadores por fase; periodo opcional con fecha_inicio y fecha_fin
GET PUT	/admin/reminders	Administrador	Lee o guarda los días y horas del resumen
GET	/admin/reminders/preview	Administrador	A quién le llegaría el resumen, sin enviar
POST	/admin/reminders/send-now	Administrador	Envía el resumen en el momento

11. Servicios transversales

Servicio	Responsabilidad
hierarchyAssignmentService	Resuelve quién revisa cada etapa
tripAccessService	Permisos de lectura y de emisión de recibos
deadlineService	Valida fecha del gasto y plazo de carga con ampliaciones
expenseSummaryService	Gasto diario, exceso en hoteles y alertas
alcoholDetectionService	Detecta bebidas alcohólicas por gasto y por viaje
commentModerationService	Rechaza términos prohibidos

Servicio	Responsabilidad
geminiService	Modelo de IA con reintentos y modelo de respaldo
reviewLogService	Historial de revisión por persona y etapa
selfReviewSkipService	Aprobación automática de etapas propias
auditLogService	Registra ingresos, salidas y cambios de contraseña
emailService	Correo con plantilla institucional común
pdfService	HTML a PDF con JavaScript desactivado; el navegador se cierra siempre
dailyDigestService	Resumen de pendientes por rol; en modo prueba solo indica a quién le llegaría
reminderScheduleService	Guarda los días y horas del resumen y lo reprograma sin reiniciar

12. Documentos y notificaciones

12.1 Documentos PDF

Documento	Momento	Destinatario
Memorándum de aprobación	Aprobación del aprobador	Empleado
Confirmación de fondo	Aprobación de tesorería	Empleado (incluye origen y destino)
Recibos de compra y servicio	A pedido	Empleado; el número se reutiliza al reenviar
Rendición final	Aprobación final	Revisor y empleado, con saldo por moneda
Planilla de rendición	A pedido	Descarga del empleado

Todo texto escrito por usuarios se escapa (`htmlEscape`) antes de insertarse en correos y PDF. En el resultado final, cada moneda tiene su propia línea: en un viaje internacional puede corresponder devolver dólares y recibir un reembolso en bolivianos.

12.2 Correos inmediatos

- Al revisor: nueva solicitud de plazo o de reemplazo (indicando si la pidió el reemplazo).
- Al empleado: memorándum, fondo aprobado, resultado de la rendición, respuesta a sus solicitudes, bienvenida con contraseña temporal y código de recuperación.
- Al reemplazo: aviso de rendición asignada.

12.3 Resumen de pendientes

Un solo correo por persona con una línea por tipo de pendiente. Solo lo reciben quienes tienen algo pendiente; si falla el envío a una persona, se envía igual a las demás.

Programación configurable. Los días y las horas los define el administrador en la pantalla *Recordatorios*, que guarda la configuración en la tabla `Configuracion_Recordatorio` (una sola fila). `reminderScheduleService` crea un `node-cron` por cada hora, en la zona `America/La_Paz` sin importar la del servidor, y al guardar detiene los anteriores y crea los nuevos, sin reiniciar el servidor.

- Se puede activar o desactivar el envío.
- Días de la semana a elección (0 domingo a 6 sábado) y hasta 4 horas por día en formato `HH:MM`.
- Configuración de fábrica: de lunes a viernes a las 08:00, 12:00 y 16:00.
- Si la tabla no tiene la fila, el servidor usa la configuración de fábrica.

Rol	Contenido
Supervisor	Viajes en revisión previa y rendiciones, solo de su alcance
Aprobador	Viajes por aprobar y rendiciones con alcohol
Revisor	Rendiciones finales y solicitudes de plazo y reemplazo vigentes
Tesorero	Viajes esperando asignación de fondos

```
npm run resumen -- --prueba # muestra destinatarios y contenido sin enviar
npm run resumen             # envía los correos en el momento
# o desde la pantalla Recordatorios: Vista Previa y Enviar Ahora
```

13. Extracción de datos de comprobantes

La imagen del comprobante se envía al modelo de visión de Gemini (`invoiceExtractionService`) con una instrucción que fija el contexto tributario boliviano: el “Importe” es el total con IVA incluido, el IVA es del 13% y debe devolverse como monto en dinero. El modelo responde con un JSON que contiene proveedor, NIT, número de factura, fecha de emisión, monto sin impuestos, IVA, total, tipo de documento (F o R) y detalle de productos.

- `geminiService` reintentará ante errores temporales y, si el modelo principal falla o agotó su cuota, usa un modelo de respaldo.
- La respuesta se normaliza: los datos que faltan quedan como “No Especificado” y la fecha se valida. Si no es una fecha real con formato válido, el campo queda editable en el cliente; si vino bien formada, queda bloqueado.
- El empleado revisa y puede corregir todos los datos antes de guardar; el gasto se marca como modificado cuando hubo correcciones.

Las imágenes se suben al almacenamiento antes de escribir el gasto o la factura; si la subida falla no queda nada a medio guardar. Una factura repetida (número, fecha y proveedor) se rechaza antes de modificar datos.

14. Seguridad

Aspecto	Medida
Contraseñas	bcrypt; mínimo 8 caracteres; vencen a los 90 días
Sesión	Token corto en memoria, renovación en cookie <code>httpOnly</code> ; invalidación inmediata por cambio de rol, suspensión o cambio de contraseña
Ingreso	Mismo mensaje si el correo no existe o la clave es incorrecta
Orígenes	CORS restringido a los dominios del cliente
Proxy	<code>trust proxy</code> solo en Render o con <code>TRUST_PROXY=true</code> , para no falsear la IP
Datos de usuarios	Escapados en correos y PDF; nunca se devuelve el hash de la contraseña
Concurrencia	Escrituras condicionadas al estado leído; 409 si otra persona se adelantó
Base de datos	RLS activo; la clave de servicio solo existe en el servidor

15. Despliegue

15.1 Piloto en Render

El backend se publica como servicio web de Node con `npm start`. Render se detecta solo (`RENDER=true`), por lo que no hace falta `TRUST_PROXY`. En el plan gratuito el servicio se suspende tras unos minutos sin uso, y el resumen de pendientes puede no enviarse a su hora; para el uso definitivo se recomienda un VPS.

15.2 Servidor VPS

1. Instalar Node.js 20, clonar el repositorio y ejecutar `npm ci`.
2. Instalar las librerías del sistema que necesita Chromium para generar los PDF.
3. Crear el `.env` con `NODE_ENV=production` y `TRUST_PROXY=true`.
4. Mantener el proceso con `pm2` en una sola instancia, para que el resumen no se envíe duplicado.
5. Publicar detrás de Nginx con HTTPS (Let's Encrypt), `client_max_body_size` de 15 MB y tiempo de espera de 120 s.
6. Cerrar el puerto del backend con el firewall; solo Nginx lo usa.

7. Apuntar VITE_API_URL del cliente al nuevo dominio.

```
pm2 start src/index.js --name scv-backend -i 1
pm2 save && pm2 startup
sudo certbot --nginx -d api.tuempresa.com
```

16. Pruebas

Las pruebas automáticas están en `tests/` y se ejecutan con `npm test`. Cubren la configuración de la aplicación, la moderación de comentarios, el resumen de gastos, la asignación por jerarquía, la conversión de importes a letras, los proveedores y la normalización de textos. También verifican las reglas de la configuración de recordatorios. En el estado actual del proyecto pasan las 42 pruebas.

17. Convenciones

- El código se escribe en inglés; los textos visibles y el modelo de datos, en español.
- Cada función del backend lleva un comentario de una línea con su propósito; dentro de las funciones solo se dejan avisos importantes, también de una línea.
- Punto y coma al final de cada sentencia y literales de objeto sin espacios internos (`{dato: valor}`).
- Los scripts SQL llevan comentarios breves: un encabezado por sección y una línea donde haga falta.
- Se prefieren bloques `if/else` explícitos a los operadores ternarios en la lógica.
- Los commits siguen Conventional Commits: `feat`, `fix`, `style`, `refactor`, `docs`, `test` y `chore`.