

Lista pytań – sieci

Dodaj pytanie

#2 Wskaż maksymalną ilość hostów, jaką można zaadresować w ramach klasy adresowej 24.216.189.40/255.255.255.248

14

✔ 4✖ 3

62

✔ 0✖ 3

6 (to jest ta odp, ale wrzucam tu wszystko ok, F3 for the win)

✔ 149✖ 2

30

✔ 3✖ 2

sds

✔ 1✖ 9

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (10)

#3 Wskaż zdanie prawdziwe w odniesieniu do informacji dotyczących konfiguracji interfejsu sieciowego zawartej na powyższym zrzucie ekranowym (+ ten screen <https://imgur.com/a/c3Ex8C4>)

interfejs ten korzysta z mechanizmu "IPv6 Privacy Extension"

✔ 1✖ 1

ruter ten odpowiada na zapytania "Router Solicitation" związane z mechanizmem SLAAC

✔ 60✖ 0

w routerze tym nie został włączony routing IPv6

✔ 1✖ 1

interfejs ten nie został włączony przez administratora

✔ 1✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (9)

#17 Po wydaniu w wierszu poleceń systemu operacyjnego MS Windows polecenia ipconfig, zauważył(a)eś, że jeden z interfejsów posiada przypisany adres IPv6: FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0/64 . Biorąc pod uwagę powyższe, wskaż do jakiej grupy multicastowej tenże interfejs przystąpi na potrzeby protokołu "Neighbours Discovery". Wybierz jedną odpowiedź

FF02::D68C:B5FF:FECE:A0C0

✔ 0✖ 0

2001::D68C:B5FF:FECE:A0C0

✔ 1✖ 0

FF02::FFCE:A0C0

✔ 41✖ 1

FF02::FFCE:A0C0 + jest jeszcze piąta odpowiedź

✔ 4✖ 0

FF02::1

✔ 3✖ 2

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (5)

#18 Który typ adresu używa przełącznik podczas podejmowania decyzji o przekazaniu ramki na odpowiedni port:

adres MAC odbiorcy

✓ 59✗ 0

adres VLSM odbiorcy

✓ 0✗ 0

adres VLSM nadawcy

✓ 0✗ 1

adres IP odbiorcy

✓ 2✗ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#19 Wskaż, które z poniższych urządzeń przesyła/przekazuje dane z jednego urządzenia w sieci komputerowej do innego urządzenia docelowego w oparciu o adres MAC

przełącznik

✓ 53✗ 0

modem

✓ 0✗ 0

ruter

✓ 0✗ 0

koncentrator

✓ 0✗ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#20 Firma ma adres sieciowy 192.168.1.64 z maską podsieci 255.255.255.192. Firma ta chce stworzyć dwie podsieci, które będą zawierały odpowiednio 10 hostów i 18 hostów. Które dwie sieci będą mogły spełnić podane warunki?

192.168.1.128/28 i 192.168.1.192/28

✓ 0✗ 1

192.168.1.64/27 i 192.168.1.128/27

✓ 47✗ 1

192.168.1.64/29 i 192.168.1.128/29

✓ 0✗ 1

192.168.1.16/28 i 192.168.1.96/28

✓ 0✗ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (5)

#21 Wskaż, który adres IPv6 jest odpowiednikiem logicznym adresi IPv4 127.0.0.

::

✓ 0✗ 0

FE80::1

✓ 0✗ 1

0::/10

✓ 0✗ 0

::1

✔ 49

✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#22 Administrator sieci wprowadza polecenie service password-encryption w trybie konfiguracji routera. Co jest realizowane poprzez to polecenie?

To polecenie unmożliwia oglądanie haseł bieżącej konfiguracji

✔ 28

✖ 1

Ta komenda automatycznie szyfruje hasła w plikach konfiguracyjnych, które są aktualnie przechowywane w pamięci NVRAM

✔ 39

✖ 4

To polecenie szyfruje hasła przy przesyłaniu przez szeregowe łącza WAN

✔ 0

✖ 2

To polecenie włącza mocny algorytm szyfrowania dla polecenia enable secret password

✔ 0

✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (3)

#23 Protokół UDP dzieli wiadomość otrzymaną od protokołu warstwy aplikacji na części zwane:

pakietami

✔ 0

✖ 0

ramkami

✔ 0

✖ 0

portami

✔ 0

✖ 0

datagramami

✔ 41

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#24 Wskaż które adresy należą do tej samej sieci co poniższy adres IP: 116.56.81.66/22 . Wybierz wszystkie poprawne.

116.56.93.211

✔ 0

✖ 9

116.56.81.166

✔ 36

✖ 0

116.56.82.122

✔ 34

✖ 0

116.56.83.213

✔ 34

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#25 Jaki wpływ ma użycie polecenia konfiguracyjnego "mdix auto" na interfejs Ethernet przełącznika?

automatycznie wykrywa szybkość interfejsu

✔ 0

✖ 1

automatycznie wykrywa ustawienia duplexu

✔ 0

✖ 0

automatycznie przydziela interfejsowi pierwszy wykryty adres MAC

✔ 0

✖ 2

automatycznie wykrywa typ kabla miedzianego

✔ 34

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#26 Administrator oddziału firmy otrzymał prefiks IPv6 2001:db8:3000::/52 od menadżera sieci korporacyjnej. Ile podsieci administrator może stworzyć?

2048

✔ 0

✖ 0

8192

✔ 0

✖ 0

4096

✔ 40

✖ 0

65536

✔ 1

✖ 4

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (4)

#27 Wskaż, który z poniższych adresów IPv6 jest prawidłowy:

2001:0DB8:1:ACAD:1:FE55:6789:B210:6C27

✔ 0

✖ 5

2001::ACAD::FE55:6789:B210

✔ 1

✖ 3

2001:0DB8:1:ACAD:FE55:67597

✔ 1

✖ 4

2001:0DB8:1:ACAD::FE55:6789:B210

✔ 42

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#28 W sieciach komputerowych opartych na protokole TCP/IP, która informacja z poniższych jest używana przez router by przekazać pakiet z jednego interfejsu sieciowego routera na drugi (tj. zrealizować proces routingu)

źródłowy adres ARP

✔ 1

✖ 0

źródłowy adres sieci

✔ 0

✖ 0

docelowy adres sieci

✔ 33

✖ 0

port docelowy

✔ 0

✖ 0

docelowy adres MAC

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#36 Wskaż jakie funkcje zapewnia protokół ARP:

Odwzorowanie adresów IP na adresy MAC	✔ 37	✖ 0
Utrzymywanie podręcznej pamięci odwzorowania	✔ 23	✖ 0
Definiowanie obszaru, w którym mogą wystąpić kolizje	✔ 0	✖ 0
Wyszukiwanie zakresu adresów IP w danej sieci lokalnej	✔ 0	✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (2)

#37 Transmisja, w której pojedynczy pakiet jest wysyłany do wszystkich stacji w tej samej klasie adresowej nazywa się:

Multicast	✔ 0	✖ 0
Broadcast	✔ 40	✖ 0
Unicast	✔ 0	✖ 0
Allcast	✔ 0	✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#38 Administrator używa kombinacji klawiszy ctrl-shift-6 na przełączniku po wprowadzeniu polecenia ping. Jaki jest cel użycia tych klawiszy?

wyjście do innego trybu konfiguracji	✔ 0	✖ 0
restart procesu ping	✔ 0	✖ 0
umożliwienie użytkownikowi uzupełnienie polecenia	✔ 0	✖ 0
przerwanie procesu ping	✔ 41	✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#39 Wskaż, które z poniższych adresów IP są adresami wewnętrznymi/prywatnymi: (było 6 opcji) -> e) 172.172.21.34 f)11.23.54.12

127.6.3.2	✔ 1	✖ 1
192.168.134.56	✔ 31	✖ 0

10.187.145.234

✔ 29

✖ 0

172.23.43.12

✔ 29

✖ 0

172.172.21.34

✔ 0

✖ 0

11.23.54.12

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (4)

#40 Który adres IPv6 jest najbardziej skróconą prawidłową wersją pełnego adresu FE80:0:0:0:02AA:FF:FE9A:4CA3?

FE80::0:2AA:FF:FE9A:4CA3

✔ 0

✖ 0

FE80::2AA:FF:FE9A:4CA3

✔ 36

✖ 0

FE8::2AA:FF:FE9A:4CA3

✔ 0

✖ 0

FE80:::0:2AA:FF:FE9A:4CA3

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#41 Wskaż maksymalną ilość hostów, jaką można zaadresować w ramach klasy adresowej 173.14.37.224 /255.255.255.224 e) 6

510

✔ 0

✖ 1

126

✔ 0

✖ 0

14

✔ 0

✖ 0

30

✔ 39

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#42 Co zrobi przełącznik warstwy drugiej, jeżeli docelowy adres MAC w otrzymanej ramce nie znajduje się w tablicy MAC?

Roześle ramkę w trybie rozgłoszenia na wszystkie porty przełącznika

✔ 0

✖ 1

Przekaże ramkę na wszystkie porty z wyjątkiem portu, na który otrzymał ramkę

✔ 35

✖ 0

Zainicjuje zapytanie ARP

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#43 Przyjrzyj się zamieszczonemu schematowi: (https://imgur.com/zcQs9my). Komputer, który jest skonfigurowany z adresem IPv6 pokazanym na rysunku, nie jest w stanie uzyskać dostępu do internetu. Na czym polega problem?

Adres DNS jest nieprawidłowy

00

Adres bramy jest w złej postaci

320

Nie powinno być alternatywnego adresu DNS

00

Maska podsieci jest nieprawidłowa

00

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#44 Wskaż, które dwie cechy są charakterystyczne dla protokołu UDP (w porównaniu do TCP/IP) e) jest niezawodny

Posiada mały narzut danych

321

Retransmisuje zagubione dane

01

Zapewnia niższe opóźnienie/większą szybkość

330

Zarządza przepływem danych

00

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#45 Przy włączonym IPv6 host musi wykryć adres MAC zamierzonego urządzenia przeznaczenia, z którym chce nawiązać komunikację. Który z poniższych jest adresem docelowym, jaki zostanie użyty przez hosta nadawcę w wiadomości Neighbour Solicitation (wiadomość protokołu Neighbour Discovery)?

globalny adres unicast odbiorcy

01

adres grupowy all-node

00

adres grupowy solicited-node

241

adres łącza lokalnego odbiorcy

00

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#46 Ile bitów musi być pożyczone z części adresu hosta, aby zaadresować router z pięcioma podłączonymi sieciami? e) jeden

cztery

00

pięć

00

trzy

✔ 35

✖ 0

dwa

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#47 Po wpisaniu w systemie operacyjnym MS Windows w wierszu poleceń polecenie ipconfig, zostały wskazane dane uwidocznione na poniższym rysunku <https://prnt.sc/t1oj4f> e. Jest to adres typu lokalny dla łącza (link-local) wygenerowany przez system operacyjny metodą losową f. Jest to adres typu lokalny dla łącza (link-local) wygenerowany przez system z wykorzystaniem mechanizmu EUI-64

Jest to adres typu unikalny globalny wygenerowany przez system z wykorzystaniem mechanizmu EUI-64

✔ 0

✖ 1

Jest to adres typu unikalny globalny wygenerowany przez system operacyjny metodą losową

✔ 1

✖ 1

Jest to adres typu unikalny lokalny wygenerowany przez system z wykorzystaniem mechanizmu EUI-64

✔ 21

✖ 1

Jest to adres typu unikalny lokalny wygenerowany przez system operacyjny metodą losową

✔ 6

✖ 6

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (5)

#48 Skaż które adresy należą do tej samej sieci co poniższy adres IP: 187.4.55.199/19 e. 187.4.5.1

187.4.61.19

✔ 28

✖ 0

187.4.71.167

✔ 0

✖ 3

187.4.64.201

✔ 0

✖ 3

187.4.33.33

✔ 28

✖ 0

187.4.5.1

✔ 0

✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#49 Transmisja wykorzystująca adres IPv4 z grupy od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 to transmisja typu...

point-to-point

✔ 0

✖ 0

unicast

✔ 0

✖ 0

broadcast

✔ 0

✖ 0

anycast

✔ 0

✖ 0

multicast

✔ 24

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#50 Komputer A posiada skonfigurowany IP 192.168.0.1/24 komputer B natomiast adres IP 192.168.1.1/24. Aby uniemożliwić komunikację ty. wymianę pakietów IP między tymi dwoma hostami możnaby wykorzystać: (e) przełącznik)

koncentrator	0 0
kabel typu prosty/niekrosowany	0 0
kabel typu krosowany	0 1
router	25 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#51 Przyjrzyj się zamieszczonemu schematowi. Jaki będzie wynik wprowadzenia tej konfiguracji, gdy następnym razem administrator podłączy kabel konsolowy do routera i nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe polecenia?

Administrator będzie proszony o wprowadzenie Cisco123	0 0
Administrator będzie widział znak zachęty R1>	7 0
Administrator będzie proszony o wprowadzenie Cisco789	17 7
Administrator będzie proszony o wprowadzenie Cisco234	0 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (4)

#52 Połączenie w ramach medium transmisyjnego, w którym możliwe jest nadawanie lub odbieranie informacji naprzemiennie, określane jest jako

połączenie asynchroniczne	0 0
połączenie współdzielone	0 0
pełny duplex	1 3
pół duplex	21 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (3)

#53 Spójrz na zamieszczony rysunek. Między komputerami PC-A i PC-B przenoszona jest ramka za pośrednictwem przełącznika. Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do tagowania VLAN ramki? <https://imgur.com/5X6labL>

Znacznik VLAN dodawany jest w momencie, gdy ramka wychodzi przed port do PC-B	0 0
---	-------------------------------------

Znacznik Vlan dodawany jest w momencie, gdy ramka wysyłana jest z PC-A

✔ 0

✖ 0

Żaden znacznik VLAN nie jest dodawany do ramki.

✔ 17

✖ 0

Znacznik VLAN dodawany jest w momencie, gdy ramka jest zaakceptowana przez przełącznik

✔ 1

✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#54 Wskaż zdanie prawdziwe w odniesieniu do poniżej wskazanego na rysunku wyniku polecenia show version wykonanego na routerze Cisco. + e. Router ten ma 2 interfejsy sieciowe. (<https://imgur.com/9I3B71t>)

Router ten ma wgrany system operacyjny Cisco IOS w wersji 15.0

✔ 2

✖ 0

Router ten ma 512MB RAM

✔ 17

✖ 0

Router ten ma 250 MB pamięci NVRAM

✔ 0

✖ 0

Router ten ma 64MB pamięci Flash

✔ 1

✖ 1

Router ten ma 2 interfejsy sieciowe.

✔ 7

✖ 5

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (2)

#97 Wskaż, która z poniższych usług pozwala komputerom posiadającym wewnętrzny adres IP na uzyskanie dostępu do komputerów znajdujących się w sieci Internet, i tym samym na korzystanie z zasobów sieci Internet:

NAT

✔ 23

✖ 0

DHCP

✔ 0

✖ 0

NIC

✔ 0

✖ 0

ARP

✔ 0

✖ 1

DNS

✔ 1

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#98 <https://i.imgur.com/X93K72a.png> Wskaż zdanie prawdziwe w odniesieniu do informacji zaprezentowanych w wyniku wydania w ruterze polecenia sh ip int br, wskazanego na powyższym rysunku:

Dwa fizyczne interfejsy sieciowe nie zostały przez administratora tegoż rutera włączone poprzez odpowiednie polecenia konfiguracyjne

✔ 1

✖ 1

Do tegoż rutera zostały podłączone 4 przewodowe media transmisyjne (tj. potocznie 4 kable)

✔ 0

✖ 0

Ruter ten realizuje routing pomiędzy trzema sieciami VLAN

✔ 14

✖ 0

Do rutera tego są aktualnie podłączone 2 domeny rozgłoszeniowe

✔ 1

✖ 3

Interfejs FastEthernet0/1 posiada adresy IP, które pochodzą z tej samej puli/klasy adresowej

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#99 Na którym interfejsie przełącznika administrator musiałby skonfigurować adres IP w taki sposób, aby można było zarządzać przełącznikiem zdalnie?

VLAN 1

✔ 21

✖ 1

vty 0

✔ 2

✖ 5

FastEthernet0/1

✔ 0

✖ 2

console 0

✔ 0

✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (3)

#100 Jaki jest cel istnienia numeru sekwencyjnego w nagłówku protokołu TCP:

identyfikuje protokół warstwy sieci

✔ 0

✖ 0

wskazuje aplikację do której ma zostać przekazany segment

✔ 0

✖ 0

pozwała na ponowne złożenie segmentów w dane

✔ 24

✖ 0

wskazuje maksymalną ilość segmentów jaka może zostać jednocześnie wysłana

✔ 0

✖ 0

identyfikuje protokół warstwy aplikacji

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#101 Mechanizm okna przesuwneego, jest powiązany z protokołem

UDP

✔ 2

✖ 0

TCP

✔ 23

✖ 0

ARP

✔ 0

✖ 0

ETHERNET

✔ 0

✖ 0

IP

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#102 Wskaż zdanie prawdziwe w odniesieniu do poniżej zawartej tablicy routingu wyświetlonej w komputerze z systemem MS Windows <https://prnt.sc/t3xj0p>

Komputer ten posiada 3 fizyczne interfejsy sieciowe	✔ 0 ✖ 0
Komputer ten pracuje/działa w sieci lokalnej wykorzystującej pulę adresową 192.168.1.0/24	✔ 23 ✖ 0
System operacyjny w tymże komputerze ma skonfigurowaną bramę domyślną o adresie IP 192.168.1.11	✔ 0 ✖ 0
Komputer ten pracuje/działa w sieci lokalnej wykorzystującej pulę adresową 224.0.0.0/8	✔ 0 ✖ 0
Komputer ten posiada 2 fizyczne interfejsy sieciowe, z których jeden jest przyłączony do sieci wykorzystującej pulę adresową 192.168.1.0/16, a drugi do sieci 127.0.0.0/8	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#103 Komputer PC1 wysyła ramkę z docelowym adresem MAC ustawionym na FF:FF:FF:FF:FF:FF ramka ta trafia do przełącznika. Wskaż jaką akcję podejmie przełącznik odnoście powyższej ramki:

Przełącznik prześle ramkę dalej tylko tym portem, do którego przyłączony jest komputer posiadający adres MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF	✔ 1 ✖ 1
Przełącznik unicestwi ramkę i nie prześle jej do żadnego urządzenia, ponieważ ramka posiada nieprawidłowy docelowy adres MAC	✔ 0 ✖ 0
Przełącznik prześle ramkę do wszystkich komputerów podłączonych do tego przełącznika, za wyjątkiem komputera PC1	✔ 22 ✖ 0
Przełącznik prześle ramkę do bramy, ponieważ urządzenie docelowe znajduje się poza siecią lokalną	✔ 0 ✖ 0
Przełącznik prześle ramkę spowrotem do komputera PC1	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#104 W firmie pracuje serwer, który posiada dwa interfejsy sieciowe, do których przypisane są dwa adresy IP: Zgłoszono ci że na jeden z tych adresów P. 10.33.147.254 na którym obsługiwana jest aplikacja webowa, nikt się nie może obecnie połączyć. Dla znalezienia przyczyny, zalogowałeś się zdalnie na tenże serwer wykorzystując prawidłowo działający interfejs sieciowy, następnie na nieprawidłowo działającym interfejsie uruchomiłeś nasłuchiwanie pakietów wykorzystując aplikację Wireshark poprosiłeś jednego z pracowników, aby wykonał testowo połączenia do aplikacji webowej ze swojego komputera o adresie zobaczyłeś wynik jak poniżej: <https://prnt.sc/t3xtrk>

Na interfejsie tym została wpisany nieprawidłowy adres IP bramy domyślnej	✔ 3 ✖ 3
Interfejs ten ma nieprawidłowo skonfigurowany adres MAC	✔ 1 ✖ 1
Na interfejsie tym został wpisany nieprawidłowy prefiks IPv6	✔ 0 ✖ 1

Kabel wchodzący do problematycznego interfejsu ma uszkodzony kanał Tx

✔ 12 ✖ 1

Na interfejsie tym został wyłączony protokół Neighbour Discovery

✔ 0 ✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

💬 Komentarze (2)

#105 Protokół UDP aby przesłać wiadomość otrzymaną od protokołu warstwy aplikacji, do odpowiedniej aplikacji na urządzeniu docelowym używa:

numeru sekwencyjnego

✔ 0 ✖ 0

numeru portu

✔ 22 ✖ 0

Adresu MAC

✔ 0 ✖ 0

Adresu ARP

✔ 0 ✖ 0

adresu IP

✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

💬 Komentarze (0)

#106 Której części adresu warstwy sieci używa router podczas wyznaczania ścieżki (tj. podczas realizacji procesu routingu)

Adres publiczny

✔ 0 ✖ 0

Adres routera

✔ 0 ✖ 0

Adres serwera

✔ 0 ✖ 0

Adres sieci

✔ 20 ✖ 0

Adres hosta

✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

💬 Komentarze (1)

#107 Urządzenie z włączonym IPv6 wysyła pakiet danych z adresem docelowym FF02::1. Jaki jest cel tego pakietu? Wybierz jedną odpowiedź:

wszystkie przełączniki ze skonfigurowanym IPv6 na łączu lokalnym (i nikt poza nimi)

✔ 0 ✖ 0

wszystkie serwery DHCP IPv6 (i nikt poza nimi)

✔ 0 ✖ 0

wszystkie routery ze skonfigurowanym IPv6 na łączu lokalnym (i nikt poza nimi)

✔ 0 ✖ 0

wszystkie hosty z włączonym IPv6 dla swojego interfejsu połączenia z siecią lokalną

✔ 18 ✖ 0

wszystkie routery ze skonfigurowanym IPv6 w sieci (i nikt poza nimi)

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#108 Protokół odpowiedzialny za obsługę błędów i komunikatów sterujących w ramach warstwy sieci to protokół:

PING

✔ 0

✖ 0

IPX

✔ 0

✖ 1

ICMP

✔ 23

✖ 1

NAT

✔ 0

✖ 0

ARP

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#109 Użytkownik dzwoni do biura pomocy, aby zgłosić że po uruchomieniu stacja robocza z systemem Windows nie jest w stanie nawiązać połączenia z siecią oraz pojawia się okno "Połączenie o ograniczonej łączności lub brak łączności. Technik prosi użytkownika o wydanie polecenia ipconfig /all. Użytkownik podaje, że w wyniku wyświetlone adres IP 16925469196 o masce podsieci 25525500 oraz że brakuje adresu IP serwera DNS. Wiedząc, że w podsieci, w której znajduje się ta stacja robocza, stosowana jest pula adresowa 19216800 /24. co jest przyczyna problemu?

Został skonfigurowany ta stacji roboczej niewłaściwy adres serwera DNS.

✔ 0

✖ 0

Adres IP serwera DHCP nie został skonfigurowany na stacji roboczej.

✔ 0

✖ 0

Karta sieciowa stacji roboczej uległa całkowitemu uszkodzeniu.

✔ 0

✖ 0

Uruchomiony został przez kogoś w tej sieci nieuprawniony serwer DHCP, który przydzielił nieprawidłowe dane adresowe

✔ 0

✖ 0

Stacja robocza nie jest w stanie uzyskać adresu IP z serwera DHCP.

✔ 19

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (3)

#110 Po wykonaniu zmian konfiguracyjnych, administrator wydaje polecenie copy running-config startup-config na przełączniku Cisco. Jaki będzie rezultat wydanej komendy?

Nowa konfiguracja będzie zapisana w pamięci flash.

✔ 7

✖ 15

Zmiany konfiguracyjne będą usunięte i przywrócona zostanie oryginalna konfiguracja.

✔ 0

✖ 1

Bieżący IOS będzie zamieniony na nowy plik konfiguracyjny.

✔ 0

✖ 1

Nowa konfiguracja będzie załadowana po zrestartowaniu przełącznika

✔ 28

✖ 4

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (2)

#111 Pole TTL jest elementem nagłówka protokołu

IP	✔ 27	✖ 0
ARP	✔ 0	✖ 2
TCP	✔ 0	✖ 1
ETHERNET	✔ 0	✖ 1
UDP	✔ 1	✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#112 Przyjrzyj się zamieszczonemu schematowi. Ile domen rozgłoszeniowych występuje na tym schemacie?
<https://prnt.sc/t3y224>

4	✔ 26	✖ 0
1	✔ 0	✖ 3
3	✔ 0	✖ 0
2	✔ 0	✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#113 Przechwytną ramkę w aplikacji Wireshark, zauważyłeś ramkę, która wygląda następująco: <https://prnt.sc/t3y6vb>

Jest to zapytanie protokołu ARP	✔ 0	✖ 2
Odbiorcą (urządzeniem docelowym) ramki jest router	✔ 0	✖ 1
Jest to ramka rozgłoszeniowa	✔ 16	✖ 1
Urządzenie, do którego skierowany jest pakiet zawarty w ramce, znajduje się w innej sieci lokalnej (niż urządzenie wysyłające tą ramkę)	✔ 0	✖ 1
Jest to zapytanie w ramach mechanizmu realizującego funkcjonalność rozwiązywania adresu warstwy trzeciej na adres warstwy drugiej	✔ 5	✖ 9

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (2)

#114 Wskaż jakie dwie funkcje zapewnia protokół ARP:

Definiowanie obszaru w którym mogą wystąpić kolizje	✔ 0 ✖ 0
Wyszukiwanie docelowego węzła znajdującego się poza siecią lokalną	✔ 0 ✖ 0
Utrzymywanie podręcznej pamięci odwzorowania	✔ 18 ✖ 0
Odwzorowanie adresów IP na adresy MAC	✔ 17 ✖ 0
Wyszukiwanie zakresu adresów IP w danej sieci lokalnej	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#273 Wskaż adresy należące do tej sieci: 33.22.245.206/22

33.22.242.12	✔ 0 ✖ 1
33.22.247.234	✔ 15 ✖ 2
33.22.246.121	✔ 19 ✖ 0
33.22.101.155	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#274 Ile domen rozgłoszeniowych jest na schemacie? <https://imgur.com/BkAWICH>

3	✔ 16 ✖ 0
2	✔ 0 ✖ 0
4	✔ 0 ✖ 0
5	✔ 1 ✖ 1
9	✔ 2 ✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (2)

#275 #300 Wskaż, który z poniższych adresów IP można przypisać komputerowi w lokalnej sieci komputerowej w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie w tejże sieci: (e) 172.12.168.0/24)

127.155.13.16/24	✔ 1 ✖ 0
224.12.12.2/24	✔ 0 ✖ 0

258.54.112.3/24	✔ 0 ✖ 0
172.25.16.254/24	✔ 8 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#276 Który typ adresu używa przełącznik/switch podczas podejmowania decyzji o przekazaniu ramki na odpowiedni port:

adres MAC odbiorcy	✔ 10 ✖ 0
adres ARP odbiorcy	✔ 0 ✖ 0
adres VLSM nadawcy	✔ 0 ✖ 0
adres VLSM odbiorcy	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#277 Wskaż które adresy należą do tej samej sieci co poniższy adres IP: 17.14.55.199/19

17.14.61.19	✔ 10 ✖ 0
17.14.64.201	✔ 3 ✖ 10
17.14.33.33	✔ 8 ✖ 0
17.14.71.167	✔ 2 ✖ 10

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#278 Wskaż maksymalną ilość hostów, jaką można zaadresować w ramach klasy adresowej 23.24.137.124/255.255.255.224 [e] 14]

30	✔ 9 ✖ 0
126	✔ 0 ✖ 0
6	✔ 0 ✖ 0
510	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#279 Wskaż, które z poniższych adresów IP są adresami wewnętrznymi/prywatnymi: (było 8 opcji) [e)127.168.131.112 f)172.172.21.34 g)172.172.21.34 h)172.10.10.10]

10.10.145.14	✔ 7 ✖ 0
192.168.134.122	✔ 6 ✖ 0
100.168.54.12	✔ 0 ✖ 1
172.17.132.112	✔ 6 ✖ 0
127.168.131.112	✔ 0 ✖ 1
172.172.21.34	✔ 0 ✖ 1
172.172.21.34	✔ 0 ✖ 1
172.10.10.10	✔ 0 ✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#280 Wskaż który z poniższych nie jest typem rekordu usługi DNS: [f) SRV]

A	✔ 0 ✖ 0
TTL	✔ 8 ✖ 0
MX	✔ 0 ✖ 0
CNAME	✔ 0 ✖ 0
SRV	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#281 Administrator oddziału firmy otrzymał prefiks IPv6 2001:db8:3000::/52 od menadżera sieci korporacyjnej. Ile podsieci administrator może stworzyć na bazie otrzymanego prefiksu? [e) 2048]

65536	✔ 0 ✖ 0
1024	✔ 0 ✖ 0
4096	✔ 6 ✖ 0
8192	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#282 Urządzenie z włączonym protokołem IPv6 wysyła pakiet danych z adresem docelowym FF02::2. Jaki jest cel tego pakietu? [e) wszystkie serwery DHCP IPv6 w sieci (i nikt poza nimi)]

- wszystkie routery ze skonfigurowanym adresem IPv6 w sieci (i nikt poza nimi)

0

1
- wszystkie routery z aktywnym/włączonym routingiem IPv6 (i nikt poza nimi)

1

0
- wszystkie routery z aktywnym/włączonym routingiem IPv6 (i nikt poza nimi)

5

0
- wszystkie hosty z włączonym IPv6 dla swojego interfejsu połączenia z siecią lokalną

0

0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#283 Wskaż, które dwie cechy są charakterystyczne dla protokołu UDP (w porównaniu z protokołem TCP): [e) Umożliwia zarządzanie przepływem danych]

- Pozwala uzyskać mniejsze opóźnienie transmisji danych

8

0
- Pozwala uzyskać niezawodną transmisję danych

0

0
- Umożliwia retransmisję zagubionych datagramów

0

0
- Pozwala uzyskać większą prędkość transmisji, ze względu na mniejszy narzut danych w nagłówkach

7

0
- Słońce jest większe od ziemi

4

0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#284 Wskaż, który z poniższych adresów IPy6 jest prawidłowy: [e) 3001:0KB8:KKKK:BB55:6787, f) 3001:ACAD::FE55:6789:B210]

- 2001:0DB8:1:ACAD:FE55:67897

0

0
- 2001:0DB8A:ACAD:BB55:67897

0

0
- 3001:ACAD:1:ACAD:AE55:5589:A210

1

4
- 2001:0AB8:1:ACAD:1:FE55:6789:B210:6C27

0

0
- 3001:0KB8:KKKK:BB55:6787

0

0
- 3001:ACAD::FE55:6789:B210

8

0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#285 Na którym interfejsie przełącznika administrator musiałby skonfigurować adres IP w taki sposób, aby można było zarządzać przełącznikiem zdalnie? [e) VTX 1, f) FastEthernet0/1]

console 0	✔ 0 ✖ 0
INT1	✔ 0 ✖ 0
VTY 0	✔ 1 ✖ 1
VLAN 1	✔ 6 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#286 Wskaż maksymalną ilość hostów, jaką można zaadresować w ramach klasy adresowej 13.178.126.0/255.255.254.0 [e) 2097150]

4096	✔ 0 ✖ 0
1024	✔ 0 ✖ 0
510	✔ 8 ✖ 0
65534	✔ 0 ✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#287 Firma ma adres sieciowy 172.16.1.64 z maska podsieci 255.255.255.192. Firma ta chce stworzyć dwie podsieci, które będą zawierały odpowiednio 10 hostów i 18 hostów. Które dwie sieci będą mogły spełnić podane warunki?

172.16.1.128/28 i 172.16.1.192/28	✔ 0 ✖ 0
172.16.1.64/29 i 172.16.1.128/29	✔ 0 ✖ 0
172.168.1.16/28 i 172.16.1.96/28	✔ 0 ✖ 1
172.16.1.64/27 i 172.16.1.128/27	✔ 7 ✖ 1

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (2)

#288 Wskaż które adresy należą do tej samej sieci co poniższy adres IP: [e) 112.55.24.12]

112.55.6.1	✔ 1 ✖ 0
112.55.101.155	✔ 0 ✖ 0
112.55.46.121	✔ 3 ✖ 0

112.55.47.234

✔ 1

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#289 Jednym z rodzajów transmisji danych w sieciach komputerowych opartych na protokole TCP/IP, jest transmisja typu... [e) szeregowego]

równoległego

✔ 0

✖ 1

multipleksacyjnego

✔ 0

✖ 0

onecast

✔ 0

✖ 0

jednostkowego (unicast)

✔ 6

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (1)

#290 Której części adresu warstwy sieci używa router podczas wyznaczania ścieżki/trasy (tj.podczas realizacji procesu routingu)? [e) Części sieci źródłowego adresu IP f) Części sieci źródłowego adresu IP]

Docelowego adresu routera

✔ 0

✖ 0

Części hosta docelowego adresu IP

✔ 0

✖ 0

Źródłowego adresu MAC

✔ 0

✖ 0

Części sieci docelowego adresu IP

✔ 7

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#291 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje standard WiFi 6E w sieciach bezprzewodowych?

Wifi 6E to standard, który wprowadza nową metode szyfrowania danych w sieciach bezprzewodowych

✔ 0

✖ 1

WiFi 6E jest rozszerzeniem standardu WiFi 5, które oferuje lepszą wydajność w paśmie 5 GHz

✔ 1

✖ 0

WiFi 6E jest technologią umożliwiającą połączenia bezprzewodowe w sieciach mesh bez konieczności stosowania kabli Ethernet

✔ 0

✖ 0

WiFi 6E jest wersją standardu WiFi 6, która obsługuje pasmo częstotliwości 6 GHz, oferując większą przepustowość i mniejsze zakłócenia

✔ 9

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#292 Wskaż maksymalną ilość hostów, jaką można zaadresować w ramach klasy adresowej 11.77.192.0/255.255.254.0 [e) 2097150]

4094

✔ 0

✖ 0

131070

✔ 0

✖ 0

510

✔ 7

✖ 0

2046

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#293 Potrzebujesz uruchomić stronę internetową opartą na CMS Wordpress. Strona ta ma finalnie działać pod adresem supcio.p/, przy czym aktualnie nie możesz zakupić z różnych powodów tejże domeny już teraz. Aczkolwiek już ma być ta witryna przygotowywana przez zespół projektowy składający się z 3 osób. Co można zrobić, aby mimo braku możliwości wykupienia już tejże domeny DNS w publicznym systemie DNS, szybko i sprawnie rozwiązać problem, i umożliwić osobom w zespole projektowym na pracę z tą witryną Z ich służbowych komputerów?

W komputerach członków zespołu projektowego wpisać do tzw. pliku "hosts" domenę supcio.p/ nakierow aną na adres IP serwera ze stroną internetową

✔ 6

✖ 0

W komputerach członków zespołu projektowego wpisać do tzw. pliku "dns.conf" domenę supcio.p/ nakier owaną na adres IP serwera ze stroną internetową

✔ 0

✖ 0

W routerze wykorzystywanym przez firmę wpisać w sekcji ustawień dot. DNS domene supcio.p/ nakierowa ną na adres IP serwera ze stroną internetową

✔ 2

✖ 1

W komputerach członków zespołu projektowego w wykorzystywanej przez nich przeglądarce internetowej wpisać w sekcji ustawień dot. DNS domenę supcio.p/ nakierowaną na adres IP serwera ze stroną internet ową

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#307 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje mechanizm Tri-Band wykorzystywany w sieciach bezprzewodowych typu mesh?

Tri-Band jest mechanizmem umożliwiającym synchronizację trzech różnych sieci mesh w celu zapewnien ia lepszego zasięgu

✔ 0

✖ 0

Tri-Band umożliwia równoczesne korzystanie przez punkty dostępowe z trzech pasm częstotliwości, co z większa dostępną przepustowość sieci, poprzez wykorzystanie osobnej częstotliwości na komunikację mi ędzy punktami dostępowymi

✔ 2

✖ 0

Tri-Band jest technologią umożliwiającą automatyczne przełączanie się urządzeń klienckich między trzem a różnymi sieciami WiFi w celu zapewnienia najlepszej wydajności

✔ 0

✖ 0

Tri-Band pozwala na dynamiczne przydzielanie mocy nadawczej między trzema punktami dostępowymi w sieci mesh

✔ 0

✖ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#308 Wskaż które adresy należą do tej samej sieci co poniższy adres IP: 11.56.78.139/21 (była jeszcze jedna odpowiedź:

11.56.68.112)

11.56.73.13

✓ 1✗ 0

11.56.71.212

✓ 0✗ 0

11.56.80.9

✓ 0✗ 0

11.56.79.14

✓ 1✗ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)

#309 Wskaż maksymalną ilość hostów, jaką można zaadresować w ramach klasy adresowej 29.112.132.0/255.255.255.192

30

✓ 0✗ 0

126

✓ 0✗ 0

512

✓ 0✗ 0

62

✓ 1✗ 0

+ Dodaj swoją odpowiedź

Komentarze (0)