Plate from strip S355J2 / 1.0577

Declaration of Performance (DoP)
according regulation (EU) No. 305/2011
and delegated regulation (EU) No. 574/2014

No. BB-0044-S355J2-HPA-CPR-21012020

1. Unique identification code of the product-type:

   Plate from strip S355J2 / 1.0577

2. Intended use/es:

   Welded, bolted and riveted structures

3. Manufacturer:

   thyssenkrupp Steel Heavy Plate Antwerp NV
   Vrieskaai 42, Haven 119
   B-2030 Antwerpen
   T: +32 3 555 98-50
   F: +32 3 555 98-59

4. Authorized representative:

   - not assigned -

5. System/s of AVCP:

   System 2+

6. Harmonized standard:

   EN 10025-1:2004

   Notified body/ies:

   Identification number 0769

7. Declared performance/s:

Essential characteristic	Performance			
Tolerances on dimensions and shape	Limit deviation according			
	EN 10029 for nominal thickness		Limit values kept	
	EN 10051 for nominal width		Limit values kept	
	EN 10051 for nominal length		Limit values kept	
	Tolerance according			
	EN 10051 for flatness		Limit values kept	
Yield strength	For nominal thickness (mm)		Value	
			min (MPa)	
	≤ 16		355	
	> 16	≤ 25	345	
Tensile strength	For nominal thickness (mm)		Value	
			min (MPa)	max (MPa)
	≤ 25		470	630
Elongation	For nominal thickness (mm)		Value	
			min (%)	
	≤ 25		20	
Impact strength	For nominal thickness (mm)		Value	
			min (J)	
	≤ 25		27 (at -20 °C)	
Weldability (CEV)	For nominal thickness (mm)		Value	
				max (%)
	≤ 25			0,45
Durability	For nominal thickness (mm)		Value (heat analysis)	
				max (mass.-%)
	≤ 25			C: 0,20 Cu: 0,55 Si: 0,55 Ni: 0,42 Mn: 1,60 Cr: 0,29 P: 0,025 Mo: 0,11 S: 0,025

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

– not applicable –

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Martine Donceel Function: Managing Director

Duisburg 21.01.2020
(place and date of issue)

signed Martine Donceel
(signature)

Grobblech aus Warmband S355J2 / 1.0577

Leistungserklärung (DoP)
gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. BB-0044-S355J2-HPA-CPR-21012020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   Grobblech aus Warmband S355J2 / 1.0577

2. Verwendungszweck(e):

   Geschweißte, geschraubte und genietete Konstruktionen

3. Hersteller:

   thyssenkrupp Steel Heavy Plate Antwerp NV
   Vrieskaai 42, Haven 119
   B-2030 Antwerpen
   T: +32 3 555 98-50
   F: +32 3 555 98-59

4. Bevollmächtigter:

   - nicht bestellt -

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

   System 2+

6. Harmonisierte Norm:

   EN 10025-1:2004

   Notifizierte Stelle(n):

   Kennnummer 0769

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliches Merkmal	Leistung			
Grenzabmaße- und Formtoleranzen	Grenzabmaße gemäß			
	EN 10029 für Nenndicke		Grenzwerte eingehalten	
	EN 10051 für Nennbreite		Grenzwerte eingehalten	
	EN 10051 für Nennlänge		Grenzwerte eingehalten	
	Toleranzen gemäß			
	EN 10051 für Ebenheit		Grenzwerte eingehalten	
Streckgrenze	Für Nenndicke (mm)		Wert	
			min (MPa)	
	≤ 16		355	
	> 16	≤ 25	345	
Zugfestigkeit	Für Nenndicke (mm)		Wert	
			min (MPa)	max (MPa)
	≤ 25		470	630
Bruchdehnung	Für Nenndicke (mm)		Wert	
			min (%)	
	≤ 25		20	
Kerbschlagarbeit	Für Nenndicke (mm)		Wert	
			min (J)	
	≤ 25		27 (bei -20 °C)	
Schweißeignung (CEV)	Für Nenndicke (mm)		Wert	
				max (%)
	≤ 25			0,45
Dauerhaftigkeit	Für Nenndicke (mm)		Wert (Schmelzenanalyse)	
				max (Mass.-%)
	≤ 25			C: 0,20 Cu: 0,55 Si: 0,55 Ni: 0,42 Mn: 1,60 Cr: 0,29 P: 0,025 Mo: 0,11 S: 0,025

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

– Entfällt –

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Martine Donceel Funktion: Geschäftsführerin

Duisburg den 21.01.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)

gez. Martine Donceel
(Unterschrift)

Tôles déroulées de bobines S355J2 / 1.0577

Déclaration des performances (DoP) conformément au règlement (EU) No. 305/2011 et règlement délégué (EU) No. 574/2014

No. BB-0044-S355J2-HPA-CPR-21012020

1. Code d'identification unique du produit type:

   Tôles déroulées de bobines S355J2 / 1.0577

2. Usage(s) prévu(s):

   Structures soudées, boulonnées et rivetées

3. Fabricant:

   thyssenkrupp Steel Heavy Plate Antwerp NV
   Vrieskaai 42, Haven 119
   B-2030 Antwerpen
   T: +32 3 555 98-50
   F: +32 3 555 98-59

4. Mandataire:

   - non mandanté -

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

   Systeme 2+

6. Norme harmonisée:

   EN 10025-1:2004

   Organisme(s) notifié(s):

   Numéro d'identification 0769

7. Performance(s) déclarée(s):

Charactéristique essentielle	Performance		
Tolérances dimensionnelles et de forme	Écart limite selon		
	EN 10029 pour épaisseur nominale	les limites sont respectées	
	EN 10051 pour largeur nominale	les limites sont respectées	
	EN 10051 pour longueur nominale	les limites sont respectées	
	Tolérance selon		
	EN 10051 pour planéité	les limites sont respectées	
Limite d'élastique	Pour épaisseur nominale (mm)	Valeur	
		min (MPa)	
	≤ 16	355	
	> 16 ≤ 25	345	
Résistance à la traction	Pour épaisseur nominale (mm)	Valeur	
		min (MPa)	max (MPa)
	≤ 25	470	630
Allongement	Pour épaisseur nominale (mm)	Valeur	
		min (%)	
	≤ 25	20	
Résilience	Pour épaisseur nominale (mm)	Valeur	
		min (J)	
	≤ 25	27 (à -20 °C)	
Soudabilité (CEV)	Pour épaisseur nominale (mm)	Valeur	
			max (%)
	≤ 25		0,45
Durabilité	Pour épaisseur nominale (mm)	Valeur (analyse de coulée)	
			max (mass.-%)
	≤ 25		C: 0,20 Cu: 0,55 Si: 0,55 Ni: 0,42 Mn: 1,60 Cr: 0,29 P: 0,025 Mo: 0,11 S: 0,025

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

– non requis –

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Martine Donceel Fonction: Directeur général

Duisburg 21.01.2020 signé Martine Donceel

(date et lieu d'émission) (signature)