

Zadaci za vježbu, četvrti dio

- 1 Zadatak:** Čestica mase m se giba u polju privlačne centralne sile (npr. gravitacijske sile). Neka su r_1 i r_2 najmanja i najveća udaljenost od centra sile koje čestica postiže tokom gibanja, a v_2 neka je iznos brzine čestice u trenutku u kojem se ona nalazi na udaljenosti r_2 . Odredi rad koji centralna sila obavi nad česticom od trenutka u kojem se čestica nalazi na udaljenosti r_2 do trenutka u kojem se ona nalazi na udaljenosti r_1 .

Postupak: Prema teoremu o radu i kinetičkoj energiji obavljeni rad jednak je promjeni kinetičke energije čestice,

$$W = (E_{\text{kin.}})_1 - (E_{\text{kin.}})_2 = \frac{m}{2}(v_1^2 - v_2^2),$$

gdje je v_1 za sada nepoznat iznos brzine čestice u trenutku u kojem se ona nalazi na udaljenosti r_1 . Iznos brzine v_1 odredit ćemo na osnovu očuvanja kutne količine gibanja čestice u polju centralne sile,

$$L = |\mathbf{r} \times \mathbf{p}| = |\mathbf{r} \times (m\mathbf{v})| = \text{konst.}$$

S obzirom da je u trenutku kada se čestica nalazi bilo na najmanjoj bilo na najvećoj udaljenosti od centra sile njena brzina \mathbf{v} okomita na vektor \mathbf{r} , vrijedi

$$L = mr_1v_1 = mv_2r_2,$$

iz čega slijedi

$$v_1 = \frac{r_2}{r_1}v_2.$$

Obavljeni rad slijedi kao

$$W = \frac{mv_2^2}{2} \left((r_2/r_1)^2 - 1 \right).$$

Rješenje: $W = mv_2^2 \left((r_2/r_1)^2 - 1 \right) / 2$

- 2 Zadatak:** Dvije zvijezde se gibaju po kružnim orbitama oko središta mase čitavog sustava brzinama stalnih iznosa v_1 i v_2 . Polumjer jedne od orbita je r_1 . Odredite polumjer druge orbite i mase obje zvijezde. (Rezultate izrazi preko v_1 , v_2 i r_1 .)

Postupak: Iz jednakosti perioda slijedi polumjer orbite druge zvijezde,

$$T = \frac{2\pi r_1}{v_1} = \frac{2\pi r_2}{v_2}, \quad r_2 = \frac{v_2}{v_1} r_1.$$

Centripetalna sila odgovorna za kružno gibanje zvijezda realizirana je njihovim međusobnim gravitacijskim privlačenjem,

$$\frac{m_1 v_1^2}{r_1} = G_N \frac{m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} = \frac{m_2 v_2^2}{r_2},$$

iz čega slijedi

$$m_{1,2} = \frac{(r_1 + r_2)^2}{G_N} \frac{v_{2,1}^2}{r_{2,1}},$$

odnosno uz korištenje izraza za r_2 ,

$$m_1 = \frac{r_1 v_2}{G_N v_1} (v_1 + v_2)^2, \quad m_2 = \frac{r_1}{G_N} (v_1 + v_2)^2.$$

Rješenje: $r_2 = v_2 r_1 / v_1$, $m_1 = r_1 (v_2 / v_1) (v_1 + v_2)^2 / G_N$, $m_2 = r_1 (v_1 + v_2)^2 / G_N$

3 Zadatak: Odredi jakost gravitacijskog polja u točki koja se nalazi na osi tankog homogenog diska mase M i polumjera R na udaljenosti z od njegova središta.

Postupak: Jakost gravitacijskog polja g dobit ćemo s pomoću općenitih relacija

$$\mathbf{g}[\mathbf{r}] = -\frac{d}{d\mathbf{r}}\Phi[\mathbf{r}], \quad \Phi[\mathbf{r}] = -G_N \int \frac{dm}{r'},$$

gdje je Φ gravitacijski potencijal, a r' je udaljenost elementa mase dm od točke \mathbf{r} . Element mase diska oblika prstena polumjera s i širine ds može se napisati kao umnožak površinske gustoće mase $\sigma = M/(R^2\pi)$ i elementa površine $dS = 2s\pi ds$,

$$dm = \sigma dS = \frac{M}{R^2\pi} 2s\pi ds = \frac{2M}{R^2} s ds,$$

dok je udaljenost od prstena do točke na osi diska koja je udaljna z od njegova središta

$$r' = \sqrt{s^2 + z^2}.$$

Potencijal u točkama na osi diska računamo integrirajući po svim prstenovima od kojih se disk sastoji,

$$\Phi[z] = -G_N \frac{2M}{R^2} \int_0^R \frac{s ds}{\sqrt{s^2 + z^2}} = -G_N \frac{2M}{R^2} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right).$$

Gravitacijsko polje na osi diska ima, zbog simetrije, isključivo komponentu u smjeru same osi, a na udaljenosti z od središta diska jakost polja slijedi kao

$$g[z] = \left| \frac{d}{dz}\Phi[z] \right| = G_N \frac{2M}{R^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (R/z)^2}} \right).$$

Rješenje: $g[z] = 2MG_N R^{-2} (1 - 1/\sqrt{1 + (R/z)^2})$

- 4 Zadatak:** U automobilu koji se kreće duž zavoja brzinomjer pokazuje stalan iznos brzine $v = 100 \text{ km h}^{-1}$, a dinamometar na kojem "mirno" visi uteg mase $m = 1 \text{ kg}$ pokazuje silu iznosa $F = 12 \text{ N}$. Odredi polumjer zakrivljenosti zavoja. (Ubrzanje gravitacijske sile $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$.)

Postupak: Jednadžba gibanja tijela mase m u neinercijalnom referentnom sustavu S' koji akcelerira akceleracijom \mathbf{A} u odnosu na inercijalni referentni sustav S općenito glasi

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{A},$$

gdje je \mathbf{a}' akceleracija u sustavu S' , \mathbf{F} je stvarna sila koja djeluje na česticu, a član $-m\mathbf{A}$ se naziva pseudosilom. Ovdje sustav S' vezujemo uz automobil čija je akceleracija usmjerena prema središtu zakrivljenosti zavoja, iznos akceleracije je $A = v^2/R$, a R je polumjer zakrivljenosti zavoja. Postavimo li koordinatni sustav tako da je x' -os vodoravna i gleda prema središtu zakrivljenosti zavoja, a y' -os je uspravna i usmjerena prema gore, imamo

$$\mathbf{A} = \frac{v^2}{R} \mathbf{i},$$

dok stvarnu silu na tijelo koja se sastoji od napetosti dinamometra i gravitacijske sile pišemo kao

$$\mathbf{F} = T(\cos \alpha \mathbf{j} + \sin \alpha \mathbf{i}) - mg \mathbf{j},$$

gdje je α kut koji dinamometar zatvara s uspravnim pravcem. S obzirom da masa u automobilu mirno visi imamo $\mathbf{a}' = 0$ te se jednadžba gibanja svodi na vektorsku jednadžbu

$$0 = T(\cos \alpha \mathbf{j} + \sin \alpha \mathbf{i}) - mg \mathbf{j} - \frac{mv^2}{R} \mathbf{i},$$

odnosno raspisano po komponentama

$$\frac{mv^2}{R} = T \sin \alpha, \quad mg = T \cos \alpha.$$

Eliminacijom kuta α slijedi

$$R = \frac{mv^2}{T \sin \alpha} = \frac{mv^2}{T \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} = \frac{mv^2}{T \sqrt{1 - (mg/T)^2}} = \frac{mv^2}{\sqrt{T^2 - (mg)^2}}.$$

Za zadane vrijednosti

$$R \simeq 111.6 \text{ m}.$$

Rješenje: $R = mv^2 / \sqrt{T^2 - (mg)^2} \simeq 111.6 \text{ m}$

5 Zadatak: Saonice klize niz kosinu uz faktor trenja μ , a u saonicama na niti "mirno" visi sitno tijelo. Odredi tangens kuta koji nit zatvara s okomicom na kosinu.

Postupak: Ako je α kut koji kosina zatvara s vodoravnom ravninom onda je iznos akceleracije saonica koje uz koeficijent trenja μ klize niz kosinu

$$A = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha).$$

U referentnom sustavu S' vezanom uz saonice uvodimo koordinatni sustav tako da x' -os gleda u smjeru relativnog gibanja saonica u odnosu na kosinu, a y' os je okomita na kosinu i gleda prema gore. Jednadžba gibanja tijela mase m u tom sustavu glasi

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{A} = \mathbf{F} - mg(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)\mathbf{i} = 0,$$

gdje je \mathbf{F} stvarna sila koja djeluje na tijelo, a s obzirom da tijelo mrno visi u saonicama imamo $\mathbf{a}' = 0$. Stvarna sila \mathbf{F} se ovdje sastoji od napetosti niti T na kojoj tijelo visi te od gravitacijske sile. Označimo li s β kut koji nit zatvara s y' -osi (okomicom na kosinu) možemo pisati

$$\mathbf{F} = T(-\sin \beta \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j}) + mg(\sin \alpha \mathbf{i} - \cos \alpha \mathbf{j}).$$

Uvrštavanjem u jednadžbu gibanja te raspisivanjem po komponentama slijedi

$$mg\mu \cos \alpha = T \sin \beta, \quad mg \cos \alpha = T \cos \beta,$$

te dijeljenjem prve jednadžbe drugom slijedi

$$\tan \beta = \mu.$$

Rješenje: $\tan \beta = \mu$

- 6 Zadatak:** Homogena kugla miruje na vodoravnoj podlozi koja u nekom trenutku počne ubrzavati akceleracijom iznosa A u vodoravnom smjeru. Odredi akceleraciju središta kugle u odnosu na mirni referentni sustav ako pri njenu gibanju ne dolazi do proklizavanja po podlozi.

Postupak: Akceleraciju središta mase kugle u odnosu na mirni (inercijalni) referentni sustav možemo napisati kao

$$\mathbf{a} = \mathbf{A} + \mathbf{a}',$$

gdje je \mathbf{a}' je akceleracija središta mase kugle u odnosu na ubrzani (neinercijalni) sustav vezan uz podlogu, a \mathbf{A} je akceleracija podloge u odnosu na mirni sustav. Jednadžba gibanja čestice mase m u ubranom sustavu glasi

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{A},$$

gdje je \mathbf{F} stvarna sila, a član $-m\mathbf{A}$ je tzv. pseudosila. Gibanje kugle mase M i polumjera R u danom trenutku možemo opisati kao vrtnju kugle oko vodoravne osi koja prolazi dodirnom točkom kugle i podloge, a okomita je na smjer relativnog gibanja podloge u odnosu na mirni sustav. Pritom u odnosu na odabranu os jedino pseudosila stvara moment sile te možemo pisati

$$I\alpha' = I\frac{a'}{R} = RMA,$$

gdje je α' iznos kutne akceleracije, a' je iznos akceleracije središta kugle, a

$$I = MR^2 + \frac{2}{5}MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$$

je moment tromosti kule određen s pomoću teorema o paralelnim osima. Slijedi

$$a' = \frac{5}{7}A.$$

S obzirom da kugla u referentnom sustavu podloge ubrzava "unazad" u odnosu na smjer u kojem podloga ubrzava u odnosu na mirni sustav, iznos akceleracije središta kugle u odnosu na mirni sustav možemo napisati kao

$$a = A - a' = \frac{2}{7}A.$$

Rješenje: $a = 2A/7$

7 Zadatak: Odredi iznos brzine i količine gibanja elektrona ubrzanog iz mirovanja razlikom električnog potencijala $U = 500 \text{ kV}$. (Masa elektrona $m = 511 \text{ keV } c^{-2}$.)

Postupak: Prolaskom kroz razliku potencijala U električna sila je ubrzavajući česticu mase m i naboja q obavila je rad $W = qU$ koji je, prema teoremu o radu i kinetičkoj energiji, jednak promjeni kinetičke energije čestice. S obzirom da je početna kinetička energija jednaka nuli imamo

$$W = qU = E_{\text{kin.}} = E - mc^2,$$

gdje je E relativistička energija čestice, a mc^2 je njena energija mirovanja. Koristeći izraz za relativističku energiju

$$E = \gamma mc^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c},$$

slijedi

$$\gamma = 1 + \frac{qU}{mc^2}, \quad \beta^2 = 1 - \left(\frac{mc^2}{mc^2 + qU} \right)^2,$$

odnosno

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{mc^2 + qU} \right)^2}.$$

Količinu gibanja možemo računati na osnovu relativističkog izraza $p = \gamma mv$, ili jednostavnije s pomoću opće relacije

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2,$$

iz koje dobivamo

$$p = \frac{qU}{c} \sqrt{1 + \frac{2mc^2}{qU}}.$$

Za elektron $q = e$ (elementarni naboj), te za zadane vrijednosti

$$v = 0.8629 c, \quad p = 872.3 \text{ keV } c^{-1}.$$

Rješenje: $v = 0.8629 c$, $p = 872.3 \text{ keV } c^{-1}$

8 Zadatak: Putnička agencija oglasila je putovanje do zvijezde udaljene deset godina svjetlosti (D) koje za putnike prema njihovom vlastitu vremenu traje samo pet godina ($\Delta t'$). Odredi brzinu svemirskog broda s kojim bi se takvo putovanje moglo ostvariti.

Postupak: Neka je S referentni sustav u kojem polazište i odredište miruju, a S' neka je sustav vezan uz brod koji se u odnosu na S giba brzinom iznosa v . Koordinate polaska broda u sustavu S možemo napisati kao

$$x_0 = 0, \quad t_0 = 0,$$

dok koordinate dolaska broda u odredište možemo napisati kao

$$x_1 = D, \quad t_1 = \frac{D}{v},$$

gdje je D udaljenost između polazišta i odredišta. Koordinate tih događaja možemo napisati u sustavu S' s pomoću Lorentzovih transformacija,

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}.$$

Koordinate polaska u sustavu S' su

$$x'_0 = 0, \quad t'_0 = 0,$$

dok su koordinate dolaska u odredište

$$x'_1 = 0, \quad t'_1 = \frac{D}{v} \sqrt{1 - (v/c)^2}.$$

Prema vremenu u sustavu S' trajanje putovanja je

$$\Delta t' = t'_1 - t'_0 = \frac{D}{v} \sqrt{1 - (v/c)^2},$$

što odgovara vlastitu vremenu putnika koji u tom sustavu miruje, odnosno trajanju putovanja kako je oglašeno. Slijedi da relativna brzina sustava S' u odnosu na sustav S , odnosno brzina broda, mora biti

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{c \Delta t'}{D}\right)^2}}.$$

Za zadane vrijednosti $D = 10 \text{ god } c$, $\Delta t' = 5 \text{ god}$, dobivamo $v \simeq 0.894 c$.

Rješenje: $v = c / \sqrt{1 + (c \Delta t' / D)^2} \simeq 0.894 c$

9 Zadatak: U nekom se referentnom sustavu dva svemirska broda gibaju brzinama jednakih iznosa $v = 0.75c$, ali duž međusobno okomitih pravaca. Odredi iznos relativne brzine jednog broda u odnosu na drugi, odnosno, iznos brzine jednog broda u referentnom sustavu u kojem onaj drugi miruje.

Postupak: U referentnom sustavu S u kojem je gibanje opisano komponente vektora brzine prvog broda možemo napisati kao

$$u_{1x} = v, \quad u_{1y} = u_{1z} = 0,$$

dok za drugi brod pišemo

$$u_{2x} = 0, \quad u_{2y} = v, \quad u_{2z} = 0.$$

Uvedemo li sustav S' koji se giba s prvim brodom, dakle brzinom iznosa v u smjeru x -osi, komponente vektora brzine ćemo dobiti s pomoću transformacija

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x v/c^2}, \quad u'_{y,z} = \frac{u_{y,z} \sqrt{1 - (v/c)^2}}{1 - u_x v/c^2}.$$

Za prvi brod slijedi $u'_{1x} = u'_{1y} = u'_{1z} = 0$, a za drugi imamo

$$u'_{2x} = -v, \quad u'_{2y} = v \sqrt{1 - (v/c)^2}, \quad u'_{2z} = 0.$$

Iznos brzine drugog broda u sustavu S' je

$$u'_2 = \sqrt{(u'_{2x})^2 + (u'_{2y})^2 + (u'_{2z})^2} = v \sqrt{2 - (v/c)^2}.$$

Za zadane vrijednosti $u'_2 \simeq 0.899c$.

Rješenje: $u'_2 = v \sqrt{2 - (v/c)^2} \simeq 0.899c$