Lanche Fácil — Roteiro de testes

Atividades: **HTTP no Flutter** (apostila até a seção 17) e **Persistência local + banco remoto** (apostila até a seção 21).

Repositório	`https://github.com/mateusartur27/Lanche_Facil_HTTP_Persistencia`
APK pronto	`https://github.com/mateusartur27/Lanche_Facil_HTTP_Persistencia/releases/latest` arquivo `lanche-facil-http-persistencia.apk`
API REST (nuvem)	`https://lanche-facil-api.mateus2002ns.workers.dev` dados: `https://lanche-facil-api.mateus2002ns.workers.dev/produtos` e `https://lanche-facil-api.mateus2002ns.workers.dev/pedidos`

Preparação

1. Instale o APK da página de Releases. Para gerar a partir do código: `flutter pub get` e `flutter build apk --release` (arquivo em `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`).

2. No app, abra **Menu** → **Configurações** → **Salvar e testar**. Tem que aparecer "Conectado! HTTP 200".

3. No navegador do computador, deixe abertos `/produtos` e `/pedidos` da API e atualize com F5 depois de cada teste para mostrar o servidor mudando.

Passo a passo

#	Teste	Como fazer	Resultado esperado	OK
1	**Sem login**	Abrir o app.	Vai direto para o "Cardápio de hoje".	
2	**GET**	Puxar a tela para baixo (ou tocar em **Sincronizar**).	Faixa "Tudo salvo no aparelho e no servidor" e etiquetas **Sincronizado**.	
3	**POST (exercício 10.1)**	**Menu** → **Gestão do cardápio** → **Novo produto** → preencher → **Cadastrar**.	"Produto cadastrado. Sincronizado com o servidor." O produto aparece em `/produtos`.	
4	**GET por id (FutureBuilder)**	No produto, tocar em **Ver no servidor**.	Carregando → nome, preço, estoque e o JSON recebido.	
5	**PUT**	**Editar** o preço → **Salvar**; ou usar **+ / −** no estoque.	Valor novo em `/produtos`.	
6	**DELETE**	**Excluir** um produto → confirmar.	Some do app e de `/produtos`.	
7	**Pedido (POST)**	Cardápio → **Adicionar** → carrinho → **Confirmar pedido**.	"Pedido de R$ … confirmado. Sincronizado com o servidor." Aparece em `/pedidos` e o estoque do produto diminui.	
8	**Pedido (PUT)**	**Menu** → **Pedidos** → **Marcar como pronto** → **Confirmar retirada**.	Status muda no app e em `/pedidos` (`AWAITING_PICKUP` → `PICKED_UP`).	
9	**Cancelar**	Em outro pedido, **Cancelar pedido**.	Status `CANCELED` e o estoque volta.	
10	**Pedido (DELETE)**	Num pedido retirado ou cancelado, **Excluir do histórico**.	Some do app e de `/pedidos`.	
11	**SharedPreferences**	**Configurações** → **Escuro** e colocar itens no carrinho. Fechar o app (tirar dos recentes) e abrir de novo.	Tema escuro e carrinho continuam.	
12	**SQLite**	Ativar o **modo avião**, fechar e abrir o app.	Cardápio e pedidos continuam aparecendo (vêm do banco do aparelho).	

#	Teste	Como fazer	Resultado esperado	OK
13	**Offline**	Ainda em modo avião, criar um pedido e mudar um estoque.	"… no aparelho. Envio pendente: Sem conexão com a API…", etiqueta **Pendente de envio** e faixa vermelha com o número de pendências.	
14	**Sincronizar pendentes**	Desligar o modo avião → **Sincronizar**.	Tudo vira **Sincronizado** e aparece no navegador.	
15	**URL errada**	**Configurações** → apagar o endereço, digitar `https://servidor-que-nao-existe.invalid` → **Salvar e testar**.	"Falhou: Sem conexão com a API…".	
16	**Erros simulados**	Ver o quadro abaixo.	—	
17	**Voltar ao normal**	**Configurações** → **Usar padrão (nuvem)** → **Salvar e testar** → **Sincronizar**.	Pendências enviadas e tudo **Sincronizado**.	

16. Erros simulados

Importante: em **Configurações**, acrescente o trecho no **fim** do endereço da API e **toque em Salvar e testar**. Sem isso o app continua usando o endereço anterior. Exemplo:
`https://lanche-facil-api.mateus2002ns.workers.dev/simular/500`

Acrescente	Depois de Salvar e testar	Resultado esperado	OK
`/simular/404`	Tocar em **Ver no servidor** num produto.	"Registro não encontrado no servidor (HTTP 404)" no teste e "(HTTP 404)" no produto.	
`/simular/500`	Tocar em **Sincronizar**.	"Erro interno no servidor (HTTP 500)". Os dados continuam salvos no aparelho.	
`/simular/json-invalido`	Tocar em **Sincronizar**.	"A API respondeu com um JSON inválido."	
`/simular/lento`	Esperar o teste terminar (8 s) e **Cadastrar** um produto.	Botão bloqueado com indicador de carregamento; após 8 s "O servidor demorou para responder" e o produto fica **Pendente de envio**.	

Zerar o servidor

Dentro da pasta `cloudflare-api` do repositório, com acesso à conta Cloudflare do projeto:

```
npx wrangler d1 execute lanche-facil-db --remote --file schema.sql
```

Depois, puxe a tela para baixo no app para ele se alinhar com o servidor.