

TESTE DE SOFTWARE

Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells

Relatório do trabalho prático

[NOME COMPLETO]

Matrícula: [MATRÍCULA]

Outubro de 2026

Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells

O ponto de partida foi o arquivo `userService.smelly.test.js`, que testa um serviço simples de cadastro de usuários. Antes de mexer em qualquer coisa, rodei `npm test`: 4 testes passaram e 1 foi pulado. Ou seja, a suíte está verde, mas, como vimos no trabalho de mutação, isso não diz muito sobre a qualidade dos testes. Primeiro procurei os problemas lendo o código, depois rodei o ESLint com o plugin do Jest e, por fim, reescrevi tudo em `userService.clean.test.js`, sem alterar o arquivo original.

O código está em github.com/mateusdsoc/test-smelly.

1. Análise dos smells

Encontrei cinco smells no arquivo. Abaixo estão os três que considero mais sérios. Os outros dois são um Eager Test, no teste que cria e busca o usuário ao mesmo tempo, e um `test.skip` vazio, que fica só com um TODO.

1.1 Expect dentro de try/catch

```
test('deve falhar ao criar usuário menor de idade', () => {
  try {
    userService.createUser('Menor', 'menor@email.com', 17);
  } catch (e) {
    expect(e.message).toBe('0 usuário deve ser maior de idade.');
```

A ideia do teste é garantir que um menor de idade não consiga se cadastrar. O problema é que o único `expect` está dentro do `catch`. Se o `createUser` parar de lançar o erro, o `catch` nunca roda, nenhuma verificação acontece e o Jest considera o teste aprovado.

Para confirmar, troquei `if (idade < 18)` por `if (false)` no `userService.js`, o que na prática remove a validação. O teste continuou passando. É o pior dos cinco smells, porque esconde exatamente o bug que deveria pegar: um menor de idade conseguiria se cadastrar e a suíte continuaria verde.

1.2 Lógica condicional no teste

O teste de desativação (o código completo está na seção 3) percorre uma lista com um usuário comum e um admin e usa um `if/else` para decidir qual `expect` roda. São duas regras de negócio diferentes misturadas no mesmo teste, e quem lê precisa simular o loop de cabeça para saber o que está sendo verificado.

O risco é que os `expect` dependem do caminho que o código toma. Se a lista mudar ou a condição tiver um erro, parte das verificações deixa de rodar sem nenhum aviso. Além disso, quando o teste falha, o nome dele não diz se o problema foi com o usuário comum ou com o admin.

1.3 Teste frágil


```
const linhaEsperada = `ID: ${usuario1.id}, Nome: Alice, Status: ativo\n`;
expect(relatorio).toContain(linhaEsperada);
expect(relatorio.startsWith('--- Relatório de Usuários ---')).toBe(true);
```

O teste do relatório compara a linha exata, com vírgulas, espaços e quebra de linha, e o texto exato do cabeçalho. O próprio `userService.js` tem um comentário avisando que o formato do relatório pode mudar no futuro.

Com isso, o teste quebra por qualquer ajuste visual, como trocar a ordem dos campos ou mudar o título, mesmo que o relatório continue certo. Testes que falham sem ter bug fazem a equipe perder confiança neles, e aí começam a ser ignorados ou apagados.

2. Relatório da ferramenta

Depois de instalar o `eslint` e o `eslint-plugin-jest` e criar o `.eslintrc.json` pedido no enunciado, rodei `npx eslint .` Usei o ESLint 8 porque a versão 9 não lê mais o `.eslintrc.json` por padrão.

A screenshot of a terminal window with a dark background. It shows the command 'test-smelly \$ npx eslint .' and its output. The output lists six problems in the file 'test-smelly.js': four errors and two warnings. The errors are related to 'Avoid calling `expect` conditionally' at lines 44, 46, and 49, and 'Avoid calling `expect` conditionally' at line 73. The warnings are 'Tests should not be skipped' at line 77 and 'Test has no assertions' at line 77. The terminal also shows the file path and the ESLint rules used for each problem.

```
test-smelly $ npx eslint .

/Users/mateussantos/Desktop/repositories/test-smelly/.claude/worktrees/resumo-tarefa-repositorio-7bc583/test/userService.smelly.test.js
 44:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 46:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 49:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 73:7  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 77:3  warning Tests should not be skipped        jest/no-disabled-tests
 77:3  warning Test has no assertions          jest/expect-expect

* 6 problems (4 errors, 2 warnings)
```

Primeira execução do ESLint: 6 problemas, todos no arquivo smelly.

Foram 4 erros e 2 avisos, todos no arquivo de teste. Os três erros das linhas 44, 46 e 49 são os `expect` dentro do `if/else` do teste de desativação. O erro da linha 73 é o `expect` dentro do `catch`. A mesma regra, `jest/no-conditional-expect`, pegou os dois casos, o que faz sentido: para o linter os dois são o mesmo problema, um `expect` que pode não rodar. Os dois avisos da linha 77 são do `test.skip`: um por estar desativado e outro, da regra `jest/expect-expect`, por não ter nenhuma verificação. Essa segunda regra nem estava no `.eslintrc.json`; veio junto com o `plugin:jest/recommended`.

Comparando com a minha análise manual, a ferramenta encontrou 3 dos 5 smells na hora, já com a linha e o nome da regra. Ela não pegou o Eager Test nem o teste frágil, porque para isso seria preciso entender a intenção do teste, e não só a estrutura do código. Também vale notar que o caso mais grave, o `try/catch`, aparece como erro, e não como aviso. Ou seja, o linter automatiza a parte mecânica da revisão, mas a leitura do código continua sendo necessária.

3. Processo de refatoração

Escolhi o teste de desativação para mostrar o antes e o depois, porque ele concentra 3 dos 6 problemas apontados pelo ESLint.

Antes (userService.smelly.test.js)

```
test('deve desativar usuários se eles não forem administradores', () => {
  const usuarioComum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
  const usuarioAdmin = userService.createUser('Admin', 'admin@teste.com', 40, true);
  const todosOsUsuarios = [usuarioComum, usuarioAdmin];

  for (const user of todosOsUsuarios) {
    const resultado = userService.deactivateUser(user.id);
    if (!user.isAdmin) {
      expect(resultado).toBe(true);
      const usuarioAtualizado = userService.getUserById(user.id);
      expect(usuarioAtualizado.status).toBe('inativo');
    } else {
      expect(resultado).toBe(false);
    }
  }
});
```

Depois (userService.clean.test.js)

```
test('desativa um usuário comum', () => {
  const comum = cadastrar();

  const desativou = userService.deactivateUser(comum.id);

  expect(desativou).toBe(true);
  expect(userService.getUserById(comum.id).status).toBe('inativo');
});

test('não desativa um administrador', () => {
  const admin = cadastrar({ isAdmin: true });

  const desativou = userService.deactivateUser(admin.id);

  expect(desativou).toBe(false);
  expect(userService.getUserById(admin.id).status).toBe('ativo');
});
```

Separei os dois cenários em dois testes, e com isso o `for` e o `if` deixaram de ser necessários. Agora todo `expect` roda sempre, e se um teste falhar, o nome já diz qual regra quebrou. Cada teste segue o padrão AAA, com as três partes separadas por uma linha em branco: uma linha prepara o usuário, uma chama o método e o resto verifica o resultado. Também passei a verificar que o admin continua com status "ativo". No original só se olhava o retorno `false`, então um bug que desativasse o admin e mesmo assim retornasse `false` não seria percebido.

A função `cadastrar`, usada no arquivo todo, cria um usuário válido com valores padrão, e cada teste informa só o dado que importa para ele. Nos outros testes, a lógica foi parecida:

- O `try/catch` foi trocado por `expect(() => cadastrar({ idade: 17 })).toThrow(...)`, que falha se o erro não for lançado.
- O teste de criar e buscar virou testes separados para os dados salvos, para o id único e para a busca pelo id.
- O relatório agora é verificado pelo conteúdo: se ele contém o id de cada usuário e se mostra "inativo" depois de uma desativação. O formato exato da linha deixou de importar.
- O `test.skip` virou um teste de verdade para o relatório sem usuários.

- O `beforeEach` deixou de usar o método interno `_clearDB()` e passou a recarregar o módulo com `jest.resetModules()`, para cada teste começar do zero.
- Acrescentei casos que não eram testados: campos obrigatórios, limite de 18 anos, id inexistente na busca e na desativação, e cadastro como admin.

No fim, os 5 testes viraram 16. O ESLint não aponta nada no arquivo novo, e o `npm test` passa com as duas suítes. Para ter certeza de que os testes novos são melhores, e não só mais organizados, repeti a alteração no código com as duas suítes:

Alteração no <code>userService.js</code>	Suíte smelly	Suíte clean
<code>if (idade < 18)</code> virou <code>if (false)</code>	passa	falha em "recusa usuário com 17 anos"
<code>if (idade < 18)</code> virou <code>if (idade <= 18)</code>	passa	falha em "aceita usuário com exatamente 18 anos"

A segunda linha é um mutante de operador relacional, igual aos do trabalho anterior: a suíte antiga deixa ele sobreviver e a nova o mata.

4. Conclusão

O que mais me chamou atenção foi que a suíte original passava inteira e, mesmo assim, deixava passar um cadastro de menor de idade. Teste verde só quer dizer alguma coisa quando cada teste verifica uma coisa de cada vez, sempre roda suas verificações e olha para o comportamento, e não para detalhes de formatação. Depois da refatoração, os testes ficaram mais fáceis de ler, e quando um deles quebra, o nome já diz onde procurar.

O ESLint ajudou a encontrar rápido os problemas que dá para ver pela estrutura do código, e, se rodar no projeto toda vez, impede que eles voltem sem ninguém perceber. Ele não substitui a leitura dos testes, como mostraram o Eager Test e o teste frágil, mas tira essa parte repetitiva da revisão manual. Juntando as duas coisas, testes bem escritos e uma ferramenta rodando sempre, o código de teste fica mais fácil de manter conforme o projeto cresce, e os testes continuam pegando bugs de verdade.