Instituição: Unopar
Curso: Engenharia de software
Disciplina: Desenvolvimento responsivo

Página Responsiva com Bootstrap Grid

Nome: Mateus Parizotto Adorno Monteiro
Cidade: Chapecó/ SC

Ano: 2026
aluno:Mateus parizotto adorno monteiro
RA:2026190958
Curso: Engenharia de software
Disciplina: Desenvolvimento responsivo
Professor: Anderson emidio de macedo gonçalves
Polo: Efapi
Data:27/05/2026

Responda a seguinte questão de acordo com o cenário a seguir: Durante o desenvolvimento da página responsiva utilizando o sistema de grid do Bootstrap 5, você pôde observar que o layout se adapta automaticamente a diferentes larguras de tela graças às classes de breakpoints (como col-12, col-md-6 e col-lg-4). Por que é importante compreender como esses breakpoints funcionam ao criar interfaces modernas, e como isso impacta diretamente a experiência do usuário em dispositivos distintos?

Compreender o funcionamento dos breakpoints no Bootstrap 5 é importante porque eles permitem que o layout da página se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como celulares, tablets e computadores. As classes como col-12, col-md-6 e col-lg-4 definem como os elementos serão organizados em cada tipo de dispositivo, tornando a interface mais responsiva e organizada.
Isso impacta diretamente a experiência do usuário, pois garante melhor visualização do conteúdo, facilidade de navegação e maior conforto ao utilizar o site em diferentes resoluções. Sem o uso correto dos breakpoints, a página pode apresentar elementos desorganizados, textos cortados ou dificuldades de interação em telas menores, prejudicando a usabilidade e a acessibilidade do sistema.

Código Feito no VSCODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Layout Bootstrap</title>
```

```
  <!-- Bootstrap 5 CDN -->
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
</head>
```

```
<body class="bg-light">
```

```
  <!-- HEADER -->
  <header class="container-fluid bg-dark text-white text-center p-4 shadow">
    <h1>Meu Site Bootstrap</h1>
  </header>
```

```
  <!-- MAIN -->
  <main class="container my-5">
```

```
    <div class="row g-4">
```

```
      <!-- COLUNA 1 -->
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="bg-primary text-white p-3 rounded shadow text-center">
          <h3>Coluna 1</h3>
          <p>
            Exemplo de conteúdo usando o sistema de grid do Bootstrap 5.
          </p>
        </div>
      </div>
```

```
      <!-- COLUNA 2 -->
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="bg-success text-white p-3 rounded shadow text-center">
          <h3>Coluna 2</h3>
          <p>
            O layout se adapta automaticamente em diferentes dispositivos.
          </p>
        </div>
      </div>
```

```
      <!-- COLUNA 3 -->
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
        <div class="bg-warning p-3 rounded shadow text-center">
          <h3>Coluna 3</h3>
```

```
          <p>
            Bootstrap facilita a criação de páginas responsivas e modernas.
          </p>
        </div>
      </div>

    </div>

  </main>

  <!-- FOOTER -->
  <footer class="bg-dark text-white text-center p-3 mt-5">
    Desenvolvido com Bootstrap 5
  </footer>

</body>

</html>
```



Referências:

- Bootstrap Documentation
- Visual Studio Code
- Material da disciplina