

Estaca Circular Protendida Maciça Ø 26 cm
(6 Ø 5 mm CP-175 RB)



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
Formato:	Circular	
Dimensão Básica (Bitola):	26	cm
Diâmetro do Furo Interno:	-	cm
Área Cheia:	531	cm^2
Área de Concreto:	531	cm^2
Perímetro:	82	cm
Massa por Metro Linear:	135	kg/m'
Momento de Inércia:	22432	cm^4
Momento Resistente:	1726	cm^3
Raio de Giração:	6,5	cm
Excentricidade de Norma:	22,8	mm
Armadura Longitudinal:	6 Ø 5 mm CP-175 RB	
Estribagem:	Ø 4,2 mm c/ 20 cm	
Comprimentos Disponíveis:	6, 8 e 10 m	



CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL		
Compressão Máxima:	918,1	kN
Compressão Máxima pela NBR-6118:	721,7	kN
Tração Máxima:	-130,9	kN
Tração Máxima pela NBR-6118:	-105,3	kN
Cortante Admissível (Vk):	Vk = 10,1 + t . 40,4	kN

ARMADURA LONGITUDINAL		
Categoria do Aço:	CP-175	
Quantitade de Barras:	6	
Diâmetro:	5,0	mm
Área de Aço:	1,15	cm^2
Taxa de protensão:	2836	kN/m^2
fpyk:	1580	MPa
fptk:	1750	MPa

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO		
Classe do Concreto:	C40	
fck:	≥ 40	MPa

PARÂMETROS DE CÁLCULO	
ɣc:	1,3
ɣs:	1,1
ɣf:	1,4

ARMADURA TRANSVERSAL (ESTRIBOS)		
Categoria do Estribo:	CA-60	
Cobrimento da Armadura:	2,5	cm
Espaçamento dos Estribos:	20,0	cm
Diâmetro:	4,2	mm