

Awaryjne odtworzenie systemu

Procedura po awarii dysku, wymianie serwera lub uszkodzeniu instalacji

Mój Warsztat 0.5.0

Dokument przeznaczony do zachowania razem z kopią projektu. Dane logowania, tokeny i hasła należy przechowywać oddzielnie.

1. Co musi być dostępne

- Konto GitHub z dostępem do prywatnego pakietu GHCR.
- Co najmniej jeden poprawny backup `moj-warsztat-RRRRMMDD-HHMMSS.tar.gz`.
- Dane konfiguracyjne firmy i sekrety potrzebne do odtworzenia `.env`, jeżeli backup konfiguracji nie jest dostępny.
- Dostęp do Tailscale, jeżeli serwer ma być dostępny zdalnie.

2. Nowa maszyna

Zainstaluj Ubuntu/Linux, Docker, SSH i Tailscale zgodnie z instrukcją `INSTALACJA-SERWERA-LINUX.pdf`. Przygotuj katalog `/opt/moj-warsztat` i narzędzia zarządzające.

3. Zaloguj Docker do GHCR

```
export CR_PAT='TU_WKLEJ_TOKEN_READ_PACKAGES'  
echo "$CR_PAT" | docker login ghcr.io -u mateuszfcg --password-stdin  
unset CR_PAT
```

4. Uruchom pustą aplikację

Przed użyciem narzędzia `restore` musi istnieć działający kontener, ponieważ skrypt wykonuje backup bezpieczeństwa i korzysta z obrazu bieżącego kontenera.

```
sudo moj-warsztat-update 0.5.0  
curl http://127.0.0.1:3000/health
```

5. Skopiuj archiwum backupu

Skopiuj wybrane archiwum na serwer, np. przez SFTP/Tailscale, a następnie wykonaj:

```
sudo moj-warsztat-restore-local /ścieżka/do/moj-warsztat-RRRRMMDD-HHMMSS.tar.gz
```

Skrypt przed odtworzeniem tworzy dodatkową kopię bezpieczeństwa, zatrzymuje aplikację, odtwarza katalog `storage`, uruchamia kontener i sprawdza `/health`. Bieżący plik `.env` nie jest automatycznie nadpisywany.

6. Weryfikacja po odtworzeniu

```
sudo moj-warsztat-version  
curl http://127.0.0.1:3000/health  
tailscale serve status
```

W aplikacji sprawdź losowo: klientów, pojazdy, zlecenia, faktury, protokoły, zdjęcia oraz najnowsze wpisy. Zweryfikuj możliwość wygenerowania nowego PDF.

7. Gdy trzeba cofnąć tylko wersję aplikacji

Jeżeli dane są poprawne, ale ostatnia aktualizacja aplikacji nie działa, użyj:

```
sudo moj-warsztat-rollback  
sudo moj-warsztat-version
```

8. Gdy backup lokalny zniknął

Odtwórz archiwum z kopii przechowywanej poza warsztatem. Dlatego produkcja powinna stosować zasadę 3-2-1: trzy kopie danych, dwa różne nośniki i co najmniej jedna kopia poza lokalizacją warsztatu.

9. Po odtworzeniu

- Wykonaj nowy backup ręczny: `sudo moj-warsztat-backup`.
- Sprawdź timer: `systemctl list-timers moj-warsztat-backup.timer`.
- Sprawdź logi: `journalctl -u moj-warsztat-backup.service -n 100 --no-pager`.
- Raz w miesiącu wykonuj testowe odtworzenie na osobnej maszynie lub w osobnym środowisku.