

Gyökös felbontás - Megoldások

szerző: Nikházy László
előadó: Gyimesi Péter

2025. szeptember 11.

Feladatok csoportos munkára:

A. POI 2017 – Shipping Containers

<https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/oNnWY6ZuzzhvG-jCmijiXkIk/site/?key=statement>

B. XOR and Favourite Number

<https://codeforces.com/contest/617/problem/E>

C. Holes

<https://codeforces.com/contest/13/problem/E>

D. JOI 2018 – Bitaro's Birthday

https://oj.uz/problem/view/JOI18_bitaro

Lekötő feladatok:

L1. Induced Subgraph Queries

<https://codeforces.com/contest/2129/problem/E>

L2. Xenia and Tree

<https://codeforces.com/contest/342/problem/E>

L3. IOI 2011 - Dancing Elephants

https://oj.uz/problem/view/IOI11_elephants

Megoldások

POI 2017 - Shipping Containers: Megoldás

Ötlet: Két naiv megoldást kombinálunk *SQRT decomposition* módszerrel.

Naiv megoldás 1: Tároljuk a pozíciókon lévő konténerek számát.

- Egy daru műveletnél a megfelelő pozíciókat növeljük.
- $\mathcal{O}(K \cdot N/d_i)$ - nagy d_i -k esetén hatékony
- A módosítás lassú, az eredmény lekérdezése gyors

Naiv megoldás 2: A változásokat tároljuk, lépésköz (d) szerint külön nyilvántartva.

- Legyen $add[pos][d]$: mennyivel változik a d -hez tartozó sorozat a pos helyen.
- Egy daru művelet (a, ℓ, d) esetén:

$add[a][d] += 1$ (sorozat indul itt)

$add[a + \ell \cdot d][d] -= 1$ (sorozat véget ér itt)

- Ezután prefix-összeggel kiszámoljuk: $add[i][d] += add[i-d][d]$ minden i -re. Így $add[i][d] =$ hány daru pakol konténert az i pozíción d lépésközzel.
- **Komplexitás:** frissítés $\mathcal{O}(1)$, de az összes pozíció kiszámolása $\mathcal{O}(N \cdot d_{max})$.

Kombinált megoldás:

Ha $d_i \geq \sqrt{N}$, alkalmazzuk a 1-es megoldást.

Ha $d_i < \sqrt{N}$, alkalmazzuk a 2-es megoldást.

Végén összeadjuk a két rész eredményeit.

Időkomplexitás: $\mathcal{O}((K + N) \sqrt{N})$. **Kód:**

<https://usaco.guide/problems/poi-2017containers/solution>

XOR and Favourite Number: Megoldás

Ötlet: Prefix-XOR tömb bevezetése, majd Mo algoritmussal (SQRT decomposition) kezeljük a lekérdezéseket.

Prefix-XOR:

- $\text{pref}[0] = 0, \text{pref}[i] = \text{pref}[i-1] \oplus a[i]$.
- Az $a[1..r]$ rész XOR-ja: $\text{pref}[r] \oplus \text{pref}[1-1]$.

Lekérdezés átalakítása:

- Számoljuk az olyan (i, j) párokat $(l-1 \leq i < j \leq r)$, ahol $\text{pref}[i] \oplus \text{pref}[j] == k$.
- Ekvivalens: adott $\text{pref}[j]$, kell $\text{pref}[i] == \text{pref}[j] \oplus k$.

Megoldás:

- $\text{cnt}[v] = v$ előfordulásainak száma az pref tömbben aktuális intervallumban.
- Határ mozgatasakor frissítés $O(1)$: új $\text{pref}[x]$ hozzáadásakor $\text{result} += \text{cnt}[\text{pref}[x] \oplus k]$.
- Mo algoritmussal az összes lekérdezés $O((n+m)\sqrt{n})$ időben és $O(n)$ memória használatával megoldható.

Kód: <https://codeforces.com/contest/617/submission/15550846>

Holes: Megoldás

Ötlet: A labda ugrásait *SQRT decomposition*-nel gyorsítjuk, blokkokra bontva a lyukakat.

Adatszerkezet: Minden lyukhoz tároljuk:

- `last[i]`: az a lyuk, ahonnan a labda a blokk végén kilép,
- `cnt[i]`: hány ugrást tett a labda a blokk végéig.

Blokkok felépítése:

- Az N lyukat ($O(\sqrt{N})$ méretű blokkokra osztjuk).
- Visszafelé haladva minden lyukra számoljuk: ha a labda a blokk végéig elér, `last[i]=i`, `cnt[i]=1`, különben `last[i]=last[i+power[i]]`, `cnt[i]=cnt[i+power[i]]+1`.

Lekérdezés (labda dobása):

- A labda ugrásait blokkonként összegyűjtve gyorsan számoljuk a teljes ugrásszámot.
- Végül megkapjuk a kilépő lyuk számát és az ugrások számát.

Módosítás (lyuk erő frissítése):

- Ha egy lyuk erejét megváltoztatjuk, újraszámoljuk a teljes blokkot a fent leírt módon.

Komplexitás: $O((N + M)\sqrt{N})$ időben, $O(N)$ memóriában.

Kód: <https://codeforces.com/contest/13/submission/338078905>

Ötlet: Hosszú út keresése egy irányított, körmentes gráfban. *SQRT decomposition*-t alkalmazunk a lekérdezések számától és a blokkolt barátok számától függően.

1. Egyszerű eset ($q = 1$):

- Megfordítjuk a gráfot, így a célból a kiinduló városokhoz vezető leghosszabb utat keressük.
- DP: $dp[i] = \text{leghosszabb út a célvárosból } i\text{-be.}$
- Frissítés: $dp[v] = \max(dp[v], dp[u] + 1)$ minden $u \rightarrow v$ élre.
- Mivel $v < u$, egyetlen végigiterálás elegendő (visszafelé).

2. SQRT decomposition:

- Jelöljük a blokkolt barátok számát y -nak, legyen $B = \sqrt{10^5}$.
- Ha $y \geq B$: kevés lekérdezés, minden lekérdezésre futtatható $\mathcal{O}(n)$ DP ($\mathcal{O}(Bn)$ összesen).
- Ha $y < B$: előfeldolgozás

Minden városhoz tároljuk a B leghosszabb utat különböző kiindulási pontokból.

Lekérdezéskor csak a leghosszabb utak közül választunk, amelyek nem blokkoltak.

Komplexitás: $\mathcal{O}(Bm + n \log(Bn) + Bn)$.

Kód:

<https://usaco.guide/problems/joi-2018bitaros-birthday/solution>

Megoldások megtalálhatók itt:

L1. <https://codeforces.com/blog/entry/145152>

L2. <https://codeforces.com/blog/entry/8800>

L3. <https://dmoj.ca/problem/ioi11p5/editorial>