Session 1: Introduction générale au XML et à la TEI

Atelier Humanités Numériques

Lyon

Matthias Gille Levenson

Université Versailles Saint Quentin (UVSQ) & École Normale Supérieure de Lyon, France

matthias [dot] gille [-] levenson [at] ens-lyon [dot] fr

24 mars 2026

1 Introduction

2 Le format XML

3 Qu'est-ce que la TEI?

4 La TEI, pour quoi faire?

5 Projets utilisant la TEI

6 Exemples utilisés au long de la formation

Accès aux slides

- https://github.com/matgille/formation_TEI_AHN_mars_2026.git

1 Introduction

2 Le format XML

3 Qu'est-ce que la TEI?

4 La TEI, pour quoi faire?

5 Projets utilisant la TEI

6 Exemples utilisés au long de la formation

2 Le format XML
- Qu'est-ce que le XML?
- Conformité et validité
- Application avec Oxygen

eXtensible Marking Language

- XML stands for **eXtensible Markup Language**.
- It is a format that allows to describe any kind of textual (or numeric) data
- It is the actual *format* the TEI uses, but it might change/evolve in the future.

Composants principaux du XML

- Le XML peut être décomposés en éléments principaux, qu'on appelle des **noeuds**
- Les noeuds principaux sont: le texte, les éléments, les attributs, les commentaires.
- Ces noeuds sont représentés à l'aide de caractères spécifiques

Vocabulaire

Four main objects (called *nodes*):

- **Element** nodes: the basic object of any XML document: `<elementName/>` or `<elementName>...</elementName>`
- **Attribute** nodes: part of an element that helps specifying it: `attributeName="value"`
- **Text nodes**: every textual object inside an element
- **Comment** nodes: content not parsed by the machine: `<!-- some useful comment -->`

2 Le format XML
- Qu'est-ce que le XML?
- Conformité et validité
- Application avec Oxygen

Conformité et validité

- Un document **doit** être conforme au XML, c'est-à-dire respecter l'ensemble des règles du XML
- Un document **peut** être validé par un **schéma**, c'est-à-dire un document qui vérifie des règles propres à une spécification particulière
- Quelques spécifications XML: TEI, EAD, DublinCore, AltoXML, PageXML, RDF, etc...
- Nous nous intéresserons à la validité des documents XML dans la seconde session de la formation.

Conformité. Composants principaux du XML

- Il existe peu de règles en XML mais elles sont fondamentales:
- Du point de vue de la *modélisation* (représentation abstraite de l'objet XML)
  - Règle d'enchâssement des éléments
  - Règle d'unicité des attributs
- Du point de vue de la *sérialisation* (expression de l'objet XML à l'aide d'une chaîne de caractères)
  - Règles d'expression d'un élément
  - Règle d'expression des attributs: espaces et guillemets obligatoires

Conformité. Composants principaux du XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xml:id="drp" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
   <teiHeader>
      <fileDesc>
         <titleStmt>
            <author cert="low">Matthias Gille Levenson</author>
         </titleStmt>
         <publicationStmt>
            <publisher>Unpublished</publisher>
            <availability>
               <licence>Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 FR</licence>
            </availability>
         </publicationStmt>
      </fileDesc>
   </teiHeader>
</TEI>
```

Figure: Ce document XML est conforme (mais la TEI est **invalide**)

The root node/element

- One and only one top element that contains everything else

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xml:id="drp" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <author cert="low">Matthias Gille Levenson</author>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Unpublished</publisher>
        <availability>
          <licence>Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 FR</licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
</TEI>
```

Figure: Ce document XML est **conforme** (mais la TEI est **invalide**)

Conformité

- *No* overlapping elements

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEXT xml:id="drp" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
   <NODE_A>Hello <NODE_B>World</NODE_A></NODE_B>
</TEXT>
```

Figure: Ce document XML est non conforme

Conformité

- Some elements can contain other elements, but elements can also be empty

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<div type="chapitre" n="1">
   <lb/>ca . i. quomodo diuiduntur potentiae
   <lb/>anime et inquibus potenciis
   <lb/>habent esse
   <lb/>uirtutes
</div>
```

Figure: Ce document XML est conforme

Conformité

- Les valeurs d'attributs vont entre guillemets

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEXT>
   <NODE_A type=sentence>Hello
      <NODE_B>World</NODE_B>
   </NODE_A>
</TEXT>
```

Figure: Ce document XML est non conforme

Conforme? Non conforme?

```
<sentence>Longtemps, je me suis couché de bonne heure.</sentence>

<sentence>Longtemps, je me suis couché de bonne heure.<sentence>

<sentence type=incipit>Longtemps, je me suis couché<linebreak></linebreak> de bonne heure.</sentence>

<sentence type=incipit>Longtemps, je me suis couché<linebreak/> de bonne heure.</sentence>

<sentence>Longtemps, je me suis couché de bonne heure.</sent>

<sentence type="incipit">Longtemps, je me suis couché de bonne heure.</sentence>

<paragraph>
        <sentence type="incipit">Longtemps, je me suis couché <strikethrough>de bonne heure.</sentence>
        <sentence>Parfois, à peine ma bougie éteinte</strikethrough>,
            mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire</sentence>
</paragraph>

<paragraph>
        <sentence type="incipit">Longtemps, je me suis couché <strikethrough>de bonne heure.</strikethrough></sentence>
        <sentence><strikethrough>Parfois, à peine ma bougie éteinte</strikethrough>,
            mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire</sentence>
</paragraph>
```

2 Le format XML

- Qu'est-ce que le XML?
- Conformité et validité
- Application avec Oxygen

- Oxygen XML editor est l'outil le plus utilisé, car il est développé en collaboration avec des utilisateur.ices de la TEI.
- Il s'agit d'un outil propriétaire qui peut être remplacé par d'autres logiciels comme Jedit

Raccourcis clavier

La touche ACTION correspond à CTRL sur Windows/Linux et POMME sur Mac.

- Créer un nouveau document: `ACTION + N`
- Ouvrir un nouveau document: `ACTION + O`
- Indenter (mettre en forme pour rendre lisible avec des sauts de lignes et des tabulations): `ACTION + SHIFT + P`
- Commenter un fragment de document XML: `ACTION + SHIFT + ,`

1 Introduction

2 Le format XML

3 Qu'est-ce que la TEI?

4 La TEI, pour quoi faire?

5 Projets utilisant la TEI

6 Exemples utilisés au long de la formation

3 Qu'est-ce que la TEI?
- Ce qu'est la TEI
- Ce que n'est pas la TEI
- Principes

Qu'est-ce que la TEI?

- Une communauté scientifique
- Une "standard" et un ensemble de règles, les *Guidelines*: `https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/`
- Une façon de se représenter / modéliser "le" texte

3 Qu'est-ce que la TEI?
- Ce qu'est la TEI
- Ce que n'est pas la TEI
- Principes

Ce que n'est pas la TEI

- Un outil de visualisation des sources textuelles
- Un outil de transformation des sources textuelles

Ce qu'il vous faudra apprendre

- Un langage de navigation dans le XML (XPath)
- Un langage de transformation du XML pour la visualisation (XSLT, HTML)

3 Qu'est-ce que la TEI?
- Ce qu'est la TEI
- Ce que n'est pas la TEI
- Principes

- Separate the appearance and the "essence" of textual objects
- Décrire cette essence en tant selon un **consensus scientifique**

del mal del otro o del buen zelo[3]. Si del mal, cuidando que non devía el omne sofrir tal mal, esta es misericordia, ca misericordia non es otra cosa sinon tristeza del mal que omne sufre sin meresçimiento, segund que dize el philósofo en el IIº de la *Retórica*; mas si toma tristeza del bien, esto es en dos maneras, ca o le pesa del bien que otri ha, maguer que lo él meresca de aver, e esta es enbidia, ca enbidia non es otra cosa sinon // [Fol. 176r] dolor o tristeza del bien que otro ha[4]; [mas si le pesa del bien que otro ha] porque lo non meresçe aver, (e) así es némesis o

[3] del buen zelo] del bien *Glosa*.

[4] En este punto ha producido un salto de texto de igual a igual respecto a la *Glosa*, donde se lee seguidamente el texto que transcribo entre corchetes, que es necesario para que el sentido del pasaje no quede truncado.

[5] [a los mayores]] *om. Castigos* respecto a la *Glosa*.

Figure: Fragment of an edition of the *Castigos de Sancho IV* (Marín Sánchez 2003)

- Séparer l'apparence et l'"essence" des objets textuels

```
<p>del mal del otro o
  <app>
    <lem>del buen zelo</lem>
    <rdg wit="#Glosa">del bien</rdg>
  </app>
   . Si del mal, cuidando que non devía el omne sofrir tal mal, esta es misericordia, ca
  misericordia non es otra cosa sinon tristeza del mal que omne sufre sin meresçimiento,
  segund que dize el philósofo en el IIo de la Retórica; mas si toma tristeza del bien,
  esto es en dos maneras, ca o le pesa del bien que otri ha, maguer que lo él meresca de
  aver, e esta es enbidia, ca enbidia non es otra cosa sinon<pb n="176r"/> dolor o
  tristeza del bien que otro ha;
  <choice>
    <sic>mas si le pesa del bien que otro ha</sic>
    <corr/>
  </choice>
  <note>En este punto ha producido un salto de texto de igual a igual respecto a la Glosa,
    donde se lee seguidamente el texto que transcribo, que es necesario
    para que el sentido del pasaje no quede truncado.</note> porque lo non meresçe aver,
    <supplied>e</supplied> así es némesis o desdén</p>
```

Figure: Its possible representation in XML-TEI

1 Introduction

2 Le format XML

3 Qu'est-ce que la TEI?

4 La TEI, pour quoi faire?

5 Projets utilisant la TEI

6 Exemples utilisés au long de la formation

La TEI, pour quoi faire?

La TEI est le standard de fait pour le partage des données actuellement

- Pour décrire un objet textuel en utilisant l'expérience d'une communauté
- Pour produire des données qui peuvent être **lues** par l'être humain et **traitées** par la machine
- Pour faciliter l'échange de ces descriptions
- Pour faciliter l'interopérabilité des données

4 La TEI, pour quoi faire?
- Décrire des textes / traiter des représentations textuelles

La collation automatisée

```
for rdg in apps:
    if rdg.is_empty() and following_rdg.is_empty():
            create_node(witEnd)
```

L'alignement multilingue de sources vernaculaires médiévales

L'alignement multilingue de sources vernaculaires médiévales

1 Introduction

2 Le format XML

3 Qu'est-ce que la TEI?

4 La TEI, pour quoi faire?

5 Projets utilisant la TEI

6 Exemples utilisés au long de la formation

1 Introduction

2 Le format XML

3 Qu'est-ce que la TEI?

4 La TEI, pour quoi faire?

5 Projets utilisant la TEI

6 Exemples utilisés au long de la formation

- Un sonnet
- Une scène de *Juste la fin du monde* de Jean-Luc Lagarce (1994)

References

Marín Sánchez, Ana María. “La Versión Interpolada de Los Castigos de Sancho IV: Edición y Estudio”. PhD thesis. Universidad de Zaragoza, 2003.