

POOLIDOR (formule duo)

fiche technique mise à jour le 23 juin 2024

n°	Instrument	Infos
1	Kick	XLR 1
2	Scratch	XLR 2
3	Beat L	XLR 3
4	Beat R	XLR 4
5	Samples L	XLR 5
6	Samples R	XLR 6
7	Keys / Pads L	XLR 8
8	Keys / Pads R	XLR 7
9	Chanterelle	XLR 9
10	Chien	XLR 10
11	Bourdon	XLR 11
12	Violon	XLR 12
13	VX 1	SM58 + grand pied
14	VX 2	SM58 + grand pied

Régie : console numérique type Yamaha CL, QL, soundcraft VI, ou Allen SQ, 16 entrées minimum. 4 effets internes minimum. La régie sera située à proximité de la scène, dans l'axe, idéalement à une distance du bord de scène équivalente à l'écartement entre les enceintes principales.

Diffusion : Système actif avec subs, stéréo ou multidiffusion, adapté au lieu, pouvant délivrer une pression acoustique de 102 dB minimum sur l'ensemble du spectre en tout point de la salle

Retours : 2 retours 12' coax sur 3 circuits (type L Acoustics 12X)

Plateau : les 12 premières lignes viennent toutes du même rack, (situé près du DJ à l'avant scène cour) nous vous conseillons fortement d'avoir un sous patch 12 entrées afin de gagner du temps

Nous demandons :

1 praticable de 2 x 1 hauteur 0,80 m (ou table de 1,50 x 0,80) pour le DJ

Lumière : à votre convenance

Contact technique : Olivier Thillou 0668231824 olivier.thillou@gmail.com