



# 1570

Lubricante Moly Dry

OMICRON 1570



## Lubricante Moly Dry

- Lubricante sólido seco de calidad basado en partículas de disulfuro de molibdeno.
- Soporta temperaturas extremas y es inerte a la mayoría de los químicos.
- Elimina la dañina fricción superficie y la pérdida progresiva de la eficiencia de lubricación.

CREA EN  
OMICRON  
PARA

Facilidad de uso  
Amplia Versatilidad  
Propiedades Físicas  
Sobresalientes



## VENTAJAS ESPECIALES

**Omicron 1570 Lubricante Moly Dry Lubricant** produce una fina película molecular, lubricante inter-dispersa con un material base (disulfuro de molibdeno) que virtualmente no se afecta con el alto calor o por cualquier otra debilidad de los lubricantes ordinarios.

- **Omicron 1570** su formulación "seca" superior esta basada en las "indestructibles" partículas de disulfuro de molibdeno (MD).
- **Omicron 1570** soporta temperaturas extremas- hasta 1112 °F (600°C) - y corrosión química severa.
- **Omicron 1570** elimina la dañina barrera de fricción superficial y la pérdida progresiva de lubricación.

## PROPIEDADES SOBRESALIENTES

**Omicron 1570** es el lubricante de disulfuro de molibdeno seco que:

- Es extremadamente durable- .practicamente nunca se desgasta!
- No se contamina por materias extrañas - protege y lubrica maquinaria partes y componentes en condiciones severas.
- Es un excelente compuesto anti agarre - retarda la formación de residuos gomosos y óxidos.
- No es aceitoso y no atrae el polvo.
- Es económico y fácil de usar- disponible en aerosol manual.

## USOS

**Omicron 1570** es la respuesta correcta a aplicaciones con altas temperaturas, químicos, ácidos, álcalis y otros problemas de lubricación.

Use **Omicron 1570** para:

- Todo tipo de cadenas • Transportadores • Ganchos • Válvulas  
• Todo tipo de rodillos • Hornos • Conexiones de gas y agua  
Conexiones roscadas de cualquier tipo.

