

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)

Potente limpiador y desengrasante

Descripción

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) con tecnología F-Active es un potente desengrasante en frío con un olor suave y natural, está compuesto por aromáticos éteres glicólicos y disolvente libres de hidrocarburos. Esto hace que sea un excelente desengrasante/limpiador. Después de limpiar el producto se evapora sin dejar residuos. La velocidad de evaporación ha sido elegida para que el producto tenga el tiempo suficiente para disolver la suciedad.

Incluido en la lista NSF para el uso en la industria alimentaria como desengrasante, eliminador de etiquetas y cola (NSF K1 and K3) con número de registro [128501](#).

Aplicación

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) está especialmente desarrollado para la limpieza de piezas que están fuertemente contaminadas por residuos de aceite y grasa, suciedad, resto de suciedad o pintura en piezas tales como cadenas, motores máquinas, guías, suelo de talleres, etc.

Ventajas

- Buenas propiedades de limpieza donde hay un alto grado de contaminación
- Larga eficiencia dada su evaporación lenta
- Se evapora sin dejar residuos
- Apto para el uso en entornos HACCP (NSF K1/K3)
- El aerosol puede ser utilizado en cualquier posición

Modo de empleo

Rociar una fina capa de Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) en el objeto que tenemos que limpiar. El mejor resultado se obtiene aplicando Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) y dejando actuar unos minutos antes de limpiar la suciedad. Para su uso en la industria alimentaria, retirar o cubrir previamente todos los alimentos o envases antes de empezar a limpiar. Tras su uso se deben limpiar todas las superficies con detergente y aclarar con agua.

Es aconsejable probar en una pequeña área para asegurarse de que el producto no daña o afecta la superficie a limpiar. No aplicar en superficies calientes. Cuando se limpien grandes áreas verticales, aplicar el producto desde abajo hacia arriba, procurando que toda la zona quede cubierta. Para limpiar cualquier suciedad, comenzar desde la parte superior hacia abajo en una misma dirección para evitar dejar marcas. No usar el producto ni permita que se seque directamente al sol.

Nota: Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) es un limpiador muy potente que puede afectar a elastómeros y cauchos.

Seguridad e higiene industrial

Véase las hojas de seguridad.

Envase

Véase nuestro listado actual de productos.

Regulaciones para el transporte

Véase las hojas de seguridad.

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)

Potente limpiador y desengrasante

Datos técnicos

Propiedades	Resultados	Método
Composición	Mezcla de disolventes. Dióxido de carbono propelente	
Color	Incoloro	
Olor	Agradable	
Densidad @ 20°C	0.82 g/cm ³	
Viscosidad dinámica @ 20°C	2 mPas	ASTM D2983
Presión de vapor @ 20°C	11.7 hPa	
Velocidad de evaporación	15 (ether = 1)	
Temperatura máxima de aplicación	30°C	
Conservabilidad*	2 años	

* Vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original.

Las propiedades típicas son típicas de aquellas obtenidas con una tolerancia normal de producción y no constituye una especificación. Las variaciones que no afectan el rendimiento del producto son de esperar durante la normal producción. La información contenida aquí está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Esta información está basada en nuestro actual nivel de conocimientos y trata de dar una información general de nuestros productos y sus usos. No constituye en ningún caso una garantía específica de las propiedades descritas o de su aptitud para una aplicación en particular. Deberá observarse cualquier derecho de propiedad industrial. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras condiciones generales de venta. Interflon®/MicPol® marca registrada de Interflon bv.