HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Esta hoja de datos puede usarse para cumplir la normativa de comunicación de riesgos OSHA 29 CFR 1910.1200. Consulte la normativa para conocer cualquier requisito específico.

OMICRON SOLTECA INDUSTRIAL CO. LIMITED 18/F., GUARDIAN HOUSE,



32 OI KWAN ROAD, WANCHAI,

HONG KONG

TEL.: (852) 2577 5187 FAX: (852) 2577 3190

IDENTIFICACIÓN (como figura en la etiqueta y lista)

OMICRON 2110

ÚLTIMA REVISIÓN: 3 de diciembre de 2007

SECCIÓN I - INGREDIENTES PELIGROSOS E INFORMACIÓN IDENTIFICATORIA			
Ingredientes peligrosos		ACGIH	Otros límites
(Identificación química específica: denominación común)	NRO. CAS	TLV	recomendados
Destilado nafténico pesado de solvente desparafinado	64742-63-8	$5 \text{ mg/m}^3 \star$	-
Sulfonato sódico de petróleo	68608-26-4	$5 \text{ mg/m}^3$	-
Queroseno	8008-20-6	-	400 ppm (PEL)
Alcoholes minerales	8052-41-3	100 ppm	-
Gases de petróleo, licuados	68476-85-7	1000 ppm	
SECCIÓN II- PROPIEDADES FÍSICAS			

Punto de ebullición	<-18 °C*	Peso específico (H2O = 1)	~0,70
Presión de vapor (a 25 ° C, mmHg)	N/C	Punto de fusión	N/C
Densidad relativa de vapor (aire = 1)	N/C	Tasa de evaporación (éter = 1)	>1*

Solubilidad en agua Insoluble.

Aspecto y olor Líquido incoloro claro con olor a solvente.

SECCIÓN III - PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO

## Punto de inflamación (método usado) Límites de inflamabilidad LEL UEL Propelente por debajo de -7 °C. N/C - -

Materiales de extinción

Sustancias secas, dióxido de carbono, espuma y arena.

Procedimientos especiales para combatir el fuego

Los bomberos deben usar equipos autorizados de respiración autónoma. Si se utiliza agua es recomendable usar vaporizadores. Se puede utilizar agua para enfriar recipientes cerrados a fin de evitar la acumulación de presión y la posible autoignición o explosión a altas temperaturas.

Peligros inusuales de explosión e incendio

A altas temperaturas (superiores a 50 °C) el envase puede sufrir fugas, romperse o explotar.

SECCIÓN IV - INFORMACIÓN SOBRE REACTIVIDAD				
Estabilidad	Situaciones que deben evitarse			
Estable	Almacenarlo a temperaturas superiores a 50 °C.			

Página 1

Omicron 2110

Incompatibilidad (materiales que deben evitarse)

Ninguna.

Productos peligrosos de la descomposición:

A fuego directo: Dióxido y monóxido de carbono.

Peligro de polimerización

Situaciones que deben evitarse

No ocurre.

Ninguna.

## SECCIÓN V - INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD

Valor límite umbral (TLV)

Ver sección I, ingredientes peligrosos.

Efectos de la exposición excesiva

No se encuentra disponible información sobre dosis letales.

Inhalación: La inhalación de los vapores puede irritar las vías respiratorias. Una alta concentración de los vapores puede ocasionar pulmonía química. Piel: Puede ocasionar irritación, sequedad y cuarteo.

Ojos: Ocasiona irritación.

Ingestión: Puede ocasionar irritación buco-estomacal, sed, náuseas, vómitos, diarrea, y posibles colapsos si se ingieren grandes cantidades.

La aspiración a través del vómito puede ocasionar neumonitis química.

Procedimientos de urgencia y primeros auxilios

Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Solicite asistencia médica de inmediato.

Contacto con la piel: Lave minuciosamente la zona afectada con agua y jabón.

Inhalación: Salga al aire libre.

En caso de ingesta: Solicite asistencia médica de inmediato.

## SECCIÓN VI - PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y USO

Medidas a tomar en caso de fugas o derrames

Quite todas las posibles fuentes de ignición. Ventile el ambiente y quite el producto usando un material absorbente inerte.

Método de eliminación de desechos

No quemar. Deseche el producto de acuerdo a lo establecido por las leyes y reglamentaciones locales y

Precauciones de manipulación y almacenamiento

Mantenga cerrados los envases. Evite el contacto con la piel, ojos y vestimentas. Lave sus manos cuidadosamente luego de manipular el producto. Lave sus ropas antes de volver a usarlas. Mantenga el producto lejos de cualquier producto alimentario. No haga orificios al envase ni lo queme.

Otras precauciones

No deje el producto al alcance de los niños.

## SECCIÓN VII - MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Protección respiratoria (especificar tipo)

Evite respirar el vapor o la suspensión en el aire. Use un respirador en espacios cerrados.

Ventilación	Extractor de aire	Especial
	Necesario en Espacios cerrados.	N/C.

Página 2

Omicrom 2110

	Mecánica (genérica)		Otros
	N/C		N/C
Guantes protectores		Protección O	cular
Guantes de goma o plástico		Gafas protectoras.	
resistentes a sustano	cias químicas.		

Otro equipo o vestimenta de protección

No es necesaria para el uso normal.

Prácticas de trabajo e higiene

N/C

Notas

\* Propelente.

Transporte: Nro. UN 1950, IMDG clase 2, IATA clase 2.1.

Creemos que las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones detalladas en este documento son confiables. No obstante, esta información se proporciona sin mediar ningún tipo de garantía, por lo que no asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas o daños directos o indirectos ocasionados por el uso de esta información.