A aula começará em breve!

Programação para Dispositivos Móveis

Aula 13 - Desenvolvimento Híbrido

Prof. Fernando Concatto





Desenvolvimento Híbrido

Por que?

- Não existe só um sistema operacional
- ☐ Tempo de desenvolvimento
- Uniformidade





Soluções

- Cordova / PhoneGap
- ☐ Ionic
- → Flutter
- ☐ React Native







React Native

React

- Conceitos fundamentais: declarativo, baseado em componentes, independência de plataforma
- → Apareceu em 2013 como rival do Vue.js e Angular.js, para a web
- Não é, em si, um tópico fundamental, mas será usado para fins didáticos





React e React Native (2015)

- Escrito com JSX, uma mistura de JavaScript com HTML
- No React Native não se utiliza tags HTML como div ou p
- Usa-se "CSS" para realizar a estilização, mas o código é transformado em uma versão nativa
- Amplo ecossistema





React e React Native (2015)

- Escrito com JSX, uma mistura de JavaScript com HTML
- No React Native não se utiliza tags HTML como div ou p
- Usa-se "CSS" para realizar a estilização, mas o código é transformado em uma versão nativa
- Amplo ecossistema





Links úteis

- https://reactnative.dev/docs/getting-started
- → https://react.dev/
- https://docs.expo.dev/get-started/create-a-project/





Prática!

Construir um aplicativo que permita realizar a soma entre dois operandos. O aplicativo deve ter dois campos de texto numéricos, um botão para efetuar a soma, e deve apresentar o resultado da operação em um componente textual.





Modifique o aplicativo do exercício anterior para mostrar o novo resultado assim que os valores dos campos de texto forem alterados, sem necessidade de um botão de calcular.





Construir um aplicativo que permita realizar cálculos aritméticos entre dois operandos. O aplicativo deve ter dois campos de texto numéricos, deve suportar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, e deve apresentar o resultado da operação em um componente textual.







Componentes

Por que?

- Encapsulamento de complexidade
- ☐ Reutilização de código
- Código limpo e legível





Em React

- ☐ São definidos como funções que começam com letra maiúscula
- → Seus parâmetros são conhecidos como propriedades (props)
- □ Para instanciar: <Componente propriedade="valor" />





Prática

Transformar os botões de operações da calculadora em componentes, de modo a criar quatro instâncias do componente, mantendo o código o mais limpo possível.





Atividade para exercitar (difícil)

Criar um componente chamado Operations, que recebe por propriedades quais as operações disponíveis e cria os botões apropriados. A calculadora deve permanecer funcionando corretamente.





Criar um novo projeto em React Native. Criar um componente chamado CoffeeDrink que recebe por *props* um nome e descrição, e exibe-os um abaixo do outro, conforme inspirações deste link:

https://m2.material.io/components/lists





Criar um componente chamado CoffeeList que armazena em memória um conjunto de dados de cafés em JSON, segundo o link a seguir. Armazenar apenas 3 itens. Exibir os 3 itens na tela com o componente CoffeeDrink.

https://sampleapis.com/api-list/coffee





Ampliar o conjunto de dados para 10 itens e exibir cada item na tela, sem precisar copiar e colar as instâncias de CoffeeDrink.





Atividade para exercitar (difícil)

Incluir um campo de texto no topo da lista que permite realizar a filtragem de acordo com o nome do café. Exibir apenas os cafés cujos nomes batem com o filtro. Atualizar a cada nova letra.



