Sprint 2 – S2_18 – Testes e Correções

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Ferramenta usada

`unittest` já vem com Python; não exige instalação externa. Cada teste monta sua própria base no método `setUp`, então o resultado não depende do JSON real, de internet ou de dados sensíveis.

O que é testado

Cadastro e busca por ID; duplicidade; filtro sem modificação; atualização preservando ID e criando histórico; exclusão cancelada e confirmada; vulnerabilidade válida; CVE/CVSS inválidos; ida e volta do JSON em arquivo temporário.

Como executar

Na pasta do projeto, usar `python -m unittest -v test_sprint2.py`. O `-v` mostra o nome de cada teste; se algo falhar, o `assert` informa o valor esperado e o encontrado. A contagem verificada em 13/10/2026 foi 36 testes nesse arquivo, todos com `OK`.

Correção sem regressão

Após uma mudança, executar a suíte inteira. Isso verifica que corrigir uma regra, como CVSS, não quebrou o cadastro de ativos ou a persistência.

Cobertura do CRUD

Cadastro: válido, ID e nome duplicados. Consulta: ID presente/ausente e filtro sem alteração. Atualização: válida e inválida sem alteração parcial. Exclusão: cancelada e confirmada, inclusive remoção de vulnerabilidades e dependências. Cada operação tem ao menos dois cenários automatizados. O histórico de falha/correção deve usar saídas reais de execução; não há registro anterior de um teste vermelho neste entregável.