Sprint 3 - S3_07
Estratégias de Teste e Testes Unitários

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Suite automatizada para o Trabalho 2. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Casos válidos e inválidos
- unittest
- Execução automatizada
- Correções e cobertura básica

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Resultado de execução e cobertura

`python -m unittest -q` executou 45 testes com resultado OK em 13/10/2026. `python -m coverage run -m unittest` seguido de `python -m coverage report`, com `.coveragerc` limitado ao código da aplicação, mediu 56% de cobertura total. Por módulo: interface 29%, inventário 84%, modelos 92%, persistência 87%, risco 97% e serviço 56%.

Casos e limites

Os testes incluem CRUD válido/inválido, CVE/CVSS, JSON, dependências, cálculo de risco e respostas do serviço. O novo teste de gravação simula erro na substituição do

JSON e confirma que a versão anterior permanece. A interface de teclado concentra os caminhos não cobertos; o CI atual verifica testes e estilo, sem build Docker. O relatório `relatorio_testes.md` registra a tabela e comandos. Não há log preservado de teste vermelho anterior; não foi inventado.

Conclusão

Cobertura mostra linhas executadas, não prova que todos os requisitos foram satisfeitos. Os testes e a execução no servidor da disciplina compõem evidências diferentes.