S1_03 - Critérios de aceitação

Como saber se uma funcionalidade está pronta

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

O que são critérios de aceitação

Um requisito diz o que precisa existir; o critério de aceitação diz como verificar se foi atendido. Ele deve ser objetivo, observável e testável. Assim, "o cadastro deve funcionar" é vago; "ao informar ID, nome, responsável, localização e tipo válidos, o ativo deve aparecer na listagem" é um critério verificável.

Critérios definidos

Cadastro de ativo: campos obrigatórios não podem ficar vazios; o ID deve ser numérico; um ID já utilizado deve gerar mensagem de impedimento; após confirmar, a listagem deve mostrar os dados. **Registro de vulnerabilidade:** deve ser escolhida uma severidade válida; a vulnerabilidade deve ser associada a um ativo existente; a consulta posterior deve exibir descrição e severidade.

Casos de teste manual

- Caso válido: cadastrar ID 10, nome "Notebook do laboratório", responsável "Equipe TI" e localização "Sala 3". Esperado: confirmação e item visível ao listar.
- Caso inválido: tentar cadastrar o mesmo ID 10 ou deixar o nome vazio. Esperado: aviso de validação e nenhum novo ativo criado.
- Vulnerabilidade: associar "senha padrão ativa" ao ID 10 com severidade Alta. Esperado: registro visível ao consultar vulnerabilidades.

Relação com o projeto

As validações e mensagens do `app.py` não existem por enfeite: elas satisfazem critérios. Em uma entrega, testar significa executar um caso com entrada conhecida, comparar a saída ao resultado esperado e registrar se passou ou falhou. A definição de pronto (*Definition of Done*) desta etapa é: requisito implementado, entradas inválidas tratadas e resultado conferido.

Checklist demonstrado

Conceito de critérios, relação com requisitos, validação, definição de pronto e exemplos aplicados ao Trabalho 1 foram contemplados neste recorte.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.