S1_07 - Estruturas condicionais

Classificar a severidade de uma vulnerabilidade

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O programa recebe a severidade de uma vulnerabilidade e mostra a classificação usando condicionais. As opções estudadas são Baixa, Média, Alta e Crítica; qualquer outro valor precisa ser identificado como inválido.

Como a decisão funciona

`if` executa um bloco quando a condição é verdadeira. `elif` testa outra possibilidade apenas se as anteriores falharem, e `else` cobre o caso restante. `==` compara valores; `and` exige duas condições verdadeiras; `or` aceita ao menos uma. A indentação (espaços à esquerda) pertence à sintaxe do Python e define o bloco.

```
severidade = input("Severidade: ").strip().lower()
if severidade == "baixa":
    print("Classificacao: Baixa")
elif severidade == "media":
    print("Classificacao: Media")
elif severidade == "alta":
    print("Classificacao: Alta")
elif severidade == "critica":
    print("Classificacao: Critica")
else:
    print("Severidade invalida.")
```

`strip()` remove espaços das pontas e `lower()` deixa a comparação menos sensível a maiúsculas. Isso é uma validação simples, não uma regra "secreta".

Aplicação no projeto

O `app.py` usa decisões para validar campos, verificar se existe ativo e interpretar escolhas do menu. A classificação de severidade volta a aparecer nas vulnerabilidades; mais adiante, `Enum` reduz o risco de escrever valores diferentes para a mesma opção.

Checklist demonstrado

Tomada de decisão, `if`, `if/else`, `if/elif/else`, operadores relacionais/lógicos e validação foram aplicados. Testar uma opção válida e uma inválida comprova os dois caminhos.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.