S1_09 - Funções

Reutilizar uma tarefa com parâmetros

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O arquivo deve conter uma função que recebe `nome` e `responsavel` e mostra o ativo formatado. O objetivo é perceber que uma função reúne uma tarefa com nome e pode receber dados sem depender de variáveis espalhadas pelo programa.

Leitura linha a linha

`def` inicia a definição. Os nomes dentro dos parênteses são **parâmetros**: espaços reservados para os valores que virão na chamada. O bloco indentado é executado apenas quando a função é chamada. Neste exemplo, a função produz uma saída; quando há um valor para devolver, usa-se `return`, como em uma classificação de severidade.

```
def mostrar_ativo(nome, responsavel):
    print(f"Ativo: {nome}")
    print(f"Responsavel: {responsavel}")

mostrar_ativo("Servidor de arquivos", "Equipe TI")
```

Como usar no projeto

No `app.py`, uma função por responsabilidade torna o código menor de entender: `cadastrar_ativo()`, `listar_ativos()` e `salvar_dados()` não misturam tarefas. Parâmetros permitem que uma função trabalhe com dados diferentes; `return` permite, por exemplo, devolver o ativo encontrado para outra parte do programa.

Checklist demonstrado

Função, `def`, parâmetros, retorno e modularização foram estudados. Para conferir o entregável, trocar os argumentos da chamada e observar a mesma estrutura de saída com dados diferentes.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.