Sprint 2 – S2_03 – O que é CRUD?

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Significado

CRUD reúne quatro ações sobre registros: *Create* (criar), *Read* (consultar), *Update* (atualizar) e *Delete* (excluir). No sistema, o identificador é a chave do dicionário e não é alterado durante o ciclo.

Aplicação

Para ativos: `cadastrar_ativo`, `consultar_por_id`, `atualizar_ativo` e `excluir_ativo`. Para vulnerabilidades: `cadastrar_vulnerabilidade`, `consultar_vulnerabilidades`, `atualizar_vulnerabilidade` e `excluir_vulnerabilidade`. A vulnerabilidade é identificada pelo CVE dentro do ativo, portanto não precisa de outro ID.

Exemplo de sequência

Cadastrar o ID 10; buscá-lo pelo ID; atualizar o responsável; consultar novamente e verificar que ainda é o ID 10; tentar excluir com `False` e conferir que ele permanece; excluir com `True`. Para vulnerabilidade, cadastrar um CVE, mudar seu status e removê-lo somente após confirmação. Para um ID ou CVE ausente, as operações mostram mensagem tratada.

Como testar

Os testes automatizados cobrem cadastro, ID duplicado, busca inexistente, atualização com preservação do ID, exclusão confirmada/cancelada, CVE duplicado e atualização/remoção de vulnerabilidade.

Checklist atendido

Quatro operações disponíveis, identidade preservada, entradas inválidas rejeitadas, inexistência tratada e ciclo completo testado.