Sprint 2 – S2_05 – Regras e Validações

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Objetivo

Validar cedo evita registrar dados inconsistentes e evita que uma entrada incorreta encerre o programa. A tela orienta a pessoa; a regra de negócio confirma novamente antes de alterar a base.

Regras aplicadas

`validar_texto` exige campos obrigatórios; ID deve ser inteiro positivo e único; criticidade, prioridade e status devem pertencer às listas padronizadas; CVE deve seguir `CVE-AAAA-NÚMERO`; CVSS é convertido para número e limitado entre 0.0 e 10.0; vulnerabilidade somente é anexada a ativo existente.

Exemplo

Ao receber `"11"`, `validar_cvss` levanta `DadosInvalidosError` com mensagem compreensível. A interface captura o erro, mostra a mensagem e mantém o programa aberto. Nenhum *stack trace* nem dado interno é exibido.

Como testar

Executar os casos de CVE e CVSS inválidos, ID duplicado e ativo inexistente no arquivo `test_sprint2.py`. Cada um espera explicitamente a exceção de regra.

Checklist atendido

Obrigatórios verificados, limites testados, execução contínua, erro seguro e regras críticas cobertas.