Sprint 2 – S2_06 – Critérios de Aceitação do CRUD

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Cenários observáveis

CA01/RF01: dado um ID livre e campos válidos, quando cadastrar, então o ativo aparece na consulta por ID. CA02/RF01: dado um ID já usado, quando cadastrar, então a base não muda e a mensagem informa duplicidade. CA03/RF04: dado o ativo 10, quando atualizar responsável, então o nome novo aparece e o ID continua 10. CA04/RF05: dado o ativo 10, quando a confirmação for diferente de SIM, então ele permanece na base. CA05/RF06: dado um ativo existente e CVE/CVSS válidos, quando cadastrar a vulnerabilidade, então ela aparece na consulta pelo CVE.

Cenário de erro

CA06/RN02: dado CVSS 11, quando cadastrar vulnerabilidade, então o cadastro é recusado sem alterar a lista. CA07/RF02: dado ID inexistente, quando consultar, então o resultado é "não encontrado", sem erro técnico.

Como viram testes

Os cenários viraram métodos que começam com `testar_` em `test_sprint2.py`. O esperado é conferido por `assertEqual`, `assertIn` ou `assertRaises`.

Checklist atendido

Contexto, ação e resultado; sucesso e falha; resultado visível; requisito indicado; possibilidade de automação.