Sprint 2 – S2_13 – Cadastro de Vulnerabilidades

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Dados do cadastro

O registro possui CVE, CWE, CVSS, descrição, fonte, data da fonte, impacto no ativo, prioridade, tratamento, status e verificação. Ele é guardado dentro do ativo afetado, evitando uma vulnerabilidade sem relação com o inventário.

Validações

`validar_cve` separa o texto por hífen e aceita apenas `CVE-AAAA-NÚMERO`. `validar_cvss` usa `float` e exige 0.0 a 10.0. Antes de montar o objeto, `consultar_por_id` confirma que o ativo existe. Fonte e data são textos obrigatórios.

Exemplo

Para cadastrar `CVE-2024-1234`, usa-se uma fonte verificável, a data em que ela foi consultada e um tratamento planejado. Isso é apenas formato de exemplo: o dado técnico deve ser confirmado na fonte indicada antes de ser usado em uma entrega real.

Como testar

Os testes aceitam um CVE e CVSS válidos e rejeitam CVE malformado e CVSS 11. Após cadastro válido, a consulta exata pelo CVE encontra uma ocorrência.

Checklist atendido

Formato CVE, limite CVSS, ativo existente, fonte verificável e cuidado com dados não confirmados.