

Relatorio Completo de Funcionalidades do Sistema

prato_web

Gerado em 21/05/2026 19:39:56 | Projeto: /home/matheus-mota/Desenvolvimento/prato_web

- Login e segurança
- Funcionarios
- Clientes e familias
- Dependentes
- Vendas de senhas
- Fechamento
- Relatorios
- Backup

Indice

1. Visao Geral
2. Login, Sessao e Recuperacao de Senha
3. Seguranca, Perfis, Permissoes e Auditoria
4. Dashboard e Indicadores
5. Funcionarios e Usuarios Internos
6. Clientes, Titulares e Criacao de Familia
7. Dependentes
8. Socioeconomico e Saude
9. Venda/Liberacao de Senhas de Refeicao
10. Expediente, Limite Diario e Fechamento do Dia
11. Relatorios Operacionais de Senhas
12. Relatorio PDF de Fechamento e Envio Remoto
13. Planilhas Mensais
14. Backup Automatico e Manual
15. Notificacoes
16. Consulta Unificada entre Bases
17. Configuracoes do Sistema e Atualizador
18. Principais Tabelas e Procedures
19. Observacoes Tecnicas Encontradas
20. Fontes Locais Analisadas

1. Visao Geral

O prato_web e um sistema administrativo para gestao operacional do programa Prato Cheio. O sistema organiza usuarios internos, titulares/clientes, familias, dependentes, liberacao/venda de senhas de refeicao, controle de limite diario, fechamento de expediente, relatorios em PDF e planilha, backup, auditoria, permissoes e monitoramento operacional.

A aplicacao usa PHP com Slim 2, RainTPL, Composer, MySQL/MariaDB, Dompdf para PDF, PhpSpreadsheet para planilhas e phpseclib para SFTP. A entrada principal passa por public/index.php, carrega config/paths.php, vendor/autoload.php, helpers e rotas administrativas.

2. Login, Sessao e Recuperacao de Senha

O acesso administrativo acontece em /admin/login. O formulario solicita CPF e senha. O CPF e normalizado para somente digitos antes da autenticacao.

Ha limite de tentativas de login na sessao: apos 5 tentativas invalidas o sistema bloqueia novas tentativas temporariamente na propria sessao e informa o usuario.

Ao autenticar, os dados do funcionario/usuario sao gravados na sessao, as permissoes sao carregadas e o acesso e registrado em auditoria. Durante o login tambem pode ser disparado backupAutomatico(false, 86400, "login"), respeitando lock/cooldown.

O logout registra a saida do usuario e limpa a sessao.

A recuperacao de senha possui tela para solicitar link por CPF e tela para redefinir senha via codigo. Os codigos sao gravados em tb_usuarios_passwords_recoveries e validados antes de permitir a troca.

3. Seguranca, Perfis, Permissoes e Auditoria

O PerfilMiddleware protege as rotas administrativas. Rotas publicas ficam restritas a login e recuperacao de senha; as demais exigem sessao ativa.

A autorizacao e baseada em permissoes como DASHBOARD_VIEW, FUNCIONARIOS_VIEW, CLIENTES_CREATE, DEPENDENTES_UPDATE, VENDAS_VIEW, RELATORIOS_VIEW, BACKUP_RUN, ACL_PROFILES_MANAGE, AUDITORIA_VIEW e outras.

Os perfis padrao encontrados sao ADMIN, SUPERVISOR e ASSESSOR. ADMIN recebe todas as permissoes; SUPERVISOR possui permissao ampla de operacao; ASSESSOR possui acesso mais voltado a consulta, vendas e relatorios.

Tentativas de acesso negado sao salvas em tb_access_denied com perfil, rota, IP, user agent e data. Existe tela para consultar acessos negados.

A auditoria de acoes fica em tb_userlogs e registra eventos como LOGIN, LOGOUT, cadastro/edicao/exclusao de titulares, venda de senhas, alteracao de permissoes e configuracoes. A tela de auditoria permite filtrar por periodo, modulo e busca textual.

Ha tela de seguranca de usuarios para ativar/desativar usuario e funcionario, alem da gestao de permissoes por perfil.

4. Dashboard e Indicadores

O painel principal mostra totais de titulares, dependentes e familias. Tambem ha API para graficos e contadores simples usados na tela inicial.

O dashboard geral consolida indicadores operacionais: total de titulares, dependentes, PDFs gerados, atendimentos/refeicoes do dia, status de uploads, ultimo backup, logs recentes de backup, conexao com banco remoto, comparativos mensal/anual e ranking de titulares por refeicoes ou frequencia.

O dashboard tambem exhibe saude operacional: falhas de upload, falhas de backup e estado do banco remoto quando configurado.

5. Funcionarios e Usuarios Internos

O modulo de funcionarios permite listar, cadastrar, editar, inativar/excluir e alterar senha de usuarios internos.

No cadastro e edicao ha validacao de CPF, telefone, e-mail e duplicidade de CPF/e-mail/telefone. CPF e telefone sao normalizados para evitar inconsistencias.

O cadastro salva dados pessoais em tb_funcionario e dados de acesso em tb_usuario, incluindo CPF, senha hash, perfil, indicador de administrador e ativo.

A troca de senha exige senha preenchida, confirmacao e minimo de 6 caracteres.

A exclusao usa procedure de soft delete/inativacao quando disponivel, preservando rastreabilidade operacional.

6. Clientes, Titulares e Criacao de Familia

O modulo de clientes gerencia titulares. O cadastro completo exige nome, cor/etnia, sexo, estado civil, nascimento, CPF e CEP. Tambem valida que o titular seja maior de idade.

Ao cadastrar um titular, o sistema cria/relaciona endereco, familia e titular usando a procedure sp_cadastrar_titular_familia_endereco. A familia pode receber nome informado; se nao vier, o sistema gera automaticamente "Familia" com base no nome do titular.

Os dados de titular incluem nome completo, nome social, cor/etnia, nome da mae, telefone, data de nascimento, idade, genero, estado civil, RG, CPF, NIS e status do cliente.

Os dados de endereco incluem CEP, bairro, rua, numero, referencia, nacionalidade, naturalidade, cidade e tempo de moradia.

A edicao atualiza titular, familia e endereco pela procedure sp_atualizar_titular_familia_endereco. A exclusao chama sp_excluir_titular_dependentes_endereco, removendo titular, dependentes e endereco conforme as regras do banco.

Ha consultas AJAX para verificar duplicidade de CPF, RG, NIS e telefone antes de salvar.

Existe um fluxo especial para "pessoa em situacao de rua": cadastro reduzido com nome/apelido, sexo e idade, status fixo "PESSOA EM SITUACAO DE RUA" e criacao de familia simplificada.

7. Dependentes

O modulo de dependentes permite criar dependentes vinculados a um titular/familia, listar via AJAX, buscar um dependente especifico, editar e excluir.

A criacao em lote recebe JSON com id_titular e lista de dependentes. Para cada dependente grava nome, idade, data de nascimento quando valida, genero, CPF, RG, familia, titular e grau/descricao de dependencia.

A idade pode ser calculada automaticamente pela data de nascimento. Quando nao ha data valida, o sistema usa a idade informada como fallback.

A edicao atualiza nome, idade, data de nascimento, genero, CPF, RG e dependencia_cliente. A exclusao remove o dependente e registra auditoria.

Dependentes entram no fluxo de vendas: podem receber senha/refeicao individualmente e possuem regra de duplicidade propria para nao comprar duas vezes no mesmo dia.

8. Socioeconomico e Saude

O sistema possui cadastro socioeconomico vinculado a titulares. A tela lista titulares com registro e permite criar, editar e excluir informacoes socioeconomicas.

Os campos encontrados na view incluem renda mensal familiar, beneficios, composicao familiar, situacao de moradia e outros dados sociais usados para acompanhamento.

Ha tambem modulo socioeconomico de saude, com registros vinculados a titulares e dependentes. Ele permite criar, editar, listar e excluir informacoes de saude.

Esses modulos usam permissoes especificas de visualizacao, criacao, atualizacao e exclusao, separadas das permissoes de clientes.

9. Venda/Liberacao de Senhas de Refeicao

A tela /admin/vendas e o centro operacional de liberacao de senhas. Ela pesquisa titulares, carrega dependentes, consulta contagem do dia, verifica se uma pessoa ja comprou e registra novas senhas.

O sistema trabalha com tipos de senha, incluindo senha GENERICA e senhas vinculadas a titular/dependente. Para senhas nao genericas, a regra impede duplicidade por dia.

A duplicidade e tratada por id_dependente para dependentes e por id_titular ou CPF para titulares. Tambem existe coluna/indice dedupe_key em tb_senhas para reforco de unicidade no banco.

A venda e transacional: antes de inserir, o sistema cria ou atualiza o registro de tb_fechamento_dia, bloqueia a linha com FOR UPDATE, calcula total atual, compara com o limite e cancela se ultrapassar.

Cada item vendido gera registro em tb_senhas com cliente, CPF, idade, genero, deficiente, tipoSenha, status_cliente, data_refeicao, id_titular e id_dependente quando houver.

A numeracao exibida da senha e calculada pela posicao do atendimento no dia. Ao final, a venda registra auditoria com data, tipo, quantidade, numeros e IDs criados.

Se o limite diario for atingido, o dia passa para fechado e o sistema tenta gerar o resumo do dia em tb_relatorios.

10. Expediente, Limite Diario e Fechamento do Dia

O limite diario de senhas/refeicoes vem das configuracoes do sistema (limite_senhas_dia) com fallback em LIMITE_SENHAS_DIA. A configuracao fica em storage/config/system-settings.php e pode ser alterada por usuarios autorizados.

A tabela tb_fechamento_dia guarda data_refeicao, limite, total, fechado, fechado_em e atualizado_em. Ela representa o expediente diario: aberto enquanto ha capacidade e fechado quando atinge limite ou quando um usuario fecha manualmente.

A contagem do dia usa tb_senhas por data_refeicao. A API de contagem retorna total, limite, restante e status de fechamento.

O fechamento manual recebe data, quantidade de refeicoes servidas, ocorrencias e cardapio. Ele salva informacoes de fechamento, atualiza/gera tb_relatorios, marca tb_fechamento_dia como fechado e dispara backupAutomatico(true, 86400, "fechamento_dia").

O fechamento automatico ocorre durante vendas quando total + quantidade solicitada atinge o limite ou quando a procedure sp_fechamento_atualizar atualiza a situacao. Ao fechar, o sistema tenta gerar o relatorio do dia.

11. Relatorios Operacionais de Senhas

O modulo `/admin/relatorio/senhas` fornece resumo, lista detalhada, top 10, consolidado mensal e exportacao.

Os relatorios usam dados de `tb_senhas` e `tb_relatorios` para mostrar atendimentos por data, tipo de senha, status de cliente, perfil etario, genero, PCD, pessoas em situacao de rua e totais.

O resumo de fechamento calcula refeicoes ofertadas, senhas vendidas, refeicoes servidas, sobras, cardapio, ocorrencias e status fechado.

O top 10 ranqueia titulares por total de refeicoes ou frequencia em periodo mensal/anual.

A exportacao de planilha usa `PhpSpreadsheet` e modelos de planilha para consolidar os dados mensais.

12. Relatorio PDF de Fechamento e Envio Remoto

A rota `/admin/api/relatorio/pdf` gera PDF do fechamento do dia usando `Dompdf`. O PDF contem resumo operacional, faixa etaria, PCD, situacao de rua, cardapio e ocorrencias.

Quando chamado sem upload, o PDF e exibido inline no navegador. Quando chamado com `upload=1`, o arquivo e salvo temporariamente, enviado ao destino remoto e registrado no historico.

O envio remoto usa configuracoes de `app/config/relatorio-upload.php`, alimentadas por variaveis `RELATORIO_FTP_*`, `RELATORIO_SFTP_*` e `RELATORIO_PUBLIC_BASE_URL`. O sistema tenta registrar historico local em `tb_relatorios_pdf` e tambem em banco remoto se `RELATORIO_REMOTE_DB_ENABLED` estiver ativo.

O historico de PDFs permite filtrar por data e status de upload, e guarda nome do arquivo, URL publica, caminho remoto, status, mensagem de erro, responsavel, CPF do responsavel, data de geracao e data de upload.

Em caso de erro na geracao ou upload, o sistema registra o erro no historico para rastreabilidade.

13. Planilhas Mensais

O sistema possui `RelatorioPlanilhaMensualExporter` e `RelatorioPlanilhaDashboard` para gerar planilhas mensais a partir de `tb_relatorios`.

O exporter localiza unidades na planilha, mapeia campos, escreve dados por dia do mes e pode considerar somente dias fechados.

O dashboard de planilhas mostra painel mensal, historico de geracoes e localiza arquivos gerados. A permissao `PLANILHA_EXPORT` aparece nos scripts SQL de upgrade para ADMIN e SUPERVISOR.

A tabela `tb_relatorios_pdf` e reaproveitada como historico de arquivos gerados, incluindo planilhas, conforme comentario do upgrade `portal_planilha_upgrade.sql`.

14. Backup Automatico e Manual

O backup é executado por backupAutomatico, com lock e cooldown para evitar execuções repetidas. O log fica em storage/backup/backup_notifications.log.

O BackupService gera dump SQL do banco atual usando mysqldump/mariadb-dump, salva em BACKUP_DIR e usa as credenciais centralizadas de Hcode\DB\Sql.

O UploadService envia o backup por HTTP quando BACKUP_UPLOAD_URL/TOKEN estão configurados ou por SFTP quando BACKUP_SFTP_* está configurado. O arquivo enviado recebe marcador .sent.

O sistema registra backup no banco remoto em tb_backups quando o banco remoto está configurado. O registro inclui nome do banco, arquivo, status de upload, caminho remoto, hash e datas.

O backup pode ser disparado no login, no fechamento do dia e manualmente em /admin/backup/run ou /admin/api/backup/run-and-send.

15. Notificacoes

O sistema possui módulo de notificações em sessão, com tela de listagem, totalizador, API para buscar notificações, ação para limpar e rota de teste.

A limpeza de notificações registra auditoria. O dashboard usa notificações e logs para indicar eventos recentes e falhas operacionais.

16. Consulta Unificada entre Bases

O CadastroUnificadoService permite configurar bases remotas em tb_bases_consulta, sincronizar titulares e dependentes de outras bases e pesquisar tudo em tb_cadastros_unificados.

A sincronização detecta existência de tabelas/colunas remotas, normaliza CPF, datas, titular/dependente, origem do banco e unidade, e faz upsert local.

O serviço registra status de sincronização por base e logs em tb_bases_consulta_sync_log. A pesquisa possui filtros por texto, tipo de cadastro, origem, unidade e ativos.

17. Configuracoes do Sistema e Atualizador

A tela de configurações permite ajustar nome do programa e limite diário de senhas/refeições. As mudanças são auditadas.

O projeto possui atualizador próprio em updater/update.php, com checagem de version.json remoto, download de ZIP, validação de SHA256, backup do sistema atual, extração segura e gravação de updater/version-local.json.

O build de pacote fica em updater/build-update-package.php. Ele exclui arquivos sensíveis como .env, storage, logs, vendor e caches no pacote padrão.

18. Principais Tabelas e Procedures

Tabelas principais: tb_titular, tb_dependentes, tb_familia, tb_endereco, tb_senhas, tb_fechamento_dia, tb_relatorios, tb_relatorios_pdf, tb_funcionario, tb_usuario, tb_permissions, tb_profile_permissions, tb_access_denied, tb_userlogs, tb_usuarios_passwords_recoveries, tb_backups, tb_bases_consulta, tb_cadastrados_unificados e tb_bases_consulta_sync_log.

Procedures relevantes: sp_cadastrar_titular_familia_endereco, sp_atualizar_titular_familia_endereco, sp_excluir_titular_dependentes_endereco, sp_cadastrar_dependente, sp_fechamento_atualizar, sp_gerar_relatorio_dia, sp_tb_senhas_count_by_date, sp_tb_senhas_save, sp_funcionario_usuario_save, sp_funcionario_usuario_update e procedures de exclusao/inativacao de funcionario/usuario.

19. Observacoes Tecnicas Encontradas

Ha duplicidade historica de rotas entre app/routes/admin.php, app/routes/admin-vendas.php, app/routes/admin-relatorio.php e dashboard-geral-routes.php. Na pratica, a ordem de require em public/index.php define qual rota responde primeiro quando ha caminhos repetidos.

Alguns trechos antigos permanecem comentados ou apos return, indicando evolucao incremental do sistema. Isso nao impede a operacao, mas aumenta custo de manutencao.

O modulo de backup havia dependido de Hcode\Backup\BackupService e Hcode\Backup\UploadService. As classes existem agora em vendor/API/php-classes/src/Backup, no caminho compativel com PSR-4 em Linux.

Arquivos .env, backups, logs e cache devem continuar fora dos pacotes publicos de atualizacao por conterem informacoes sensiveis ou dados operacionais.

20. Fontes Locais Analisadas

Rotas: app/routes/admin.php, admin-clientes.php, admin-dependentes.php, admin-funcionarios.php, admin-vendas.php, admin-relatorio.php, admin-socio-economico.php e dashboard-geral-routes.php.

Modelos e servicos: vendor/API/php-classes/src/Model/Funcionarios.php, Clientes.php, Dependente.php, Senhas.php, Permissions.php, SocioEconomico.php, SocioEconomicoSauade.php, app/services/CadastroUnificadoService.php.

Helpers: app/helpers/functions.php, backup-envio-helper.php, RelatorioPlanilhaDashboard.php, RelatorioPlanilhaMensualExporter.php.

Banco e infraestrutura: database/sql/*.sql, config/paths.php, config/env.php, app/config/relatorio-upload.php, app/config/relatorio-db-remoto.php, updater/update.php e updater/build-update-package.php.

Documento gerado automaticamente a partir da leitura dos arquivos locais do projeto. Nao inclui valores secretos do .env.