



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

Introdução Node JS

Professor: Américo Sampaio



Roteiro

- *Query Params*
- *Programando com Query Params*



Query Params

- *Usado para passar parâmetros de forma mais dinâmica*
- *Não precisa fixar o parâmetro na rota*
- *Parâmetros são opcionais*
 - *Ex:meusite.com/consulta?cpf=123456*



Programando com Query Params

- *Crie um Novo diretorio*
- *Arraste a Pasta para o VSCode*
- *Inicialize o projeto*
 - ☐ *Navegue ate a pasta criada pelo Cmd*
 - *Use o comando `cd local-pasta`*
 - ☐ *Use o comando `npm init`*
- *Instale o express no diretorio*
 - ☐ *`npm install express --save`*
- *Crie o arquivo da pagina inicial*
 - ☐ *`index.js`*



Programando com Query Params

- *Implemente o código abaixo para consultar os parâmetros passados no Query Params*

```
JS index.js > ...
1  const express = require("express"); //importa o módulo express neste arquivo
2  const app = express(); //iniciando o express
3
4  //rota com query params
5  app.get("/consulta/", function(req,res){
6      //req --> dados enviados pelo cliente
7      var cpf = req.query["cpf"];
8
9      //res --> resposta enviada pelo servidor de volta ao cliente
10     res.send("retorno consulta: cpf = " + cpf);
11 })
12
13
14 app.listen(4000,function(erro){ // cria a aplicação na porta 4000
15     if (erro){
16         console.log("Erro ao Iniciar.");
17     }else{
18         console.log("Servidor Iniciado.");
19     }
20 })
```

Testando o programa

- *Navegue ate o diretorio no cmd*
 - *Execute o comando nodemon index.js*
- *Teste no browser*

← → ↻ ⓘ localhost:4000/consulta?cpf=1234567

retorno consulta: cpf = 1234567



Melhorando o código anterior

```
JS index.js > app.get("/consulta/") callback
1  const express = require("express"); //importa o módulo express neste arquivo
2  const app = express(); //iniciando o express
3
4  //rota com query params
5  app.get("/consulta/", function(req,res){
6      //req --> dados enviados pelo cliente
7      var cpf = req.query["cpf"];
8
9      //res --> resposta enviada pelo servidor de volta ao cliente
10
11     if (cpf){
12         res.send("retorno consulta: cpf = " + cpf);
13     }else{
14         res.send("CPF NÃO FOI FORNECIDO");
15     }
16
17 })
18
19
20 app.listen(4000,function(erro){ // cria a aplicação na porta 4000
21     if (erro){
22         console.log("Erro ao Iniciar.");
23     }else{
24         console.log("Servidor Iniciado.");
25     }
26 })
```

Testando Novamente

← → ↻ ⓘ localhost:4000/consulta

CPF NÃO FOI FORNECIDO

← → ↻ ⓘ localhost:4000/consulta?cpf=12345678

retorno consulta: cpf = 12345678

