Usuários e Permissões

ADMIN MAÕNO | FUNCIONAMENTO E ENTREGA | 27 OUT 2026

Gestão de contas e acessos com proteção concorrente do último responsável e preservação do contexto de edição.

Entrega	Referência
PR em rascunho	GitHub PR #255 - abrir revisão
Código verificado	fc392b640568f3b5ff29eac42da4f958070fe765
Base de produto	e47deac18888195b945a244dadb9e27c5902638f
Escopo	Somente Usuários. Planejamento das seis subabas versionado. Sem merge ou auto-merge.

Caminho e perfis

Abra /admin?section=users. A sessão e a ACL existentes continuam obrigatórias. A atribuição de organizações nesta tela é exclusiva de Super Admin; rotas organizacionais e a rota administrativa legada mantêm suas verificações próprias. Os testes não alteram usuários reais.

Operações reais

Área	O que o usuário faz
Dados do usuário	Cadastrar, editar nome/e-mail/perfil/situação, trocar senha e solicitar exclusão.
Organizações	Atribuir/remover vínculo e escolher Viewer, Editor ou Owner.
Funcionalidades	Conceder ou revogar acessos pelo OrganizationPermissionManager existente.
Delegação	Configurar limites, catálogo, destinos e validade com controle de versão existente.

O que foi implementado

Último responsável: proteção na escrita

A condição é avaliada pelo SQLite no próprio UPDATE, DELETE ou UPSERT. Duas requisições concorrentes não conseguem consumir a mesma condição de “há outro owner”. A operação perdedora retorna 409, preservando o responsável e seus acessos.

Etapa	Comportamento
Autorizar	Preservar sessão, permissão e elegibilidade da rota.
Escrever	Executar SQL condicional. Limpeza dependente participa do batch transacional.
Confirmar	Conferir o resultado da escrita. Informar bloqueio ou confirmação sem inventar sucesso.

Cobertura: vínculo do editor; vínculo administrativo legado; POST de atribuição por organização; remoção e atualização organizacional; reatribuição de vínculo existente; desativação e exclusão global. Mudanças globais verificam todas as organizações afetadas. Responsáveis inativos ou de outra organização não satisfazem a condição.

Edição: um contexto por operação

Exclusão, vínculo e delegação passam a compartilhar a trava síncrona já usada por salvar/criar. Cliques no mesmo turno de evento não duplicam requisições. Respostas tardias não publicam alterações em outra seleção, em uma seleção reaberta ou após desmontagem.

Trocar a identidade administradora recria o editor. Atualizações incidentais de callbacks preservam o rascunho. As quatro abas internas recebem foco inclusive em WebKit, mantendo Escape no editor. Erro na leitura dos vínculos não é apresentado como lista vazia. Se a escrita confirmou, mas a recarga falhou, a mensagem distingue os dois resultados.

Salvaguardas mantidas

Autoexclusão e autorebaixamento preservam suas políticas; Super Admin continua protegido. Troca de senha usa hash e invalida sessões. Histórico de chamados segue bloqueando exclusão quando necessário. Não foi criada cascata para contornar retenção. Delegação mantém versão, negações e limites de organização.

Evidência de verificação

Snapshot do código indicado na capa. Dados exclusivamente sintéticos; nenhuma autenticação ou mutação em ambiente real. Resultados posteriores de CI pertencem ao SHA exibido na PR, não são inferidos deste documento.

Verificação	Resultado observado
Reprodução na base	4 casos iniciais de owner, um POST legado adicional e 15 de contexto da interface falharam antes da correção.
Contratos direcionados	158 testes aprovados; sem falhas ou skips.
Contratos adicionais	75 testes aprovados de acesso, preservação, apresentação e catálogo de erros.
TypeScript / lint de escopo	Aprovados. Nenhuma regra ou assertion foi relaxada.
Build local	TypeScript aprovado; Vite concluído em 4min26s com heap de 4 GiB. Tentativa de 6 GiB interrompida por pressão de memória. Flags de mapas apenas locais.
Navegador local	249/249 aprovados em Chromium, Firefox e WebKit (16,2 min), sem falhas ou skips. A falha inicial de Escape foi corrigida na aplicação e a matriz completa repetida.
Lint global	109 erros e 44 avisos em 53 arquivos preexistentes, fora do escopo alterado. Bloqueia ready/merge.
CI	Snapshot anterior ao push do PDF. Consultar os checks da PR pelo SHA exato. O lint global conhecido ainda bloqueia ready.

Por que os testes de concorrência importam

Handlers reais executam SQL real com fronteiras assíncronas e batch transacional. Além disso, duas conexões SQLite independentes em workers disputam a escrita: UPDATE/UPDATE, DELETE/DELETE e caso misto deixam exatamente um owner. A falha da limpeza de permissões reverte a remoção.

Interface e regressão

A aplicação compilada usa HTTP interceptado, origens externas bloqueadas e um worker. São verificados cliques repetidos, erro 409, rascunho/foco, Cancelar/Escape, Back/Forward e resposta tardia, além de admin-workspace, admin-progressive-loading e projects-theme-regression. Baselines históricas continuam fixas com inversão exata e canários.

Comandos reproduzíveis e detalhes: guia versionado de Usuários.

Limites e integração

Schema, flags e privacidade

Sem nova migration, trigger, tabela, pacote ou flag. Os scripts e a ordem de migrations foram preservados. Nada foi aplicado em banco remoto. Não houve alteração de credenciais, usuários, permissões reais ou aceites em Produção.

A solução usa o contrato transacional de D1 batch. Não depende de changes() entre statements: cada escrita dependente possui a condição. Os testes locais não provam o estado de migrations, Dropbox ou readiness de Produção.

Implementado versus pendente

Implementados: proteção concorrente, caminhos equivalentes, contexto assíncrono, preservação do rascunho e provas locais. Permanecem os componentes, contratos de negócio e visual dark/dourado existentes. Convites, reset por e-mail, ações em lote e auditoria universal não foram criados.

Pendentes: revisão humana, gates de CI do SHA exato e resolução coordenada do lint global. A PR #254 de Organizações não foi incorporada; ambas alteram organizations.js. A integração futura exige revisar os trechos compartilhados e repetir os gates, sem copiar migrations ou evidências de outra tarefa.

Próximas subabas

O planejamento versionado segue: Usuários → Projetos → Solicitações → Auditoria → Sistema → Painel. Projetos expõe metadados existentes; Solicitações adota fontes reais; Auditoria substitui eventos estáticos por consulta autorizada; Sistema distingue verificação de mera configuração; Painel consolida somente fontes comprovadas. Uma PR e um PDF por subaba.

Reversão

Enquanto draft, corrigir por novos commits na branch isolada. Após eventual integração humana, reverter esta PR e repetir os gates. Não há rollback de schema. Reverter a proteção reabre a corrida do último owner: restringir essas operações até a correção, sem alterar dados por automatismo.

Plano: admin-subtabs-evolution.md.