

Tema: Introdução à programação

Atividade: Testes, repetições e alternativas em C

01.) Editar e salvar um esboço de programa em C,
para usar alternativas simples:

```
/*
Exemplo0201 - v0.0. - __ / __ / ____
Author: _____

Para compilar em terminal (janela de comandos):
Linux   : gcc -o exemplo0201  exemplo0201.c
Windows: gcc -o exemplo0201.exe exemplo0201.c

Para executar em terminal (janela de comandos):
Linux   : ./exemplo0201
Windows: exemplo0201
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
Funcao principal.
@return codigo de encerramento
@param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
@param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
    // definir dado
    int x = 0;           // definir variavel com valor inicial

    // identificar
    IO_id ( "EXEMPLO0201 - Programa - v0.0" );

    // ler do teclado
    x = IO_readint ( "Entrar com um valor inteiro: " );

    // testar valor
    if ( x == 0 )
    {
        IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a zero", x );
    }
    if ( x != 0 )
    {
        IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor diferente de zero ", x );
    } // fim se

    // encerrar
    IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
    return ( 0 );
} // fim main( )
```

/*

----- documentacao complementar

----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

a.) 0

b.) 5

c.) -5

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

02.) Compilar o programa.

Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.

Se não houver erros, seguir para o próximo passo.

Em caso de dúvidas, consultar a apostila, recorrer aos monitores ou apresentá-las ao professor.

03.) Executar o programa.

Observar as saídas.

Registrar os resultados.

Em caso de erro (ou dúvida), usar comentários para registrar a ocorrência e, posteriormente, tentar resolvê-lo (ou esclarecer a dúvida).

04.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0202.c.

05.) Editar mudanças no nome do programa e versão.

Alterar para usar uma alternativa dupla.

Prever novos testes.

```

/*
  Exemplo0202 - v0.0. - __ / __ / ____
  Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
  Funcao principal.
  @return codigo de encerramento
  @param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
  @param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
  // definir dado
  int x = 0;              // definir variavel com valor inicial

  // identificar
  IO_id ( "EXEMPLO0202 - Programa - v0.0" );

  // ler do teclado
  x = IO_readint ( "Entrar com um valor inteiro: " );

  // testar valor
  if ( x == 0 )
  {
    IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a zero", x );
  }
  else
  {
    IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor diferente de zero ", x );
  } // fim se

  // encerrar
  IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
  return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*

----- documentacao complementar

----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

a.) 0

b.) 5

c.) -5

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

06.) Compilar o programa novamente.

Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.

Se não houver erros, seguir para o próximo passo.

07.) Executar o programa.

Observar as saídas.

Registrar os resultados.

08.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0203.c.

09.) Editar mudanças no nome do programa e versão.

Acrescentar outra alternativa dupla, aninhada.

Prever novos testes.

DICA: Será necessário definir outra variável, para não perder o dado (x).

```

/*
  Exemplo0203 - v0.0. - __ / __ / ____
  Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
  Funcao principal.
  @return codigo de encerramento
  @param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
  @param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
  // definir dado
  int x = 0;              // definir variavel com valor inicial

  // identificar
  IO_id ( "EXEMPLO0203 - Programa - v0.0" );

  // ler do teclado
  x = IO_readint ( "Entrar com um valor inteiro: " );

  // testar valor
  if ( x == 0 )
  {
    IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a zero", x );
  }
  else
  {
    IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor diferente de zero ", x );
    if ( x > 0 )
    {
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor maior que zero", x );
    }
    else
    {
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor menor que zero", x );
    }
  } // fim se
} // fim se

// encerrar
IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*
----- documentacao complementar
----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) 5
- c.) -5

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 10.) Compilar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, seguir para o próximo passo.
- 11.) Executar o programa.
Observar as saídas.
Registrar os resultados.
- 12.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0204.c.
- 13.) Editar mudanças no nome do programa e versão.
Incluir condições compostas em condições.
Prever novos testes.
DICA: Será necessário definir outra variável, para controlar a repetição.

```

/*
Exemplo0204 - v0.0. - __ / __ / ____
Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
Funcao principal.
@return codigo de encerramento
@param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
@param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
    // definir dado
    double x = 0.0;      // definir variavel com valor inicial

    // identificar
    IO_id ( "EXEMPLO0204 - Programa - v0.0" );

    // ler do teclado
    x = IO_readdouble ( "Entrar com um valor real: " );

    // testar valor
    if ( 1.0 <= x && x <= 10.0 )
    {
        IO_printf ( "%s (%lf)\n", "Valor dentro do intervalo [1:10] ", x );
    }
    else
    {
        IO_printf ( "%s (%lf)\n", "Valor fora do intervalo [1:10] ", x );
        if ( x < 1.0 )
        {
            IO_printf ( "%s (%lf)\n", "Valor abaixo do intervalo [1:10] ", x );
        }
        else
        {
            IO_printf ( "%s (%lf)\n", "Valor acima do intervalo [1:10]", x );
        }
    } // fim se
} // fim se

// encerrar
IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*
----- documentacao complementar
----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) 1
- c.) 10
- d.) -1
- e.) 100

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 14.) Compilar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, seguir para o próximo passo.
- 15.) Executar o programa.
Observar as saídas.
Registrar os resultados.
- 16.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0205.c.
- 17.) Editar mudanças no nome do programa e versão.
Acrescentar várias condições compostas e aninhadas.
Prever novos testes.
DICA: Será necessário definir outra variável, para controlar a repetição.


```

/*
Exemplo0205 - v0.0. - __ / __ / ____
Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
Funcao principal.
@return codigo de encerramento
@param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
@param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
    // definir dado
    char x = '_';        // definir variavel com valor inicial

    // identificar
    IO_id ( "EXEMPLO0205 - Programa - v0.0" );

    // ler do teclado
    x = IO_readchar ( "Entrar com um caractere: " );

    // testar valor
    if ( 'a' <= x && x <= 'z' )
    {
        IO_printf ( "%s (%c)\n", "Letra minuscula", x );
    }
    else
    {
        IO_printf ( "%s (%c)\n", "Valor diferente de minuscula", x );
        if ( 'A' <= x && x <= 'Z' )
        {
            IO_printf ( "%s (%c)\n", "Letra maiuscula", x );
        }
        else
        {
            if ( '0' <= x && x <= '9' )
            {
                IO_printf ( "%s (%c)\n", "Algarismo", x );
            }
            else
            {
                IO_printf ( "%s (%c)\n", "Valor diferente de algarismo", x );
            } // fim se
        } // fim se
    } // fim se

    // encerrar
    IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
    return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*

----- documentacao complementar

----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) a
- b.) A
- c.) 0
- d.) #

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 18.) Compilar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, seguir para o próximo passo.
- 19.) Executar o programa.
Observar as saídas.
Registrar os resultados.
- 20.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0206.c.
- 21.) Editar mudanças no nome do programa e versão.
Combinar condições compostas mediante conectivos lógicos.
Prever novos testes.
DICA: Usar parênteses para identificar cada condição.

```

/*
Exemplo0206 - v0.0. - __ / __ / ____
Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
Funcao principal.
@return codigo de encerramento
@param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
@param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
// definir dado
char x = '_';          // definir variavel com valor inicial

// identificar
IO_id ( "EXEMPLO0206 - Programa - v0.0" );

// ler do teclado
x = IO_readchar ( "Entrar com um caractere: " );

// testar valor
if ( ( 'a' <= x && x <= 'z' ) ||          // minuscula OU
    ( 'A' <= x && x <= 'Z' ) )          // maiuscula
{
    IO_printf ( "%s (%c)\n", "Letra", x );
}
else
{
    IO_printf ( "%s (%c)\n", "Valor diferente de letra", x );
} // fim se

// encerrar
IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*
----- documentacao complementar
----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) 1
- c.) 10
- d.) -1
- e.) 100

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

22.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0207.c.

23.) Editar mudanças no nome do programa e versão.

Modificar o teste para incluir o uso da negação.

Observar a inversão dos blocos de comandos.

Prever novos testes.

DICA: Usar parênteses para indicar tudo o que deverá ser negado.

```

/*
  Exemplo0207 - v0.0. - __ / __ / ____
  Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
  Funcao principal.
  @return codigo de encerramento
  @param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
  @param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
  // definir dado
  char x = '_';          // definir variavel com valor inicial

  // identificar
  IO_id ( "EXEMPLO0207 - Programa - v0.0" );

  // ler do teclado
  x = IO_readchar ( "Entrar com um caractere: " );

  // testar valor
  if ( ! ( ( 'a' <= x && x <= 'z' ) ||          // NAO (minusculta OU
            ( 'A' <= x && x <= 'Z' ) ) )        //      maiuscula)
  {
    IO_printf ( "%s (%c)\n", "Valor diferente de letra", x );
  }
  else
  {
    IO_printf ( "%s (%c)\n", "Letra", x );
  }
  // fim se

  // encerrar
  IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
  return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*

----- documentacao complementar

----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) 1
- c.) 10
- d.) -1
- e.) 100

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 24.) Compilar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, seguir para o próximo passo.
- 25.) Executar o programa.
Observar as saídas.
Registrar os valores usados para testes e os resultados.
- 26.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0208.c.
- 27.) Editar mudanças no nome do programa e versão.
Introduzir o uso de alternativa múltipla
Prever novos testes.

```

/*
  Exemplo0208 - v0.0. - __ / __ / ____
  Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
  Funcao principal.
  @return codigo de encerramento
  @param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
  @param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
  // definir dado
  char x = '_';          // definir variavel com valor inicial

  // identificar
  IO_id ( "EXEMPLO0208 - Programa - v0.0" );

  // ler do teclado
  x = IO_readchar ( "Entrar com um caractere ['0','A','a']: " );

  // testar valor
  switch ( x )
  {
    case '0':
      IO_printf ( "%s (%c=%d)\n", "Valor igual do simbolo zero", x, x );
      break;
    case 'A':
      IO_printf ( "%s (%c=%d)\n", "Valor igual 'a letra A", x, x );
      break;
    case 'a':
      IO_printf ( "%s (%c=%d)\n", "Valor igual 'a letra a", x, x );
      break;
    default: // se nao alguma das opcoes anteriores
      IO_printf ( "%s (%c=%d)\n", "Valor diferente das opcoes ['0','A','a']", x, x );
  } // fim escolher

  // encerrar
  IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
  return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*
----- documentacao complementar
----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) A
- c.) a
- d.) 1

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 28.) Compilar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, seguir para o próximo passo.
- 29.) Executar o programa.
Observar as saídas.
Registrar os valores usados para testes e os resultados.
- 30.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0209.c.
- 31.) Editar mudanças no nome do programa e versão.
Alterar o tipo de dado usado na alternativa múltipla.
Prever novos testes.


```

/*
  Exemplo0209 - v0.0. - __ / __ / ____
  Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/*
  Funcao principal.
  @return codigo de encerramento
  @param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
  @param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
  // definir dado
  int x = 0;              // definir variavel com valor inicial

  // identificar
  IO_id ( "EXEMPLO0209 - Programa - v0.0" );

  // ler do teclado
  x = IO_readint ( "Entrar com um inteiro [0,1,2,3]: " );

  // testar valor
  switch ( x )
  {
    case 0:
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a zero", x );
      break;
    case 1:
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a um ", x );
      break;
    case 2:
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a dois", x );
      break;
    case 3:
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor igual a tres", x );
      break;
    default: // se nao alguma das opcoes anteriores
      IO_printf ( "%s (%d)\n", "Valor diferente das opcoes [0,1,2,3]", x );
  } // fim escolher

  // encerrar
  IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
  return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*
----- documentacao complementar
----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) 1
- c.) 2
- d.) 3
- e.) 4
- f.) -1

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 32.) Compilar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, seguir para o próximo passo.
- 33.) Executar o programa.
Observar as saídas.
Registrar os valores usados para testes e os resultados.
- 34.) Copiar a versão atual do programa para outra nova – Exemplo0210.c.

- 35.) Editar mudanças no nome do programa e versão.
Empregar a alternativa múltipla para controle de execução de métodos.
Prever novos testes.

```
/*
    Exemplo0210 - v0.0. - __ / __ / ____
    Author: _____
*/
// dependencias
#include "io.h"          // para definicoes proprias

/**
    Method00 - nao faz nada.
*/
void method00 ( )
{
    // nao faz nada
} // fim method00 ( )

/**
    Method01 - mostrar mensagem com texto constante.
*/
void method01 ( )
{
    IO_printf ( "Valor igual a um" );
} // fim method01 ( )

/**
    Method02 - mostrar mensagem com texto constante e
              valor variavel
    @param x - valor a ser exibido
*/
void method02 ( int x )
{
    IO_printf ( IO_concat ( "Valor igual a (",
                           IO_concat ( IO_toString_d ( x ), "\n" ) ) );
} // fim method02 ( )

/**
    Method03 - mostrar mensagem com texto e
              valor variavel
    @param text1 - texto a ser exibido
    @param x     - valor a ser exibido
*/
void method03 ( char* text1, int x )
{
    IO_printf ( IO_concat (
        IO_concat ( text1, " (",
        IO_concat ( IO_toString_d ( x ), "\n" ) ) );
} // fim method03 ( )
```

```

/*
Funcao principal.
@return codigo de encerramento
@param argc - quantidade de parametros na linha de comandos
@param argv - arranjo com o grupo de parametros na linha de comandos
*/
int main ( )
{
// definir dado
int x = 0;           // definir variavel com valor inicial

// identificar
IO_id ( "EXEMPLO0210 - Programa - v0.0" );

// ler do teclado
x = IO_readint ( "Entrar com um inteiro [0,1,2,3]: " );

// testar valor
switch ( x )
{
case 0:
method00 ( );
break;
case 1:
method01 ( );
break;
case 2:
method02 ( x );
break;
case 3:
method03 ( "Valor igual a tres", x );
break;
default: // se nao alguma das opcoes anteriores
IO_println ( IO_concat ( "Valor diferente das opcoes [0,1,2,3] (",
IO_concat ( IO_toString_d ( x ), ")" ) ) );
} // fim escolher

// encerrar
IO_pause ( "Apertar ENTER para terminar" );
return ( 0 );
} // fim main( )

```

/*
----- documentacao complementar
----- notas / observacoes / comentarios

----- previsao de testes

- a.) 0
- b.) 1
- c.) 2
- d.) 3
- e.) 4
- f.) -1

----- historico

Versao	Data	Modificacao
0.1	__/__/__	esboco

----- testes

Versao	Teste	
0.1	01. (OK)	identificacao de programa

*/

- 36.) Compilar e testar o programa novamente.
Se houver erros, resolvê-los e compilar novamente, até que todos tenham sido resolvidos.
Se não houver erros, testar o programa, anotar os dados e os resultados e seguir em frente.

Exercícios:

DICAS GERAIS: Consultar o Anexo C 02 na apostila para outros exemplos.

Prever, testar e registrar todos os dados e os resultados obtidos.

Montar todos os métodos em um único programa conforme o último exemplo.

01.) Incluir um procedimento (Exemplo0211) para:

- ler um valor inteiro do teclado e
- dizer se é par ou ímpar.

DICA: Considerar o zero como par.

02.) Incluir um procedimento (Exemplo0212) para:

- ler um valor inteiro do teclado e
- dizer se é par e maior que -100, ou ímpar e menor que 100.

03.) Incluir um procedimento (Exemplo0213) para:

- ler um valor inteiro do teclado e
- dizer se pertence ao intervalo aberto entre (25:60).

04.) Incluir um procedimento (Exemplo0214) para:

- ler um valor inteiro do teclado e
- dizer se pertence ao intervalo fechado entre [25:60].

05.) Incluir um procedimento (Exemplo0215) para:

- ler um valor inteiro do teclado e
- dizer se pertence aos intervalos fechados [20:75] ou [33:55], ou a apenas a um deles.

06.) Incluir um procedimento (Exemplo0216) para:

- ler dois valores inteiros do teclado e
- dizer se o primeiro é ímpar e o segundo é par.

07.) Incluir um procedimento (Exemplo0217) para:

- ler dois valores inteiros do teclado e
- dizer se o primeiro é par e negativo, e se o segundo é ímpar e positivo.

08.) Incluir um procedimento (Exemplo0218) para:

- ler dois valores reais do teclado e
- dizer se o primeiro é igual, maior ou menor ao segundo.

09.) Incluir um procedimento (Exemplo0219) para:

- ler três valores reais do teclado e
 - dizer se o primeiro está entre os outros dois quando esses forem diferentes entre si.
- OBS.: Notar a ordem dos testes.

10.) Incluir um procedimento (Exemplo0220) para:

- ler três valores reais do teclado e
- dizer se o primeiro não está entre os outros dois primeiros quando todos forem diferentes entre si.

Tarefas extras

E1.) Incluir um procedimento (Exemplo02E1) para:

- ler três valores literais (caracteres) do teclado e dizer se o primeiro valor lido está entre os outros dois, ou se é igual a um deles.

E2.) Incluir um procedimento (Exemplo02E2) para:

- ler três valores literais (caracteres) do teclado e dizer se o primeiro valor lido está fora do intervalo definido pelos outros dois, se esses forem diferentes entre si.

OBS.: Notar que não há garantias de ser o segundo menor que o terceiro.