APOSTILA DE SQL 2 — QUESTÕES 12 A 22

Nível: Intermediário e Avançado | Ferramenta: VS Code | Tema: Loja de Informática

ANTES DE COMEÇAR

- Pré-requisito: ter concluído a Apostila 1.
- A tabela produtos deve ter 19 produtos, pois o id 10 foi excluído.
- O preço do produto Mouse Sem Fio deve estar em 135.00.
- Antes da Questão 12, execute o script abaixo uma única vez. Ele cria a tabela pedidos, utilizada nas Questões 21 e 22.
- Se já existir uma tabela pedidos de tentativas anteriores, apague com: DROP TABLE pedidos;

PREPARAÇÃO — CRIAR A TABELA PEDIDOS

Comando 1 — Criar a tabela

```
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    id_produto INT,
    quantidade INT,
    data_pedido DATE
);
```

Comando 2 — Inserir os pedidos

```
INSERT INTO pedidos (id_produto, quantidade, data_pedido)
VALUES
(1, 2, '2026-10-01'),
(4, 5, '2026-10-01'),
(5, 3, '2026-10-02'),
(7, 1, '2026-10-02'),
(9, 2, '2026-10-03'),
(4, 2, '2026-10-04'),
(1, 1, '2026-10-04'),
(8, 2, '2026-10-05'),
(14, 1, '2026-10-05'),
(13, 4, '2026-10-06'),
(11, 2, '2026-10-07'),
(18, 1, '2026-10-07'),
(12, 3, '2026-10-08'),
(15, 2, '2026-10-09'),
(16, 6, '2026-10-09'),
(17, 2, '2026-10-10'),
(19, 10, '2026-10-11'),
(20, 3, '2026-10-12'),
```

```
(2, 1, '2026-10-13'),
(6, 2, '2026-10-14');
```

> **OBSERVAÇÃO:** A coluna id_produto da tabela pedidos corresponde à coluna id da tabela produtos.

QUESTÕES E GABARITO

Questão 12 - Vários valores possíveis

Mostre o **nome** e a **marca** dos produtos cuja marca seja Dell, Samsung ou Lenovo.

> **DICA:** Utilize WHERE e IN. – Não é necessário usar = 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT nome, marca
FROM produtos
WHERE marca IN ('Dell', 'Samsung', 'Lenovo');
```

Resultado esperado: 8 linhas (Dell: 3, Samsung: 4 e Lenovo: 1).

Questão 13 - Produtos por faixa de preço

Mostre o **nome**, a **marca** e o **preço** dos produtos que custam entre R$ 500 e R$ 2.500. Ordene do mais barato para o mais caro.

> **DICA:** Utilize WHERE, BETWEEN com AND e ORDER BY. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT nome, marca, preço
FROM produtos
WHERE preço BETWEEN 500 AND 2500
ORDER BY preço;
```

Resultado esperado:

Nome	Marca	Preço
Monitor 22 Polegadas	Dell	750.90
Monitor 24 Polegadas	Samsung	900.00
Smartphone Redmi Note	Xiaomi	1199.00
Monitor 27 Polegadas	Samsung	1500.00
Monitor 29 Polegadas	LG	1850.75
Smartphone Galaxy	Samsung	2100.00
Notebook Acer Aspire	Acer	2400.00

Questão 14 - Produtos que contêm uma palavra

Mostre o **nome**, a **marca** e **o preço** dos produtos cujo **nome** contenha a palavra "Notebook".

> **DICA:** Utilize WHERE e LIKE com %. – Não é necessário usar = 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT nome, marca, preço
FROM produtos
WHERE nome LIKE '%Notebook%';
```

Resultado esperado: 5 linhas (Dell, Lenovo, Acer, Samsung e Asus).

Questão 15 - Quantidade de marcas distintas

Descubra quantas **marcas** diferentes existem na tabela produtos. Dê o nome Total_Marcas ao resultado.

> **DICA:** Utilize COUNT(DISTINCT) e AS. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT COUNT(DISTINCT marca) AS Total_Marcas
FROM produtos;
```

Resultado esperado:

Total_Marcas
11

Questão 16 - Média, menor e maior preço

Descubra:
1. O preço médio dos produtos.
2. O menor preço.
3. O maior preço.
Dê um apelido para cada resultado.

> **DICA:** Utilize AVG(), MIN(), MAX() e AS. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT
  AVG(preço) AS preço_Medio,
  MIN(preço) AS Menor_preço,
  MAX(preço) AS Maior_preço
FROM produtos;
```

Resultado esperado: Média de aproximadamente 1513.42, menor preço de 89.90 e maior preço de 4500.00.

Questão 17 - Formatar números

Faça duas consultas:
1. Mostre o **nome** e o **preço** de todos os produtos, com o **preço arredondado**, sem casas decimais, em uma coluna chamada Preço_Arredondado.
2. Mostre outra consulta com **preço médio** dos produtos, formatado com 2 casas decimais, com o apelido preço_Medio.

> **DICA:** Utilize FORMAT(coluna, casas decimais), AVG() e AS. O resultado de FORMAT() vira texto, então serve para exibir, não para fazer contas. 💡

Resposta & Gabarito:

```
-- Consulta 1 – Preços arredondados
SELECT nome, preço, FORMAT(preço, 0) AS Preço_Arredondado
FROM produtos;

-- Consulta 2 – Preço médio formatado
SELECT FORMAT(AVG(preço), 2) AS preço_Medio
FROM produtos;
```

Exemplos da primeira consulta:
• 3200.00 vira 3,200
• 2650.50 vira 2,651

Resultado esperado da segunda consulta: 1,513.42.

Questão 18 - Produtos por categoria

Descubra quantos produtos existem em cada categoria.
Mostre a **categoria** e a **quantidade**. Renomeie a quantidade para Quantidade.

> **DICA:** Utilize GROUP BY, COUNT() e AS. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS Quantidade
FROM produtos
GROUP BY categoria;
```

Resultado esperado:

Categoria	Quantidade
Notebooks	5
Acessorios	7
Monitores	4
Celulares	3

Questão 19 - Marcas com mais produtos

Descubra quantos produtos existem de cada **marca**.
Mostre somente as **marcas** que possuem mais de **2 produtos**. Renomeie a quantidade para Quantidade.

> **DICA:** Utilize COUNT(), GROUP BY e HAVING. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT marca, COUNT(*) AS Quantidade
FROM produtos
GROUP BY marca
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Resultado esperado:

Marca	Quantidade
Dell	3
Logitech	4
Samsung	4

Questão 20 - Criar uma VIEW

Crie uma **VIEW** chamada Produtos_Acessorios,:
contendo o **nome**, **marca**, **preço** e **categoria** dos produtos com filtro da **categoria** Acessorios.
Depois, consulte a **VIEW** para ver o resultado.
Se já existir uma VIEW com esse nome, apague com: **DROP VIEW** Produtos_Acessorios;

> **DICA:** Utilize CREATE VIEW, AS, SELECT e WHERE. Depois, SELECT e FROM. 💡

Resposta & Gabarito:

```
-- Criar a VIEW
CREATE VIEW Produtos_Acessorios AS
SELECT nome, marca, preço, categoria
FROM produtos
WHERE categoria = 'Acessorios';
```

```
-- Consultar a VIEW
SELECT *
FROM Produtos_Acessorios;
```

Resultado esperado: 7 linhas.

Questão 21 - Juntar duas tabelas

Relacione as tabelas pedidos e produtos. Mostre:
- nome do produto
- quantidade pedida
- data_pedido

> **DICA:** Utilize INNER JOIN e ON. A ligação é pedidos.id_produto = produtos.id.
> O **GROUP BY** só é necessário quando a consulta exige agrupamento. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT
  produtos.nome,
  pedidos.quantidade,
  pedidos.data_pedido
FROM pedidos
INNER JOIN produtos
  ON pedidos.id_produto = produtos.id;
```

Resultado esperado: 20 linhas, uma para cada pedido.

Questão 22 - Receita por produto

Relacione as tabelas pedidos e produtos. Descubra a **receita total** de cada produto.
Multiplicando a quantidade pedida pelo preço.
O resultado deve mostrar:
- nome do produto
- Receita total, com o apelido Receita_Total

> **DICA:** Utilize INNER JOIN, SUM(), GROUP BY e AS. 💡

Resposta & Gabarito:

```
SELECT
```

```
  produtos.nome,
  SUM(pedidos.quantidade * produtos.preço) AS Receita_Total
FROM pedidos
INNER JOIN produtos
  ON pedidos.id_produto = produtos.id
GROUP BY produtos.nome;
```

Resultado esperado:

Nome do Produto	Receita_Total
Notebook Dell Inspiron	9600.00
Notebook Lenovo IdeaPad	2800.00
Mouse Sem Fio	945.00
Teclado Mecanico	1050.00
Headset Gamer	960.00
Monitor 24 Polegadas	900.00
Monitor 27 Polegadas	3000.00
Smartphone Galaxy	4200.00
Notebook Samsung Book	5301.00
Monitor 22 Polegadas	2252.70
Webcam Full HD	999.60
Smartphone iPhone 13	4500.00
Monitor 29 Polegadas	3701.50

Teclado Sem Fio	1199.94
Smartphone Redmi Note	2398.00
Notebook Asus Vivobook	3100.00
Mouse Gamer	899.00
Caixa de Som Bluetooth	897.00

> **OBSERVAÇÃO:** Observação: O produto Notebook Acer Aspire não aparece porque não tem nenhum pedido. O INNER JOIN mostra somente os registros que possuem correspondência nas duas tabelas.