Iniciado em	quarta, 21 abr 2021, 18:41
Estado	Finalizada
Concluída em	quarta, 21 abr 2021, 19:33
Tempo empregado	51 minutos 21 segundos
Avaliar	**8,00** de um máximo de 10,00(**80**%)

Questão **1**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Considere os algoritmos A e B que são descritos, respectivamente, pelas equações de recorrências:

A : T(n) = 8T(n/2)+O(n^2)

B : T(n) = T(7n/10)+n

Qual das alternativas a seguir está correta?

Escolha uma opção:

a. Não é possível verificar a complexidade assintótica desses algoritmos.

b. O algoritmo A é o mais eficiente.

O algoritmo A é o mais eficiente.

c. Ambos algoritmos têm a mesma complexidade assintótica.

d. O algoritmo B é o mais eficiente. ✔

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O algoritmo B é o mais eficiente..

Questão **2**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Considere os algoritmos A e B que são descritos, respectivamente, pelas equações de recorrências:

A : T(n) = 9T(n/3)+n

B : T(n) = 2T(n/2)+n^4

Qual das alternativas a seguir está correta?

Escolha uma opção:

a. O algoritmo B é o mais eficiente.

b. O algoritmo A é o mais eficiente.

O algoritmo A é o mais eficiente. ✔

c. Ambos algoritmos têm a mesma complexidade assintótica.

d. Não é possível verificar a complexidade assintótica desses algoritmos.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O algoritmo A é o mais eficiente.

O algoritmo A é o mais eficiente..

Questão **3**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

O seguinte array é uma max-heap:

[90, 89, 70, 36, 75, 63, 65, 21, 18, 15]

Escolha uma opção:

- Verdadeiro ✔
- Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão **4**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

No processo de pesquisa (ou busca) binária em um vetor ordenado, os números máximos de comparações necessárias para se determinar se um elemento faz parte de vetores com tamanhos 50, 1000 e 300 são, respectivamente, iguais a

Escolha uma opção:

- a. 10, 100 e 30.
- b. 6, 10 e 9. ✔
- c. 5, 100 e 30.
- d. 25, 500 e 150.
- e. 8, 31 e 18.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 6, 10 e 9..

Questão **5**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 2,00

Considere os algoritmos A e B que são descritos, respectivamente, pelas equações de recorrências:

A : T(n) = 3T(n/2)+cn+k

B : T(n) = 9T(n/3)+n

Qual das alternativas a seguir está correta?

Escolha uma opção:

- a. O algoritmo A é o mais eficiente.

  O algoritmo A é o mais eficiente.
- b. O algoritmo B é o mais eficiente.
- c. Não é possível verificar a complexidade assintótica desses algoritmos.
- d. Ambos algoritmos têm a mesma complexidade assintótica. ✖

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: O algoritmo A é o mais eficiente.

O algoritmo A é o mais eficiente..

◄ Fórum de Dúvidas

Seguir para...

Enunciado ►