

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.5 - Do Programa De Monitoramento Ambiental De Águas Subterrâneas E Ar Do Solo

Desenvolvimento:



ANEXO II.5 - DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E AR DO SOLO

1. ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL COMPREENDENDO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E GASES NA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

A Licitante vencedora deverá elaborar monitoramento ambiental da qualidade das águas subterrâneas e ar do solo – gases - segundo as metodologias contidas no manual de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB, DECISÃO DE DIRETORIA 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017, DECRETO ESTADUAL 59.263, de 05 de junho de 2013, que regulamenta a Lei ESTADUAL 13.577, de 08 de julho de 2009, em seu artigo 57.

2. MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E AR DO SOLO – GASES

O monitoramento ambiental de área contaminada tem como objetivo verificar as concentrações dos contaminantes, bem como acompanhar o desenvolvimento e/ou aporte de contaminantes no site monitorado para ao final se constatada uma linearidade das concentrações desde que abaixo dos limites apontados no CMA, solicitar ao órgão ambiental a reabilitação do imóvel.

3. DOS SERVIÇOS DE CAMPO

As atividades previstas para execução dos serviços na área são:

DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

1. Coleta de amostras de água subterrânea e controles (01 branco campo, 02 branco equipamento, 01 branco viagem (VOC) e 01 duplicata), para análises químicas dos compostos de interesse;
2. Serão coletadas amostras de água subterrânea nos poços de monitoramento instalados no site em tela mediante a utilização da técnica de coleta em baixa vazão (low-flow) seguindo a NBR 15847:2010 sobre os Métodos de Purga para Amostragem de Águas Subterrâneas em Poços de Monitoramento, com o monitoramento do nível d'água e parâmetros físico-químicos (pH, condutividade elétrica, resistividade e oxigênio dissolvido). Somente após a estabilização dos parâmetros físico-químicos será realizada a amostragem, este procedimento é realizado a fim de eliminar a água estagnada no poço e realizar a coleta da água subterrânea realmente representativa do aquífero.



DO MONITORAMENTO DE AR DO SOLO – GASES

3. A Licitante vendedora deverá monitorar semanalmente o gás metano com equipamento GEM 5000 nos poços de monitoramento de gases existentes no interior do aterro sanitário, bem como emitir relatórios mensais.

4. Durante os trabalhos de campo todos os equipamentos não descartáveis serão devidamente descontaminados, no sentido de se evitar a possibilidade de contaminação cruzada entre pontos de amostragem distintos. A descontaminação dos equipamentos será realizada com lavagem utilizando detergentes neutros específicos e água corrente, seguida posteriormente ao enxágue com água destilada ou deionizada.

5. A etapa de amostragem e o posterior envio para laboratório de todas as amostras coletadas será documentado através da emissão de Cadeias de Custódia (COC – Chain of Custody), devidamente assinadas por representantes da licitante vencedora e dos laboratórios envolvidos no trabalho.