

Relatório para: arch_azure.png

Azure_services

- **Spoofing:** Serviço falso se passa por oficial.
- **Tampering:** Alteração de parâmetros de serviço.
- **Repudiation:** Falta de rastreabilidade.
- **Information Disclosure:** Dados internos expostos.
- **Denial of Service:** Sobrecarga proposital do serviço.
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta dá acesso total.

Azure_resource_group

- **Spoofing:** Recurso falso dentro do grupo.
- **Tampering:** Alteração não autorizada de recursos.
- **Repudiation:** Ações não registradas.
- **Information Disclosure:** Dados de configuração expostos.
- **Denial of Service:** Criação massiva de recursos esgota limites.
- **Elevation of Privilege:** Permissões excessivas em recursos críticos.

Azure_services

- **Spoofing:** Serviço falso se passa por oficial.
- **Tampering:** Alteração de parâmetros de serviço.
- **Repudiation:** Falta de rastreabilidade.
- **Information Disclosure:** Dados internos expostos.
- **Denial of Service:** Sobrecarga proposital do serviço.
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta dá acesso total.

Azure_users

- **Spoofing:** Usuário falso se passa por legítimo.
- **Tampering:** Alteração de credenciais.
- **Repudiation:** Negação de ações.
- **Information Disclosure:** Dados pessoais expostos.
- **Denial of Service:** Múltiplas tentativas de login.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum obtém privilégios administrativos.

Azure_api

- **Spoofing:** Chaves ou tokens de API falsificados.

- **Tampering:** Manipulação das requisições/respostas.
- **Repudiation:** Falta de logs detalhados de chamadas.
- **Information Disclosure:** Respostas de API contendo informações sensíveis.
- **Denial of Service:** Flood de chamadas para exaurir recursos.
- **Elevation of Privilege:** API mal configurada permite comandos administrativos.

Azure_api

- **Spoofing:** Chaves ou tokens de API falsificados.
- **Tampering:** Manipulação das requisições/respostas.
- **Repudiation:** Falta de logs detalhados de chamadas.
- **Information Disclosure:** Respostas de API contendo informações sensíveis.
- **Denial of Service:** Flood de chamadas para exaurir recursos.
- **Elevation of Privilege:** API mal configurada permite comandos administrativos.

Azure_api_gateway

- **Spoofing:** Cliente falso burla autenticação.
- **Tampering:** Alteração de rotas e payloads.
- **Repudiation:** Logs insuficientes de acessos.
- **Information Disclosure:** Erros expõem detalhes internos.
- **Denial of Service:** Excesso de requisições sobrecarrega APIs.
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta dá acesso irrestrito.

Azure_management-portal

- **Spoofing:** Login falso imita portal oficial.
- **Tampering:** Alteração de configurações críticas.
- **Repudiation:** Ações administrativas não rastreadas.
- **Information Disclosure:** Dados de gestão expostos.
- **Denial of Service:** Sobrecarga de acessos ao portal.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum vira administrador.

Azure_integration-204-Logic-Apps

- **Spoofing:** Aplicativo falso executa workflows.
- **Tampering:** Alteração de fluxos automatizados.
- **Repudiation:** Execuções não rastreadas.
- **Information Disclosure:** Dados processados expostos.
- **Denial of Service:** Execuções massivas sobrecarregam serviço.
- **Elevation of Privilege:** Workflow concede acesso indevido.

Azure_http

- **Spoofing:** Requisições forjadas com headers falsos.
- **Tampering:** Manipulação de tráfego HTTP.
- **Repudiation:** Logs de requisições ausentes.
- **Information Disclosure:** URLs expõem parâmetros sensíveis.
- **Denial of Service:** Flood de conexões HTTP.
- **Elevation of Privilege:** Headers permitem escalonamento de acesso.

Azure_cloud_services

- **Spoofing:** Serviço falso imita instância Azure.
- **Tampering:** Alteração de código implantado.
- **Repudiation:** Atividades não rastreadas.
- **Information Disclosure:** Dados de configuração expostos.
- **Denial of Service:** Falha proposital no balanceamento.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum acessa funções administrativas.

Azure_microsoft Entra

- **Spoofing:** Identidade falsa burla autenticação.
- **Tampering:** Manipulação de tokens de identidade.
- **Repudiation:** Atividades de login não rastreadas.
- **Information Disclosure:** Dados de identidade expostos.
- **Denial of Service:** Tentativas massivas de login.
- **Elevation of Privilege:** Escalonamento de privilégios via identidade.

Relatório para: arch_aws.png

AWS-RDS

- **Spoofing:** Uso de credenciais de banco falsificadas.
- **Tampering:** Injeção de SQL ou alteração de registros.
- **Repudiation:** Ausência de trilhas de auditoria.
- **Information Disclosure:** Exposição de dados confidenciais.
- **Denial of Service:** Exaustão de conexões por queries pesadas.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum ganha privilégios de admin.

AWS-Key-Management-Service

- **Spoofing:** Solicitação falsa de chaves de criptografia.

- **Tampering:** Alteração de políticas de chave.
- **Repudiation:** Dificuldade em rastrear operações de chave.
- **Information Disclosure:** Exposição de chaves privadas.
- **Denial of Service:** Excesso de requisições KMS paralisa apps.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum consegue gerar/excluir chaves.

AWS-Shield

- **Spoofing:** Relatórios falsos de ataques.
- **Tampering:** Modificação de regras de proteção.
- **Repudiation:** Negação de incidentes registrados.
- **Information Disclosure:** Dados de mitigação expostos.
- **Denial of Service:** Falha proposital da proteção contra DoS.
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta dá acesso a defesas críticas.

AWS-CloudFront

- **Spoofing:** CDN falsa interceptando tráfego.
- **Tampering:** Modificação de conteúdo em cache.
- **Repudiation:** Logs de distribuição incompletos.
- **Information Disclosure:** Cabeçalhos expondo origem ou tokens.
- **Denial of Service:** Ataques volumétricos contra edge locations.
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta permite bypass de restrições.

AWS-RDS

- **Spoofing:** Uso de credenciais de banco falsificadas.
- **Tampering:** Injeção de SQL ou alteração de registros.
- **Repudiation:** Ausência de trilhas de auditoria.
- **Information Disclosure:** Exposição de dados confidenciais.
- **Denial of Service:** Exaustão de conexões por queries pesadas.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum ganha privilégios de admin.

AWS-WAF

- **Spoofing:** Requisições falsas burlam o WAF.
- **Tampering:** Alteração de regras de filtragem.
- **Repudiation:** Logs de bloqueio inconsistentes.
- **Information Disclosure:** Cabeçalhos expostos em respostas.
- **Denial of Service:** Ataques não mitigados sobrecarregam serviços.
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta permite bypass total.

AWS-EFS

- **Spoofing:** Acesso indevido a sistemas de arquivos.
- **Tampering:** Alteração maliciosa de arquivos compartilhados.
- **Repudiation:** Dificuldade em rastrear modificações.
- **Information Disclosure:** Arquivos confidenciais expostos.
- **Denial of Service:** Bloqueio por consumo de IOPS.
- **Elevation of Privilege:** Usuário sem permissão obtém leitura/escrita.

AWS-CloudTrail

- **Spoofing:** Logs forjados por invasores.
- **Tampering:** Alteração ou deleção de trilhas de auditoria.
- **Repudiation:** Falta de integridade em eventos registrados.
- **Information Disclosure:** Exposição de logs com chaves/tokens.
- **Denial of Service:** Sobrecarga por excesso de eventos.
- **Elevation of Privilege:** Usuário malicioso desativa auditoria.

AWS-Region

- **Spoofing:** Tráfego redirecionado para região falsa.
- **Tampering:** Alteração de configuração de replicação.
- **Repudiation:** Logs inconsistentes entre regiões.
- **Information Disclosure:** Exposição de dados replicados.
- **Denial of Service:** Ataques em massa a uma região específica.
- **Elevation of Privilege:** Acesso indevido a recursos inter-regionais.

AWS-Public-subnet

- **Spoofing:** Serviço falso na subnet pública.
- **Tampering:** Alteração de tráfego público.
- **Repudiation:** Logs incompletos de acessos externos.
- **Information Disclosure:** Exposição de portas/serviços desnecessários.
- **Denial of Service:** Sobrecarga em serviços públicos.
- **Elevation of Privilege:** Serviço exposto usado como pivô de ataque.

AWS-CloudWatch

- **Spoofing:** Agente falso envia métricas manipuladas.
- **Tampering:** Alteração de alarmes e dashboards.
- **Repudiation:** Dificuldade em atribuir origem de métricas.
- **Information Disclosure:** Logs contendo dados confidenciais.

- **Denial of Service:** Excesso de métricas gerando custos altos.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum altera alertas críticos.

AWS-Category_Compute

- **Spoofing:** VMs falsas se passando por instâncias legítimas.
- **Tampering:** Alteração da imagem base ou do código implantado.
- **Repudiation:** Falta de registros de execução.
- **Information Disclosure:** Dados em memória ou logs expostos.
- **Denial of Service:** Exaustão de CPU/RAM por workloads maliciosos.
- **Elevation of Privilege:** Exploração para acesso root/admin.

AWS-Cloud-logo

- **Spoofing:** Uso de logotipo para phishing.
- **Tampering:** Alteração não autorizada da identidade visual.
- **Repudiation:** Dificuldade em provar autoria de modificações.
- **Information Disclosure:** Exposição de design interno de marca.
- **Denial of Service:** Uso abusivo para confundir usuários.
- **Elevation of Privilege:** Uso indevido da marca para enganar stakeholders.

AWS-Private_vpc

- **Spoofing:** Invasor imita dispositivo autorizado.
- **Tampering:** Alteração maliciosa nas rotas da VPC.
- **Repudiation:** Logs de tráfego ausentes.
- **Information Disclosure:** Rotas internas expostas.
- **Denial of Service:** Flood de tráfego interno.
- **Elevation of Privilege:** VM comprometida obtém acesso privilegiado.

AWS-Res_Users

- **Spoofing:** Usuário falso se passa por legítimo.
- **Tampering:** Modificação de dados enviados ao sistema.
- **Repudiation:** Negação de ações realizadas.
- **Information Disclosure:** Dados pessoais expostos.
- **Denial of Service:** Tentativas massivas de login.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum ganha acesso de administrador.

AWS-Simple-Email-Service

- **Spoofing:** Envio de e-mails falsos (phishing).

- **Tampering:** Alteração de mensagens em trânsito.
- **Repudiation:** Remetente nega envio de mensagens.
- **Information Disclosure:** Exposição de listas de contatos.
- **Denial of Service:** Flood de envios até bloquear SES.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum envia em nome de domínios restritos.

AWS-Public-subnet

- **Spoofing:** Serviço falso na subnet pública.
- **Tampering:** Alteração de tráfego público.
- **Repudiation:** Logs incompletos de acessos externos.
- **Information Disclosure:** Exposição de portas/serviços desnecessários.
- **Denial of Service:** Sobrecarga em serviços públicos.
- **Elevation of Privilege:** Serviço exposto usado como pivô de ataque.

AWS-Category_Compute

- **Spoofing:** VMs falsas se passando por instâncias legítimas.
- **Tampering:** Alteração da imagem base ou do código implantado.
- **Repudiation:** Falta de registros de execução.
- **Information Disclosure:** Dados em memória ou logs expostos.
- **Denial of Service:** Exaustão de CPU/RAM por workloads maliciosos.
- **Elevation of Privilege:** Exploração para acesso root/admin.

AWS-Category_Compute

- **Spoofing:** VMs falsas se passando por instâncias legítimas.
- **Tampering:** Alteração da imagem base ou do código implantado.
- **Repudiation:** Falta de registros de execução.
- **Information Disclosure:** Dados em memória ou logs expostos.
- **Denial of Service:** Exaustão de CPU/RAM por workloads maliciosos.
- **Elevation of Privilege:** Exploração para acesso root/admin.

AWS-Backup

- **Spoofing:** Acesso indevido fingindo ser um sistema autorizado.
- **Tampering:** Alteração ou exclusão de backups críticos.
- **Repudiation:** Falta de rastreabilidade em operações de restauração.
- **Information Disclosure:** Exposição de dados sensíveis em backups.
- **Denial of Service:** Sobrecarga de processos de backup.
- **Elevation of Privilege:** Usuário comum acessa backups de nível restrito.

AWS-Scaling-group

- **Spoofing:** Instâncias falsas entram no grupo.
- **Tampering:** Alteração de políticas de escalonamento.
- **Repudiation:** Falta de logs de escalonamento.
- **Information Disclosure:** Exposição de métricas sensíveis.
- **Denial of Service:** Escalonamento excessivo consome recursos.
- **Elevation of Privilege:** Política incorreta gera acesso indevido.

AWS-Private-subnet

- **Spoofing:** Máquina maliciosa dentro da subnet privada.
- **Tampering:** Alteração de regras internas.
- **Repudiation:** Falta de registros de tráfego interno.
- **Information Disclosure:** Dados internos expostos sem VPN.
- **Denial of Service:** Exaustão de recursos internos.
- **Elevation of Privilege:** Máquina sem privilégio acessa rede restrita.

AWS-Scaling-group

- **Spoofing:** Instâncias falsas entram no grupo.
- **Tampering:** Alteração de políticas de escalonamento.
- **Repudiation:** Falta de logs de escalonamento.
- **Information Disclosure:** Exposição de métricas sensíveis.
- **Denial of Service:** Escalonamento excessivo consome recursos.
- **Elevation of Privilege:** Política incorreta gera acesso indevido.

AWS-Public-subnet

- **Spoofing:** Serviço falso na subnet pública.
- **Tampering:** Alteração de tráfego público.
- **Repudiation:** Logs incompletos de acessos externos.
- **Information Disclosure:** Exposição de portas/serviços desnecessários.
- **Denial of Service:** Sobrecarga em serviços públicos.
- **Elevation of Privilege:** Serviço exposto usado como pivô de ataque.

AWS-Private-subnet

- **Spoofing:** Máquina maliciosa dentro da subnet privada.
- **Tampering:** Alteração de regras internas.
- **Repudiation:** Falta de registros de tráfego interno.
- **Information Disclosure:** Dados internos expostos sem VPN.

- **Denial of Service:** Exaustão de recursos internos.
- **Elevation of Privilege:** Máquina sem privilégio acessa rede restrita.

AWS-Res_Elastic-Load-Balancing_Application-Load-Balancer

- **Spoofing:** Cliente falso finge ser legítimo.
- **Tampering:** Alteração maliciosa do tráfego roteado.
- **Repudiation:** Falta de logs confiáveis de requisições.
- **Information Disclosure:** Cabeçalhos ou erros expondo dados.
- **Denial of Service:** Ataques volumétricos (DoS/DDoS).
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta permite bypass de regras.

AWS-Category_Compute

- **Spoofing:** VMs falsas se passando por instâncias legítimas.
- **Tampering:** Alteração da imagem base ou do código implantado.
- **Repudiation:** Falta de registros de execução.
- **Information Disclosure:** Dados em memória ou logs expostos.
- **Denial of Service:** Exaustão de CPU/RAM por workloads maliciosos.
- **Elevation of Privilege:** Exploração para acesso root/admin.

AWS-Res_Elastic-Load-Balancing_Application-Load-Balancer

- **Spoofing:** Cliente falso finge ser legítimo.
- **Tampering:** Alteração maliciosa do tráfego roteado.
- **Repudiation:** Falta de logs confiáveis de requisições.
- **Information Disclosure:** Cabeçalhos ou erros expondo dados.
- **Denial of Service:** Ataques volumétricos (DoS/DDoS).
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta permite bypass de regras.

AWS-Res_Elastic-Load-Balancing_Application-Load-Balancer

- **Spoofing:** Cliente falso finge ser legítimo.
- **Tampering:** Alteração maliciosa do tráfego roteado.
- **Repudiation:** Falta de logs confiáveis de requisições.
- **Information Disclosure:** Cabeçalhos ou erros expondo dados.
- **Denial of Service:** Ataques volumétricos (DoS/DDoS).
- **Elevation of Privilege:** Configuração incorreta permite bypass de regras.

AWS-Private-subnet

- **Spoofing:** Máquina maliciosa dentro da subnet privada.

- **Tampering:** Alteração de regras internas.
- **Repudiation:** Falta de registros de tráfego interno.
- **Information Disclosure:** Dados internos expostos sem VPN.
- **Denial of Service:** Exaustão de recursos internos.
- **Elevation of Privilege:** Máquina sem privilégio acessa rede restrita.

AWS-ElastiCache

- **Spoofing:** Cliente falso acessa cache.
- **Tampering:** Alteração de chaves e valores em cache.
- **Repudiation:** Falta de trilhas de auditoria no cache.
- **Information Disclosure:** Dados sensíveis armazenados sem criptografia.
- **Denial of Service:** Exaustão de memória por chaves maliciosas.
- **Elevation of Privilege:** Acesso root ao cluster Redis/Memcached.