

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Migrando um template para o site

Migrando um template para o site

- Acesse o link

<https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/#examples>

- Baixe o arquivo para *public/templates* e em seguida descompacte-o

<https://github.com/twbs/bootstrap/archive/v3.3.7.zip>

Migrando um template para o site

- Copie o conteúdo do arquivo (com os devidos ajustes) `public/templates/bootstrap-3.3.7/docs/examples/navbar/index.html` para `time_to_answer/app/views/layouts/site.html.erb`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>TimeToAnswer</title>
    <%= csrf_meta_tags %>
    <%= csp_meta_tag %>
```

Migrando um template para o site

```
<%= stylesheet_link_tag      'application' %>
<%= stylesheet_link_tag      'site' %>

<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>

  <div class="container">

    <!-- Static navbar -->
    <nav class="navbar navbar-default">
```

Migrando um template para o site

```
<div class="container-fluid">
  <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse"
data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
  </div>
  <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
      <li class="dropdown">
```

Migrando um template para o site

```
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu">
  <li><a href="#">Action</a></li>
  <li><a href="#">Another action</a></li>
  <li><a href="#">Something else here</a></li>
  <li role="separator" class="divider"></li>
  <li class="dropdown-header">Nav header</li>
  <li><a href="#">Separated link</a></li>
  <li><a href="#">One more separated link</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
  <li class="active"><a href="..">Default <span
class="sr-only">(current)</span></a></li>
  <li><a href=" ../navbar-static-top/">Static top</a></li>
```

Migrando um template para o site

```
<li><a href="../../../navbar-fixed-top/">Fixed top</a></li>
</ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div><!--/.container-fluid -->
</nav>

<!-- Main component for a primary marketing message or call to action -->
<div class="jumbotron">
  <%= yield %>
</div>

</div> <!-- /container -->

<%= javascript_include_tag 'application' %>
<%= javascript_include_tag 'site' %>
</body>
</html>
```


Migrando um template para o site

- Altere o arquivo

`time_to_answer/app/assets/stylesheets/site.scss`

```
/*  
  *= require bootstrap/dist/css/bootstrap  
  *= require surface-fix  
  *= require navbar  
  */
```

Migrando um template para o site

- Crie o arquivo

`time_to_answer/lib/assets/stylesheets/surface-fix.css` COM o seguinte conteúdo:

```
@-ms-viewport      { width: device-width; }  
@-o-viewport       { width: device-width; }  
@viewport           { width: device-width; }
```

Migrando um template para o site

- Crie o arquivo `time_to_answer/lib/assets/stylesheets/navbar.css` com o seguinte conteúdo:

```
body {  
  padding-top: 20px;  
  padding-bottom: 20px;  
}  
  
.navbar {  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

Migrando um template para o site

- Crie o arquivo `time_to_answer/app/assets/javascripts/site.coffee` com o seguinte conteúdo:

```
//= require jquery/dist/jquery  
//= require bootstrap/dist/js/bootstrap  
//= require surface-fix
```

Migrando um template para o site

- Crie o arquivo

time_to_answer/lib/assets/javascripts/surface-fix.js com o seguinte conteúdo:

```
(function () {  
  'use strict';  
  
  if (navigator.userAgent.match(/IEMobile\/10\.0/)) {  
    var msViewportStyle = document.createElement('style')  
    msViewportStyle.appendChild(  
      document.createTextNode(  
        '@-ms-viewport{width:auto!important}'  
      )  
    )  
    document.querySelector('head').appendChild(msViewportStyle)  
  }  
})();
```

Migrando um template para o site

- Por fim, adicione os arquivos para serem pré-compilados em `time_to_answer/config/initializers/assets.rb`

```
site.js site.css
```

```
surface-fix.js surface-fix.css
```

```
navbar.css
```