

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Verificando as respostas através de JS

Verificando as respostas através de JS

- Botões do Bootstrap

<https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/#buttons>

Verificando as respostas através de JS

- Ciclo JS em aplicações Rails...

```
<li style="list-style:none;">  
  <%= form.submit "Responder", class:"btn btn-default", id:  
  "submit_#{question.id}" %>  
</li>
```

Verificando as respostas através de JS

- Altere o **app/views/site/answer/question.js.erb**

```
var element = document.getElementById("submit_<%= @answer.question_id%>");

element.classList.remove("btn-default");
element.classList.remove("btn-success");
element.classList.remove("btn-danger");

if (<%= @answer.correct %>) {
  element.classList.add("btn-success");
  $.bootstrapGrowl('Você acertou! \\o/', {
    type: 'success', // (null, 'info', 'danger', 'success')
    align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
    allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the popup.
    stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
  });
  ...
}
```

Verificando as respostas através de JS

- Altere o **app/views/site/answer/question.js.erb**

```
...
} else {
  element.classList.add("btn-danger");
  $.bootstrapGrowl('Você errou! :(', {
    type: 'danger', // (null, 'info', 'danger', 'success')
    align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
    allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the popup.
    stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
  });
}
```