

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Ajustando o cadastro de novos usuários

Ajustando o cadastro de novos usuários

- Altere a view...

app/views/users/registrations/new.html.erb

```
<div>
  <div class="login_wrapper">
    <div class="animate form login_form">
      <section class="login_content">
        <%= form_for(resource, as: resource_name, url: registration_path(resource_name)) do
|f| %>
          <h1>Cadastre-se</h1>
          <div>
            <%= f.email_field :email, autofocus: true, placeholder:"Email",
class:"form-control" %>
          </div>
...

```

Ajustando o cadastro de novos usuários

...

```
<div>  
  <%= f.password_field :password, placeholder:"Senha", class:"form-control" %>  
</div>
```

```
<div>  
  <%= f.password_field :password_confirmation, placeholder:"Confirmação da  
senha", class:"form-control" %>  
</div>
```

```
<div>  
  <%= f.submit "Entrar", class:"btn btn-default submit", style:"float: none;  
margin-left: 0px; width: 70%;" %>  
</div>
```

...

Ajustando o cadastro de novos usuários

...

```
<div class="clearfix"></div>
<div class="separator"></div>
<% end %>
</section>
</div>
</div>
</div>
```

Ajustando o cadastro de novos usuários

- Verifique como identificar os erros no cadastro...

https://github.com/plataformatec/devise/wiki/Override-devise_error_messages!-for-views

Ajustando o cadastro de novos usuários

- Altere o layout...

app/views/layouts/user_devise.html.erb

```
<% unless resource.errors.empty? %>
  <% resource.errors.full_messages.each do |msg| %>
    <%= javascript_tag do %>
      $.bootstrapGrowl('<%= msg %>', {
        type: 'danger', // (null, 'info', 'danger', 'success')
        align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
        allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the popup.
        stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
      });
    <% end %>
  <% end %>
<% end %>
```