

TIG



# INVERSORA FT - 250 TIG



220V Monofásico - **CÓD. 2804**

## DADOS TÉCNICOS

Peso Embalado (KG)	10 kg
Faixa de Regulagem(Amp)	<b>TIG:10-250A MMA: 20-250A</b>
Fator de Trabalho(Amp)	<b>250 Amp. a 60% 194 Amp. a 100%</b>
Eletrodo Recomendado	<b>1,60mm até 4,00mm</b>
Dimensões(L x C x A)	<b>265mm x 455mm x 330mm</b>
Tensão de Alimentação	<b>220V Monofásico(+/- 15%) 60 Hz</b>
Fator de Potência	<b>0,93</b>
Consumo kVA	<b>8,1 kVA</b>
Grau de Proteção	<b>IP 21</b>

## ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE GÁS  
ARGÔNIO E MISTURAS



MÁSCARA AUTOMÁTICA



## ITENS INCLUSOS

CABO GARRA  
NEGATIVO



CABO  
PORTA ELETRODO



TOCHA TIG SR26



## CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).

**250**

AMPERÍMETRO  
DIGITAL

**ECONOMIA  
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**TIG DC**

ELETRODO MMA



PORTÁTIL



TIG COM  
ALTA FREQUÊNCIA



PÓS VAZÃO  
GÁS



2T/4T TOQUES

**TENSÃO**  
60 Volts

**VAZIO**

## EXTENSÃO INDICADA

→ 3 X 4,00MM ATÉ 10 METROS

→ 3 X 6,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS