

CUT



CORTE PLASMA FP - 65 CUT



220V. MONOFÁSICA - **CÓD. 2808**

CARACTERÍSTICAS

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de Corte	10mm – Separação a 125mm/min. 08mm – Corte a 250mm/min.
Peso Embalado (kg)	10 KG
Faixa de Regulagem(Amp)	10A/80V – 65A/105V
Fator de Trabalho(Amp)	65 Amp. a 60% / 48 Amp. a 100%
Dimensões(L x C x A)	265mm x 455mm x 333mm
Tensão de Alimentação	220V 1PH (+/- 15%)
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	11 kVA
Grau de Proteção	IP 21

- Máquina de Corte em Metal a Plasma;
- Regulador de Pressão do Ar com Manômetro
- Ajuste fino da corrente;
- Abertura de arco por arco-piloto;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).
- Função 2T/4T Toques do Gatilho
- Função Teste de passagem do Ar

ITENS OPCIONAIS

Filtro Purificador de Ar
Comprimido com Purgador
Automático Ferrasoldas.

ITENS INCLUSOS

CABO GARRA
NEGATIVO



TOCHA CUT P80



EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4,00MM ATÉ 10 METROS
- 3 X 6,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS

REDE DE AR INDICADA

- COMPRESSOR 20 PÉS
- MANGUEIRA DE 3/8"
- PRESSÃO DINÂMICA: 4-5 BAR