

# Avaliação de Predição de Desvios no HeapSort em RISC-V com o Simulador gem5

Matheus H. R. da Costa<sup>1</sup>, Lucas S. Schuch<sup>1</sup>, Kassiara R. Bosing<sup>1</sup>,  
Jean C. C. Gondorek<sup>1</sup>, Jonathan G. Correa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)  
Chapecó – SC – Brasil

{matheus.dacosta, lucas.schuch, kassara.bosing}@estudante.uffs.edu.br

{jean.gondorek, jonathan.correa}@estudante.uffs.edu.br

**Abstract.** *This work evaluates branch prediction techniques on a HeapSort algorithm implemented in RISC-V assembly and simulated with gem5. As required by the assigned topic, two predictors — LocalBP (local, simple) and BiModeBP (global bi-mode) — are compared on an in-order (TIMING) pipeline, measuring the total number of evaluated branches and misprediction counts extracted from stats.json. With an identical set of evaluated branches, BiModeBP reduces mispredictions by about 38% (and 45% on the data-dependent DirectCond branches of heapify), improving prediction accuracy where purely local predictors struggle.*

**Resumo.** *Este trabalho avalia técnicas de predição de desvios no HeapSort implementado em assembly RISC-V e simulado no gem5. Conforme o tópico escolhido, dois preditores — LocalBP (local simples) e BiModeBP (bi-mode global) — são comparados em pipeline em-ordem (TIMING), medindo o total de desvios avaliados e a quantidade de predições incorretas extraídas de stats.json. Com o mesmo conjunto de desvios avaliados, o BiModeBP reduz as predições erradas em cerca de 38% (e 45% nos desvios condicionais diretos DirectCond da rotina heapify), melhorando a precisão onde preditores puramente locais têm dificuldade.*

## 1. Introdução

No Trabalho 1 da disciplina de Organização de Computadores, validou-se a corretude funcional de um HeapSort em RISC-V utilizando simuladores instrucionais (Venus). Neste trabalho, o mesmo algoritmo é analisado sob a ótica de microarquitetura com o simulador de ciclo de clock gem5 [Binkert et al. 2011], conforme especificação da atividade [Curso de Ciência da Computação – UFFS 2026].

O tópico escolhido é **Predição de Desvios** (tópico 2): comparar LocalBP com BiModeBP [Lee and Chang 1997], ambos no modelo *em-ordem* (TIMING), conforme exigido pelo enunciado, medindo o total de desvios avaliados e a quantidade de erros de predição. O HeapSort apresenta laços regulares e desvios dependentes de dados em heapify, sendo um caso de estudo adequado.

## 2. Fundamentação Teórica

### 2.1. Predição de desvios

Em pipelines com múltiplos estágios, instruções de desvio condicional exigem que o processador preveja o próximo endereço de execução antes que a condição seja resolvida [Hennessy and Patterson 2017]. Predições incorretas geram *bubbles*: ciclos perdidos enquanto o pipeline é refeito a partir do endereço correto. O **LocalBP** mantém um histórico de desvios por endereço de instrução (PC); é eficiente quando o mesmo PC tem comportamento estável, mas sofre com *aliasing* entre PCs distintos. O **BiModeBP** combina um preditor local com escolha por PC e um preditor global, separando padrões predominantemente taken e not-taken, o que reduz o *aliasing* em código com mistura de laços e comparações.

### 2.2. Desvios no HeapSort

O HeapSort implementado utiliza *min-heap* e produz ordenação decrescente *in-place*. Os pontos críticos de desvio são:

- **Laços regulares:** `build_loop` e `extract_loop` executam comparações de contador (`blt/ble`) com padrão previsível.
- **Comparações em `heapify`:** instruções `blt` comparam valores do vetor; o resultado depende dos **dados**, dificultando preditores puramente locais.
- **Chamadas recursivas:** `jal/ret` geram desvios de chamada/retorno, geralmente bem previstos pela Return Address Stack (RAS).

## 3. Metodologia

### 3.1. Ambiente e compilação

O código assembly `heapSort_original.s` foi adaptado do Trabalho 1 para a sintaxe GCC, com ponto de entrada `main`, uso de `printf` e alocação via `malloc`. A compilação gera binário estático exigido pelo `gem5`:

```
riscv64-linux-gnu-gcc -static heapSort_original.s \
-o heapSort_original.riscv
```

As simulações foram executadas em ambiente Docker com `gem5 (gem5.opt)` e o script `inorder.py`. Todos os cenários usam a CPU `CPUTypes.TIMING` (pipeline em-ordem) com cache L1 de 32 kB, L2 de 256 kB, memória DDR3 de 1 GB e clock de 3 GHz; a comparação entre preditores de desvio (`LocalBP` vs. `BiModeBP`) mantém os demais parâmetros de hardware idênticos entre os dois cenários.

### 3.2. Geração assistida das simulações

Pedimos a um modelo de LLM que reescrevesse `inorder.py` aceitando, via `argparse`, CPU, preditor de desvio, clock, caches L1/L2, hierarquia, núcleos e memória, parametrização usada para fixar os valores padrão (CPU `TIMING`, 3 GHz, L1 32 kB, L2 256 kB, DDR3 1 GB) na comparação dos preditores. Executamos a comparação com o vetor padrão ( $n = 6$ ) e, para validar o comportamento em escala maior, também com  $n = 100.000$  elementos, gerado pela IA em assembly puro a partir de `heapSort_gem5.s`; ambas as execuções usam os mesmos valores padrão do `inorder.py`.

### 3.3. Cenários experimentais

Dois cenários foram comparados mantendo-se idênticos os demais parâmetros de hardware:

- **Cenário A:** LocalBP — preditor local simples.
- **Cenário B:** BiModeBP — preditor bi-mode global.

O vetor de entrada padrão contém  $n = 6$  elementos ( $\{12, 11, 13, 5, 6, 7\}$ ). Complementarmente, executou-se a mesma comparação com  $n = 100\,000$  elementos, também na CPU TIMING a 3 GHz, para validar o comportamento em escala maior.

### 3.4. Métricas coletadas

As estatísticas foram extraídas do arquivo `m5out/stats.json` gerado após cada simulação, com foco nas métricas exigidas pelo enunciado:

- `branchPred.BTBLookups` — total de desvios condicionais avaliados;
- `branchPred.condIncorrect` — predições incorretas;
- `simTicks` — tempo total de simulação;
- IPC, calculado como `simInsts / core_numCycles`.

A taxa de erro global foi calculada como `taxa = condIncorrect/lookups`, ou seja, predições incorretas sobre o total de desvios avaliados. Todas as métricas de `branchPred` (Figuras 1 e 2) e a Tabela 1 usam a CPU em-ordem (TIMING), conforme o tópico 2 do enunciado.

## 4. Resultados

### 4.1. Cenário baseline (3 GHz, pipeline em-ordem)

A entrega parcial confirmou a execução correta do binário no gem5. A Tabela 1 resume as métricas do cenário baseline com CPU em-ordem a 3 GHz.

**Tabela 1. Métricas do cenário baseline (CPU em-ordem, 3 GHz,  $n = 6$ )**


| Métrica                                        | Valor            |
|------------------------------------------------|------------------|
| <code>simTicks</code>                          | 106.596.297      |
| IPC                                            | 0,395            |
| Instruções simuladas ( <code>simInsts</code> ) | 126.371          |
| Misses L1D                                     | 548 (taxa 1,95%) |

### 4.2. Comparação LocalBP vs. BiModeBP (pipeline em-ordem)

A Figura 1 apresenta a comparação direta entre os dois preditores na CPU TIMING, com  $n = 6$ . Como o pipeline em-ordem efetiva os mesmos desvios independentemente do preditor, o total de desvios avaliados (`lookups`) é idêntico nos dois cenários (30.992); o que muda é a quantidade de erros.

O BiModeBP reduziu substancialmente as predições incorretas (**38,1%** a menos que o LocalBP), especialmente nos desvios condicionais diretos (`beq/blt`, **45,4%** a menos), que correspondem às comparações em `heapify` e aos laços de construção e extração do *heap*.

### LocalBP vs. BiModeBP — pipeline em-ordem (TIMING, n=6)



**Figura 1. Comparação dos preditores em pipeline em-ordem (TIMING,  $n = 6$ ): quantidade de erros (esq.) e taxas de erro (dir.).**

Apesar da redução expressiva nas predições incorretas, o `simTicks` é *idêntico* entre os dois preditores ( $\approx 106,6$  milhões): o modelo em-ordem do `gem5` mede corretamente quantos erros ocorrem, mas não aplica penalidade de ciclos por *misprediction* no tempo simulado.


#### 4.3. Efeito de escala (n=100.000)

Para checar se o padrão observado em  $n = 6$  se mantém em escala maior, repetimos a comparação com  $n = 100.000$  na mesma CPU TIMING. A Figura 2 mostra a taxa de erro global nas duas escalas: o BiModeBP reduz a taxa de erro em ambas (**38,1%** em  $n = 6$  e **24,9%** em  $n = 100.000$ ), e o `simTicks` permanece idêntico entre preditores também em  $n = 100.000$ , confirmando que o efeito é específico do modelo em-ordem, não do tamanho da entrada.

## 5. Discussão

Os laços `build_loop` e `extract_loop` possuem comportamento de desvio estável, sendo bem servidos por ambos os preditores. Já em `heapify`, cada nó executa até duas comparações `blt` cujo resultado depende dos valores no vetor; o mesmo endereço de instrução é reexecutado com resultados distintos a cada chamada recursiva, o que eleva `condIncorrect` no LocalBP. O BiModeBP mitiga esse efeito ao separar históricos taken/not-taken e empregar informação global, reduzindo a taxa de erro em `DirectCond` de 6,46% para 3,52%.

A medição em-ordem responde diretamente ao tópico (quantos desvios e quantos erros), mas não captura o custo desses erros em tempo: o pipeline TIMING do `gem5` não modela a penalidade de *misprediction*, por isso o `simTicks` é idêntico entre os preditores tanto em  $n = 6$  quanto em  $n = 100.000$ . Conclui-se que, neste modelo, a vantagem do BiModeBP se manifesta em *precisão* (menos erros), não em tempo de execução simulado.



**Figura 2. Taxa de erro global ( $\text{condIncorrect}/\text{lookups}$ ) em pipeline em-ordem,  $n = 6$  vs.  $n = 100.000$ .**

## 6. Conclusão

Para o HeapSort em RISC-V simulado no gem5 em pipeline em-ordem, o preditor **BiModeBP** adapta-se melhor que o **LocalBP**. A redução de 38,1% nas previsões incorretas (45,4% nos desvios condicionais diretos) decorre da maior precisão nos desvios de `heapify`, onde comparações dependentes de dados desafiam preditores puramente locais. Esse ganho de precisão se mantém em  $n = 100.000$  (redução de 24,9%), mas não se traduz em tempo de simulação no modelo `TIMING`, que não penaliza *mispredictions* em ciclos. Recomenda-se o BiModeBP para cargas com padrão misto de laços regulares e comparações data-dependent; como trabalho futuro, sugere-se repetir a comparação em pipeline fora de ordem para observar o efeito da predição sobre o tempo de execução.

## Declaração de uso de IA

Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas na reescrita de `inorder.py` e do HeapSort em escala (`heapSort_100k.s`) e na revisão textual deste relatório, conforme descrito na Seção 3.2. A interpretação dos resultados, a execução dos experimentos e a análise microarquitetural são de responsabilidade dos autores.

## Referências

Binkert, N., Beckmann, B., Black, G., Reinhardt, S. K., Saidi, A., Basu, A., Beck, J., Hower, D. R., Raymond, C. H., Wood, D. A., et al. (2011). The gem5 simulator. In *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, volume 39, pages 1–7.

Curso de Ciência da Computação – UFFS (2026). Avaliação de microarquitetura RISC-V com o simulador gem5. Trabalho 2 da disciplina Organização de Computadores.

Hennessy, J. L. and Patterson, D. A. (2017). *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann, 6th edition.

Lee, C.-C. and Chang, P. P. (1997). Bi-mode branch prediction. In *Proceedings of the 24th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, pages 4–13.

## A. Comandos de compilação e simulação

```
# Compilar o binario estatico RISC-V
riscv64-linux-gnu-gcc -static heapSort_original.s \
    -o heapSort_original.riscv

# Simular no gem5 (CPU em-ordem, baseline)
./gem5/build/RISCV/gem5.opt src/models/inorder.py \
    --binary src/heapSort_original.riscv

# Extrair metricas relevantes
grep -E "simTicks|ipc|branchPred" m5out/stats.json
```

## B. Trecho de assembly com desvios críticos

```
check_left:
    ...
    blt t4, t6, set_left_min    # comparar filho esquerdo
    j check_right
check_swap:
    beq s3, a2, done_heapify    # precisa trocar?
    ...
    jal ra, heapify             # recursao
build_loop:
    blt s3, zero, build_done    # laço de construcao
extract_loop:
    ble s4, zero, extract_done  # laço de extracao
```