

Manual Completo de Propriedades CSS

Este manual detalha as propriedades CSS encontradas no arquivo fornecido, explicando sua função e fornecendo exemplos práticos de uso.

1. Seletores Universais e Resets (*, body)

Propriedades de Reset (*)

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>margin</u>	<u>0</u>	Define a margem externa de um elemento. Usado aqui para remover a margem padrão de todos os elementos, garantindo consistência entre navegadores.	<u>margin: 0;</u> remove a margem de todos os lados.
<u>padding</u>	<u>0</u>	Define o preenchimento interno de um elemento. Usado aqui para remover o preenchimento padrão de todos os elementos.	<u>padding: 0;</u> remove o preenchimento de todos os lados.
<u>box-sizing</u>	<u>border-box</u>	Altera como a largura e altura de um elemento são calculadas. Com <u>border-box</u> , o <u>padding</u> e a <u>border</u> não aumentam o tamanho total do elemento, facilitando o layout.	<u>box-sizing: border-box;</u> faz com que <u>width: 100px;</u> inclua o preenchimento e a borda.

Propriedades do Corpo da Página (body)

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>font-family</u>	' <u>Segoe UI</u> ', <u>Tahoma</u> , <u>Geneva</u> , <u>Verdana</u> , sans-serif	Define a família de fontes a ser usada para o texto. A lista fornece fontes alternativas (fallback) caso a primeira não esteja disponível.	<u>font-family: Arial, sans-serif;</u> define Arial como fonte principal.
<u>line-height</u>	<u>1.6</u>	Define a altura das linhas do texto. Um valor de <u>1.6</u> (sem unidade) é um multiplicador do tamanho da fonte, melhorando a legibilidade .	<u>line-height: 1.5;</u> aumenta o espaçamento entre as linhas em 50%.
<u>color</u>	<u>#333</u>	Define a cor do texto. <u>#333</u> é um tom de cinza escuro, comum para o texto principal.	<u>color: #ff0000;</u> define a cor do texto como vermelho.

2. Layout e Posicionamento

Propriedades de Posicionamento e Dimensão

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>width</u>	<u>100%</u>	Define a largura de um elemento. Usado no <u>header</u> para garantir que ele ocupe toda a largura da viewport .	<u>width: 500px;</u> define uma largura fixa de 500 pixels.
<u>max-width</u>	<u>1200px, 800px, 250px</u>	Define a largura máxima que um elemento pode ter. É crucial para design responsivo , impedindo que o conteúdo se estique demais em telas grandes.	<u>max-width: 960px;</u> limita a largura do conteúdo principal.
<u>height</u>	<u>100vh</u>	Define a altura de um elemento. <u>100vh</u> significa 100% da altura da viewport (janela de visualização), comumente usado para seções "Hero".	<u>height: 50%;</u> define a altura como 50% do elemento pai.
<u>position</u>	<u>fixed, relative, absolute</u>	Especifica o tipo de método de posicionamento usado para um elemento. <u>fixed</u> (cabeçalho) o mantém fixo na tela mesmo ao rolar. <u>relative</u> e <u>absolute</u> são usados em botões para posicionamento de elementos internos.	<u>position: static;</u> é o comportamento padrão (não posicionado).
<u>top</u>	<u>0</u>	Define a posição do elemento a partir do topo do seu contêiner posicionado. Usado no <u>header</u> com <u>position: fixed</u> para fixá-lo no topo .	<u>top: 20px;</u> move o elemento 20 pixels para baixo a partir do topo.
<u>z-index</u>	<u>1000</u>	Define a ordem de empilhamento de um elemento posicionado. Elementos com maior <u>z-index</u> aparecem na frente de outros.	<u>z-index: 1;</u> garante que o elemento esteja acima do padrão.
<u>margin</u>	<u>0 auto, 0 2rem, 1rem 0, 2rem, 3rem</u>	Usado para criar espaço ao redor de elementos. O valor <u>0 auto</u> é o mais importante, pois centraliza um elemento de bloco horizontalmente (se tiver um <u>max-width</u> definido).	<u>margin: 10px 20px;</u> define 10px de margem superior/inferior e 20px esquerda/direita.
<u>padding</u>	<u>1rem 0, 0 2rem, 8rem 2rem 4rem, 2rem, 1.5rem, 0.75rem 1rem</u>	Usado para criar espaço interno dentro de um elemento.	<u>padding: 10px;</u> define 10px de preenchimento em todos os lados.
<u>flex</u>	<u>1 1 200px</u>	Propriedade abreviada para <u>flex-grow</u> , <u>flex-shrink</u> e <u>flex-basis</u> . Usado em botões para definir como eles crecem, encolhem e qual seu tamanho base em um contêiner flexível.	<u>flex: 0 0 100px;</u> define um elemento com 100px de largura que não cresce nem encolhe.

Propriedades Flexbox (display: flex)

Estas propriedades são usadas em conjunto com display: flex para criar layouts flexíveis.

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>display</u>	<u>flex</u> , <u>block</u> , <u>none</u>	Define o tipo de caixa de exibição. <u>flex</u> transforma o elemento em um contêiner flexível , permitindo o uso das propriedades Flexbox. <u>block</u> (padrão para <u>label</u>) faz com que o elemento ocupe toda a largura disponível. <u>none</u> (em <u>success-message</u>) oculta o elemento .	<u>display: inline-block</u> ; permite que o elemento flua na linha, mas aceite largura e altura.
<u>justify-content</u>	<u>space-between</u> , <u>center</u>	Alinha os itens flexíveis ao longo do eixo principal (horizontal por padrão). <u>space-between</u> distribui o espaço uniformemente entre os itens. <u>center</u> centraliza os itens.	<u>justify-content: flex-end</u> ; alinha os itens ao final do contêiner.
<u>align-items</u>	<u>center</u>	Alinha os itens flexíveis ao longo do eixo transversal (vertical por padrão). Usado para centralizar itens verticalmente.	<u>align-items: flex-start</u> ; alinha os itens ao início do contêiner.
<u>flex-direction</u>	<u>row</u>	Define a direção do eixo principal. <u>row</u> (padrão) organiza os itens horizontalmente .	<u>flex-direction: column</u> ; organiza os itens verticalmente.
<u>gap</u>	<u>2rem</u> , <u>1.5rem</u>	Define o espaçamento (gap) entre as linhas e colunas dentro do contêiner flexível.	<u>gap: 10px</u> ; adiciona 10px de espaço entre os itens flexíveis.
<u>flex-wrap</u>	<u>wrap</u>	Define se os itens flexíveis devem quebrar para a próxima linha. <u>wrap</u> permite que os itens quebrem quando não há espaço suficiente, essencial para responsividade.	<u>flex-wrap: nowrap</u> ; (padrão) mantém todos os itens em uma única linha.

3. Estilização de Texto e Cores

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>background</u>	<u>linear-gradient(...)</u> , <u>#667eea</u> , <u>#764ba2</u> , <u>#f5f5f5</u>	Define o plano de fundo de um elemento. Pode ser uma cor, uma imagem ou, como no arquivo, um gradiente linear para criar transições de cor suaves.	<u>background: #000000</u> ; define o fundo como preto.
<u>background-size</u>	<u>cover</u>	Define o tamanho da imagem de fundo. <u>cover</u> garante que a imagem cubra toda a área do contêiner , cortando as bordas se necessário.	<u>background-size: contain</u> ; garante que a imagem inteira seja visível.

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>background-position</u>	<u>center</u>	Define a posição inicial da imagem de fundo. <u>center</u> centraliza a imagem no contêiner.	<u>background-position: top left</u> ; posiciona a imagem no canto superior esquerdo.
<u>font-size</u>	<u>1.5rem</u> , <u>3.5rem</u> , <u>1.3rem</u> , <u>1.2rem</u> , <u>1rem</u>	Define o tamanho da fonte. <u>rem</u> (root em) é uma unidade relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz (<html>), ideal para escalabilidade e acessibilidade .	<u>font-size: 16px</u> ; define um tamanho fixo de 16 pixels.
<u>font-weight</u>	<u>bold</u> , <u>500</u>	Define a espessura da fonte. <u>bold</u> é o equivalente a <u>700</u> . <u>500</u> é um peso médio.	<u>font-weight: lighter</u> ; define uma espessura mais leve que o normal.
<u>text-align</u>	<u>center</u>	Alinha o conteúdo em linha (texto e imagens) dentro de um elemento de bloco. O exemplo do usuário: <u>text-align: center</u> ; centraliza o texto.	<u>text-align: left</u> ; alinha o texto à esquerda (padrão).
<u>text-decoration</u>	<u>none</u>	Define a decoração do texto. <u>none</u> é comumente usado para remover o sublinhado padrão de links (<a>).	<u>text-decoration: underline</u> ; adiciona um sublinhado.
<u>text-shadow</u>	<u>2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3)</u>	Adiciona uma sombra ao texto. Os valores são: deslocamento horizontal, deslocamento vertical, raio do desfoque e cor da sombra.	<u>text-shadow: 1px 1px 2px black</u> ; adiciona uma sombra preta simples.
<u>list-style</u>	<u>none</u>	Define o marcador da lista. <u>none</u> é usado para remover os marcadores padrão (bolinhas, números) de listas.	<u>list-style: square</u> ; usa um quadrado como marcador.
<u>opacity</u>	<u>0.8</u> , <u>1</u>	Define o nível de opacidade (transparência) de um elemento. Um valor de <u>0.8</u> o torna 80% opaco (20% transparente).	<u>opacity: 0.5</u> ; torna o elemento 50% transparente.

4. Efeitos Visuais e Interação

Propriedades de Borda e Sombra

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>border-radius</u>	<u>50px</u> , <u>8px</u> , <u>6px</u>	Define o raio dos cantos do elemento, arredondando-os. Valores maiores criam cantos mais redondos.	<u>border-radius: 5px</u> ; cria cantos levemente arredondados.

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>border</u>	<u>none</u> , <u>1px solid #ccc</u>	Define a borda ao redor de um elemento. A abreviação inclui espessura, estilo e cor. <u>none</u> é usado para remover a borda padrão de botões/campos.	<u>border: 2px dashed red;</u> cria uma borda tracejada vermelha de 2 pixels.
<u>box-shadow</u>	<u>0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1)</u> , <u>0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2)</u> , <u>0 10px 25px rgba(0,0,0,0.3)</u>	Adiciona uma sombra ao redor do quadro do elemento. Os valores controlam o deslocamento, o raio do desfoque e a cor.	<u>box-shadow: 0 4px 8px #999;</u> cria uma sombra suave e cinza.

Propriedades de Transição e Transformação

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>transition</u>	<u>opacity 0.3s</u> , <u>all 0.3s ease</u> , <u>all 0.5s ease</u>	Permite que as mudanças nas propriedades CSS ocorram suavemente ao longo de um período. Os valores definem qual propriedade será animada, a duração e a função de temporização (<u>ease</u>).	<u>transition: background-color 1s;</u> anima a mudança de cor de fundo por 1 segundo.
<u>cursor</u>	<u>pointer</u>	Define o tipo de cursor do mouse a ser exibido quando o ponteiro está sobre um elemento. <u>pointer</u> (mãozinha) é usado para indicar que o elemento é clicável .	<u>cursor: default;</u> (padrão) exibe a seta.
<u>overflow</u>	<u>hidden</u>	Define o que acontece com o conteúdo que excede as dimensões de um elemento. <u>hidden</u> corta o conteúdo excedente . Usado em botões para controlar o efeito de brilho interno.	<u>overflow: scroll;</u> adiciona barras de rolagem se o conteúdo exceder.
<u>transform</u>	<u>translateY(-3px)</u> , <u>scale(1.05)</u> , <u>rotate(45deg)</u>	Aplica transformações 2D ou 3D a um elemento. <u>translateY</u> move o elemento verticalmente, e <u>scale</u> o redimensiona. Usado no <u>:hover</u> para criar um efeito de "levantar" em botões.	<u>transform: rotate(90deg);</u> gira o elemento 90 graus.
<u>content</u>	<u>"</u> <u>-</u>	Usado com os pseudo-elementos <u>::before</u> e <u>::after</u> para inserir conteúdo (geralmente vazio) antes ou depois do conteúdo real de um elemento.	<u>content: "Novo!";</u> insere o texto "Novo!" antes do elemento.

5. Animações

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>animation</u>	<u>fadeInUp 1s ease-out</u>	Propriedade abreviada para configurar uma animação. Os valores definem o nome da animação (<u>fadeInUp</u>), sua duração (<u>1s</u>) e a função de temporização (<u>ease-out</u>).	<u>animation: slideIn 2s infinite alternate;</u> executa a animação <u>slideIn</u> indefinidamente.
<u>@keyframes</u>	<u>fadeInUp</u> (implícito)	Regra especial que define os estilos de uma animação em pontos específicos (quadros-chave) durante sua duração.	<u>@keyframes bounce { 0% { transform: translateY(0); } 100% { transform: translateY(-10px); } }</u> define uma animação de salto.

6. Formulários

Propriedade	Valor(es) no Arquivo	Descrição	Exemplo Prático
<u>border</u>	<u>1px solid #ccc</u>	Define a borda de elementos de formulário (<u>fieldset</u> , <u>input</u>).	<u>border: none;</u> remove a borda.
<u>width</u>	<u>100%</u>	Usado em campos de entrada (<u>input</u> , <u>select</u> , <u>textarea</u>) para garantir que eles ocupem toda a largura do seu contêiner.	<u>width: 50%;</u> faz com que o campo ocupe metade da largura.
<u>display</u>	<u>block</u>	Usado em <u>label</u> para garantir que ele seja um elemento de bloco, forçando-o a ocupar uma linha inteira e permitindo a definição de <u>margin</u> e <u>padding</u> .	<u>display: inline;</u> (padrão para <u>label</u>) faz com que ocupe apenas o espaço necessário.

Exemplo Detalhado: text-align: center;

A propriedade text-align é fundamental para o alinhamento de conteúdo.

Uso e Função

A propriedade text-align define o alinhamento horizontal do **conteúdo em linha** (como texto, links e imagens) dentro de um elemento de **bloco** (como div, p, h1).

Propriedade	Valor	Efeito
<u>text-align</u>	<u>center</u>	Centraliza o texto e outros elementos em linha.
<u>text-align</u>	<u>left</u>	Alinha o texto à esquerda (padrão na maioria dos navegadores).
<u>text-align</u>	<u>right</u>	Alinha o texto à direita.
<u>text-align</u>	<u>justify</u>	Estica as linhas de texto para que cada linha tenha a mesma largura, exceto a última.

Exemplo do Arquivo

No arquivo CSS fornecido, text-align: center; é usado em diversos seletores:

1 .hero (Linha 87):

```
.hero {

    /* ... outras propriedades ... */
    text-align: center; /* Centraliza o texto e o conteúdo dentro da seção Hero */
    color: white;
    margin-top: 70px;

}
```

2 **Resultado:** O título (h1), o parágrafo (p) e os botões (que são elementos em linha ou em linha-bloco) dentro da seção .hero são centralizados horizontalmente.

3 .hero-page (Linha 96):

```
.hero-page {

    /* ... outras propriedades ... */
    padding: 8rem 2rem 4rem;
    text-align: center; /* Centraliza o texto e o conteúdo dentro da página Hero */
    color: white;
    margin-top: 70px;

}
```

4 **Resultado:** Similar ao .hero, centraliza o texto do cabeçalho de páginas internas.

5 .btn-primary, .btn-secondary (Linha 150):

```
.btn-primary, .btn-secondary {
```

```
/* ... outras propriedades ... */  
overflow: hidden;  
text-align: center; /* Garante que o texto dentro do botão seja centralizado */
```

```
}
```

6 **Resultado:** O texto do rótulo do botão é centralizado dentro da área do botão.

7 **.success-message (Linha 234):**

```
.success-message {
```

```
/* ... outras propriedades ... */  
color: green;  
font-weight: bold;  
text-align: center; /* Centraliza a mensagem de sucesso */
```

```
}
```

8 **Resultado:** A mensagem de sucesso é centralizada na tela.

9 **footer (Linha 239):**

```
footer {
```

```
text-align: center; /* Centraliza o texto de rodapé (direitos autorais, links, etc.) */  
padding: 2rem;  
background: #f5f5f5;  
margin-top: 3rem;
```

```
}
```

10 **Resultado:** Todo o texto e conteúdo em linha dentro do rodapé são centralizados.

Nota Importante: Para centralizar um **elemento de bloco** (como um `div` ou `p`) que possui uma largura definida (`width` ou `max-width`), você deve usar `margin: 0 auto;`, como visto nas propriedades da `nav` e `.hero-content`. O `text-align: center;` só afeta o conteúdo *dentro* do elemento, não o elemento em si.