

Manual de Referência do Código JavaScript

Este manual detalha as funções e a lógica de programação presentes no seu código JavaScript, explicando o propósito de cada seção e como elas interagem com a página web.

1. Funções de Navegação e Interação do Usuário

Esta seção é responsável por melhorar a experiência de navegação e a responsividade do site.

1.1. Menu Mobile (toggleMenu)

Função	Propósito	Conceitos Chave
<u>toggleMenu()</u>	Alterna a visibilidade do menu de navegação em dispositivos móveis.	<u>document.getElementById()</u> : Seleciona o elemento HTML com o ID 'navMenu'. <u>classList.toggle('active')</u> : Adiciona a classe CSS 'active' se ela não estiver presente, ou a remove se estiver. É o mecanismo que o CSS usa para mostrar/esconder o menu.

1.2. Scroll Suave (scrollToSection)

Função	Propósito	Conceitos Chave
<u>scrollToSection(sectionId)</u>	Mover a página suavemente para uma seção específica após o clique em um link de navegação.	<u>section.offsetTop</u> : Obtém a posição vertical do elemento em relação ao topo do documento. <u>headerHeight</u> : Subtrai a altura do cabeçalho fixo (70px) para que a seção não fique escondida atrás dele. <u>window.scrollTo({ behavior: 'smooth' })</u> : Realiza a rolagem suave.

2. Gerenciamento de Formulário e Dados

Esta é a parte central do código, responsável por coletar dados do formulário, armazená-los e exibi-los.

2.1. Manipulação de Envio (handleSubmit)

Função	Propósito	Conceitos Chave
<u>handleSubmit(event)</u>	Processa o envio do formulário de voluntariado, desde a validação até o armazenamento dos dados.	<u>event.preventDefault()</u> : Impede o comportamento padrão do formulário (que seria recarregar a página). Coleta de Dados : Usa <u>form.nome.value.trim()</u> para pegar os valores dos campos e remover espaços em branco desnecessários. localStorage : Usa <u>JSON.parse</u> e <u>JSON.stringify</u> para salvar e recuperar o array de voluntários no armazenamento local do navegador. <u>setTimeout</u> : Agenda o reset do formulário (2 segundos) e o desaparecimento da mensagem de sucesso (5 segundos).

2.2. Exibição da Tabela (exibirVoluntarios)

Função	Propósito	Conceitos Chave
<u>exibirVoluntarios()</u>	Carrega os dados de voluntários do <u>localStorage</u> e os insere em uma tabela HTML na página.	<code>`\${localStorage.getItem('voluntarios')}</code>

3. Efeitos Visuais e Animações

Esta seção adiciona dinamismo à página, controlando como os elementos aparecem ao rolar a página.

3.1. Inicialização de Animações (DOMContentLoaded)

Evento	Propósito	Conceitos Chave
<u>document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...)</u>	Garante que o código seja executado somente depois que o HTML da página estiver completamente carregado.	<u>querySelectorAll('.card, .project-card')</u> : Seleciona todos os elementos que têm a classe <u>card</u> ou <u>project-card</u> . Estilo Inicial : Define a <u>opacity</u> (opacidade) como <u>0</u> (invisível) e o <u>transform</u> para <u>translateY(30px)</u> (30 pixels para baixo), preparando-os para a animação de entrada.

3.2. Animação ao Scroll (window.addEventListener('scroll', ...))

Evento	Propósito	Conceitos Chave
<u>window.addEventListener('scroll', ...)</u>	Monitora a rolagem da página para acionar a animação de entrada dos elementos quando eles se tornam visíveis.	<u>card.getBoundingClientRect().top</u> : Calcula a posição do topo do elemento em relação ao topo da janela de visualização (viewport). Lógica de Visibilidade : Se o topo do cartão estiver a menos de <u>100px</u> da parte inferior da janela (<u>windowHeight - 100</u>), ele é considerado visível. Animação : Altera a <u>opacity</u> para <u>1</u> e o <u>transform</u> para <u>translateY(0)</u> , fazendo com que o elemento apareça suavemente e suba para sua posição final.

4. Melhoria de Usabilidade (Máscara)

4.1. Máscara de Telefone

Evento	Propósito	Conceitos Chave
<u>telefoneInput.addEventListener('input', ...)</u>	Aplica uma máscara de formatação (Ex: <u>(XX) XXXXX-XXXX</u>) ao campo de telefone enquanto o usuário digita.	<u>e.target.value.replace(/D/g, '')</u> : Remove todos os caracteres que não são dígitos, garantindo que apenas números sejam processados. Lógica de Formatação : Usa condicionais (<u>if/else if</u>) e a função <u>slice()</u> para inserir os parênteses, espaços e o hífen na posição correta, dependendo da quantidade de dígitos digitados.

5. Listeners de Eventos

Seção	Propósito	Conceitos Chave
<code>document.getElementById('volunteerForm').addEventListener('submit', handleSubmit);</code>	Conecta a função <code>handleSubmit</code> ao evento de envio do formulário, garantindo que o código seja executado quando o usuário clicar no botão de submissão.	<code>addEventListener()</code> : Método padrão do JavaScript para anexar uma função a um evento específico em um elemento.

Resumo da Estrutura

O código segue um padrão de desenvolvimento moderno, separando as responsabilidades em funções claras e utilizando recursos avançados do JavaScript para:

- 1 **Interatividade:** Menus e scroll suave.
- 2 **Persistência de Dados:** Uso do `localStorage` para manter os dados do formulário salvos no navegador.
- 3 **Experiência Visual:** Animações de rolagem para dar um toque profissional à interface.
- 4 **Usabilidade:** Máscara de telefone para facilitar a entrada de dados pelo usuário.

Este manual serve como um guia para entender e manter o seu código JavaScript. Se houver qualquer outra função ou parte que você queira explorar, por favor, me avise!